

FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®, STEEL

Correct-Size Driver for Easy, Fast, Damage-Free Removal/Install of Sight

The Fix-It-Sticks Front Sight Tool for Glock® makes installing a replacement sight or removing the existing sight for maintenance, easy, fast, and painless - with zero chance of damaging sight or slide. The tool fits the small, hex-head screw that anchors the front sight to the slide. It can be used in any Fix-It Sticks driver, Brownells Magna-Tip® handle, or standard 1/4" hex bit driver. It's sized for a snug, non-slip fit to the screw so the screw can be removed cleanly, without rounding its points, or "burring" the flats. Machined from solid steel bar stock Black oxide finish Correct-size 3/16" thin-walled hex nut driver Magnet retains the screw so you don't lose it This front sight tool is designed for use on the front sights of Glock® pistols or any pistol sight that has the same-size 3/16" hex nut. An excellent add-on to the standard Fix-It Sticks T-handle tool kit (#100-018-238, sold separately).



Attributes

- Name: FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®, STEEL
- Manufacturer: FIX IT STICKS
- Product no.: 100027822
- Mfr. No.: FISGL
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.022kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 70mm
- UPC: 898207002138

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das FixItSticks Front Sight Tool für Glock®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Mira Delantera FixItSticks para Glock®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de l'Outil de Visée Avant FixItSticks pour Glock®](#)
- [Italiano: Manuale di Istruzioni per il Bit del Mirino Anteriore FixItSticks per Glock®](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania narzędzia do muszki FixItSticks do Glock®](#)
- [Suomi: FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FRONT SIGHT BIT FÖR GLOCK®](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®](#)

Sicherheitshinweise für das FixItSticks Front Sight Tool für Glock®

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das FixItSticks Front Sight Tool für Glock® entschieden haben. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die Installation und Wartung von Frontvisieren zu erleichtern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur in gut beleuchteten Bereichen.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Front Sight Tool ausschließlich mit kompatiblen Treibern (z. B. FixIt Sticks Treiber, Brownells MagnaTip® Griff oder Standard 1/4" SechskantBitTreiber).
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug sicher auf der Schraube sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um Beschädigungen am Visier oder Schlitten zu verhindern.
- Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe, um Ihre Hände zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Suchen Sie das Frontvisier, das installiert oder entfernt werden soll.

2. Installation oder Entfernung des Visier:

- Setzen Sie das FixItSticks Front Sight Tool auf die Sechskantschraube des Frontvisiers.
- Drehen Sie den Treiber im Uhrzeigersinn, um das Visier zu befestigen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um es zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug fest sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Schraube vorsichtig, um Beschädigungen an den Spitzen zu vermeiden.

3. Nach der Verwendung:

- Überprüfen Sie, ob das Visier sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe wieder verwenden.
- Reinigen Sie das Werkzeug und lagern Sie es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Safety Instruction Guide for FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®

Introduction

Thank you for choosing the FixItSticks Front Sight Bit for Glock®. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this document carefully before using the tool.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions.
- Be aware of potential hazards associated with improper use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose.
- Regularly check for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using tools.
- Handle the tool with care to avoid injury.
- Do not use excessive force when tightening or loosening screws.
- Ensure that the tool is securely attached to the screw before applying torque.
- Avoid using the tool in wet or damp conditions to prevent slipping.
- Do not modify the tool or use it for purposes other than those specified.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have the necessary tools and workspace.
- Clear the area of any distractions and hazards.

2. Installation of the Front Sight Bit

- Insert the Front Sight Bit into a compatible driver (FixIt Sticks driver, Brownells MagnaTip® handle, or standard 1/4" hex bit driver).
- Ensure the bit is securely attached to the driver.

3. Removing the Existing Front Sight

- Locate the small hexhead screw that anchors the front sight to the slide.
- Position the Front Sight Bit over the screw and ensure a snug fit.
- Turn the driver counterclockwise to remove the screw gently. Avoid excessive force to prevent rounding the screw points.

4. Installing a Replacement Front Sight

- Align the new front sight with the slide.
- Insert the hexhead screw into the front sight.
- Use the Front Sight Bit to tighten the screw by turning the driver clockwise until snug. Do not

overtighten.

5. PostInstallation Check

- Ensure that the front sight is securely attached and aligned correctly.
- Check that there are no loose screws or components.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling it where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the FixItSticks Front Sight Bit for Glock®, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your FixItSticks Front Sight Bit for Glock® responsibly and safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Mira Delantera FixItSticks para Glock®

Introducción

La herramienta de mira delantera FixItSticks para Glock® está diseñada para facilitar la instalación y extracción de miras delanteras de manera segura y eficiente. Este manual proporciona pautas de seguridad, instrucciones de uso y detalles de contacto para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza siempre la herramienta en un entorno seguro y adecuado.
- Si sientes que la herramienta no funciona correctamente, deja de usarla y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la herramienta solo con miras delanteras de pistolas Glock® o pistolas que tengan la misma tuerca hexagonal de 3/16".
- No apliques fuerza excesiva al utilizar la herramienta, ya que esto puede dañar la mira o la corredera.
- Asegúrate de que la herramienta esté correctamente ajustada al tornillo hexagonal antes de intentar quitar o instalar la mira.
- No uses la herramienta si está dañada o si el tornillo no se sujeta firmemente.
- Mantén tus manos alejadas de las partes móviles de la herramienta durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada y en un área segura antes de comenzar.
- Reúne la herramienta de mira delantera, un destornillador FixIt Sticks, un mango Brownells MagnaTip® o un destornillador estándar de 1/4" de cabeza hexagonal.

2. Uso de la Herramienta:

- Inserta la herramienta de mira delantera en el tornillo hexagonal de la mira.
- Gira suavemente en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el tornillo y retirar la mira existente.
- Si estás instalando una nueva mira, coloca la mira en su lugar y ajusta el tornillo girando en sentido horario.
- Asegúrate de que la mira esté bien fijada y que no haya juego.

3. Finalización:

- Una vez que la instalación o extracción esté completa, verifica que no haya piezas sueltas.
- Limpia la herramienta y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- La herramienta de mira delantera FixItSticks no contiene materiales peligrosos. Sin embargo, al desecharla, asegúrate de seguir las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y productos de acero.
- Si la herramienta se encuentra dañada o no se puede utilizar, considera llevarla a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el uso de la herramienta, asegúrate de tener a mano el contacto del fabricante o distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas pautas y disfruta del uso de tu herramienta de mira delantera FixItSticks para Glock® de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de l'Outil de Visée Avant FixItSticks pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de visée avant FixItSticks pour Glock®. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation et le retrait des visées avant sur les pistolets Glock®. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation cidessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire l'installation et le retrait des visées avant sur les pistolets Glock®.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des outils associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours l'outil dans un endroit bien éclairé et stable.
- Ne force pas l'outil si la vis ne se dévisse pas facilement. Cela pourrait endommager la vis ou l'outil.
- Porte des lunettes de protection si tu es sensible aux projections de métal ou de débris.
- Assuretoi que l'aimant de l'outil est en bon état pour éviter de perdre la vis lors de l'installation ou du retrait.
- Ne modifie pas l'outil. Toute modification peut compromettre la sécurité et l'efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme est déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le tournevis FixIt Sticks ou un tournevis standard à embout hexagonal de 1/4".

2. Installation de la Visée Avant :

- Place l'outil de visée avant FixItSticks sur la vis hexagonale de la visée avant.
- Utilise le tournevis pour tourner l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer la vis.
- Assuretoi que la vis est bien serrée, mais évite de trop forcer.

3. Retrait de la Visée Avant :

- Place l'outil sur la vis hexagonale.
- Tourne l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser la vis.
- Utilise l'aimant pour maintenir la vis en place pendant le retrait.

Instructions de Mise au Rebut

- Si l'outil devient endommagé ou inutilisable, metsle au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas l'outil dans des lieux non désignés pour le recyclage des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de l'Union Européenne ou contacte un point de contact local pour les produits de consommation. Assure-toi de te tenir informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux utiliser l'outil de visée avant FixItSticks pour Glock® en toute sécurité et efficacité. Merci de ta confiance en notre produit !

Manuale di Istruzioni per il Bit del Mirino Anteriore FixItSticks per Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bit del Mirino Anteriore FixItSticks per Glock®. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione del mirino anteriore delle pistole Glock® in modo sicuro e senza danneggiare il prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il bit sia correttamente inserito nella vite esagonale prima di applicare forza.
- Non forzare il bit se la vite non si muove; potrebbe essere necessario un lubrificante o una tecnica diversa.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizzare il prodotto in un'area ben illuminata per garantire una visione chiara del lavoro.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Pulire l'area di lavoro per evitare contaminazioni.

2. Installazione del Bit:

- Inserire il bit del mirino anteriore FixItSticks nel driver scelto (FixIt Sticks o Brownells MagnaTip®).
- Assicurarsi che il bit si adatti perfettamente alla vite esagonale da 3/16".

3. Rimozione del Mirino:

- Posizionare il bit sulla vite esagonale che fissa il mirino anteriore.
- Ruotare il driver in senso antiorario per allentare la vite.
- Se la vite è bloccata, applicare un lubrificante e riprovare.

4. Installazione del Nuovo Mirino:

- Posizionare il nuovo mirino sulla slitta.
- Utilizzare il bit per serrare la vite esagonale in senso orario fino a che non è ben fissata, evitando di forzarla.

5. Controllo Finale:

- Verificare che il mirino sia saldamente fissato e allineato correttamente.
- Effettuare un controllo visivo per assicurarsi che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le linee guida per il riciclo dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE competente. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto quando si richiede assistenza.

Grazie per aver scelto il Bit del Mirino Anteriore FixItSticks per Glock®. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire una lunga durata e prestazioni ottimali.

Bruksanvisning for FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®

Introduksjon

Takk for at du har valgt FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK® fra FIX IT STICKS. Dette verktøyet er designet for å gjøre det enkelt og trygt å installere eller fjerne front sikter på Glock® pistoler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.
- Bruk verktøyet kun til dets tiltenkte formål.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn.
- Kontroller verktøyet for skader før bruk. Bruk ikke skadde verktøy.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med verktøy.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du begynner.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke verktøyet i fuktige eller våte omgivelser.
- Ikke bruk verktøyet på skruer eller muttere som er rustne eller skadde.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du fjerner eller installerer skruer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at Glock® pistolen er tømt og sikret.
- Identifiser front sikten som skal fjernes eller installeres.

2. Fjerne eksisterende sikte

- Sett FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK® inn i en FixIt Sticks driver eller tilsvarende verktøy.
- Plasser biten på den lille, sekskantede skruen som fester front sikten.
- Vri mot klokken for å løsne skruen. Bruk jevn og kontrollert kraft for å unngå å rundere punktene.

3. Installere ny sikte

- Plasser den nye front sikten på plass.
- Sett skruen inn i hullet og bruk FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK® til å stramme skruen med klokken.
- Sørg for at sikten sitter tett og sikkert.

4. Etter bruk

- Rengjør verktøyet og oppbevar det på et tørt sted.
- Kontroller at verktøyet er i god stand før du lagrer det.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kasserer skadde eller ubrukte deler.
- Ikke kast verktøyet i husholdningsavfallet. Sjekk for resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania narzędzia do muszki FixItSticks do Glock®

Wprowadzenie

Narzędzie do montażu muszki FixItSticks do Glock® jest zaprojektowane do ułatwienia instalacji oraz demontażu muszki przedniej w pistoletach Glock®. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie narzędzia, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub niekompletne.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

Podczas korzystania z narzędzia do muszki FixItSticks, pamiętaj o następujących środkach ostrożności:

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego uchwytu do narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia śruby.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić widoczność.
- Noś odpowiednie okulary ochronne, aby chronić oczy przed odpryskami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas użycia narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia muszki lub zamka.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu po użyciu, aby uniknąć przypadkowego zranienia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby zainstalować lub zdemontować muszkę za pomocą narzędzia FixItSticks, wykonaj następujące kroki:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i akcesoria.

2. Instalacja muszki:

- Włóż narzędzie do muszki FixItSticks do odpowiedniego uchwytu.
- Umieść końcówkę narzędzia na sześciokątnej śrubie mocującej muszkę.
- Delikatnie obracaj narzędzie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż muszka zostanie zamocowana.

3. Demontaż muszki:

- Włóż narzędzie do muszki FixItSticks do odpowiedniego uchwytu.
- Umieść końcówkę narzędzia na sześciokątnej śrubie mocującej muszkę.
- Delikatnie obracaj narzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić muszkę.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu pracy, sprawdź, czy muszka jest prawidłowo zamocowana lub zdemonutowana.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Narzędzie do muszki FixItSticks powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego kosza na śmieci. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu lub utylizacji narzędzi metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednimi władzami lub lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zakup narzędzia do muszki FixItSticks do Glock®. Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK® työkalun. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Glock®-pistoolien etusiteiden asennusta ja poistamista. Lue huolellisesti alla olevat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, jos mahdollista.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja ohjaimia FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK® työkalun kanssa.
- Varmista, että ruuvi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun poistat tai asennat etusiteitä. Tämä voi vahingoittaa sightiä tai liukusäätöä.
- Jos ruuvi on jumissa, älä pakota sitä. Käytä sopivaa liuotinta tai voiteluainetta.
- Älä käytä tuotetta märissä olosuhteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Tarkista, että FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK® on puhdas ja ehjä.

2. Asennus:

- Liitä FRONT SIGHT BIT työkaluun, kuten FixIt Sticks ohjaimeen tai Brownells MagnaTip® kahvaan.
- Aseta bit ruuvien päälle ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käännä myötäpäivään, kunnes ruuvi on tiukasti paikallaan.

3. Poistaminen:

- Aseta FRONT SIGHT BIT ruuvien päälle.
- Käännä vastapäivään poistaaksesi ruuvi varovasti.
- Varmista, että ruuvi poistetaan puhtaasti ilman vaurioita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuusvaroitukset.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK® työkalun turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme, että se palvelee sinua hyvin!

Säkerhetsinstruktioner för FRONT SIGHT BIT FÖR GLOCK®

Introduktion

Tack för att du valt FixItSticks Front Sight Tool för Glock®. Denna produkt är utformad för att göra installation och borttagning av framsikten enkel och säker. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid verktyget på ett väl upplyst och stabilt arbetsområde.
- Undvik att använda verktyget på skadade eller defekta framsikten.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot eventuella skräp som kan uppstå vid användning.
- Se till att skruven är korrekt placerad innan du börjar använda verktyget för att undvika rundning eller skador.
- Använd verktyget med rätt typ av förare för att säkerställa korrekt passform och funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter tillgängliga.
- Se till att Glock®pistolen är avstängd och säker innan du börjar.

2. Installation av framsikte:

- Använd FixItSticks Front Sight Tool för att lossa den befintliga skruven som håller framsiktet på plats.
- Ta bort det gamla framsiktet och placera det nya framsiktet på skenan.
- Använd verktyget för att fästa den nya skruven på plats. Se till att den är åtdragen men inte överdriven.

3. Borttagning av framsikte:

- Använd verktyget för att lossa skruven som håller framsiktet.
- Ta bort framsiktet försiktigt från skenan.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör verktyget efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Förvara verktyget på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter och riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren via angiven kontaktinformation som finns på produktens förpackning eller webbplats.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro FRONT SIGHT BIT FOR GLOCK®

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení nástroje na přední mířidlo FixItSticks pro Glock®. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil instalaci a údržbu předních mířidel na pistolích Glock®. Před použitím tohoto nástroje si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že je nástroj používán pouze pro určené účely.
- Dbejte na to, aby byl nástroj uchováván mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání nástroje noste ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyměňte.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Při instalaci nebo odstraňování mířidla se vyvarujte použití nadměrné síly, abyste předešli poškození závěru nebo mířidla.
- Nástroj je navržen pro šrouby velikosti 3/16". Používejte jej pouze na šrouby této velikosti.
- Ujistěte se, že je magnet na nástroji v dobrém stavu, aby udržel šroub na místě během instalace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.
- Připravte si nástroj a potřebné náhradní mířidlo.

2. Použití nástroje:

- Vložte FRONT SIGHT BIT do ovladače FixIt Sticks nebo standardního ovladače šestihranného bitu 1/4".
- Umístěte nástroj na šroub, který upevňuje přední mířidlo.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte ovladačem, abyste šroub uvolnili nebo utáhli. Dbejte na to, abyste nepoužívali nadměrnou sílu.

3. Kontrola:

- Po instalaci nebo odstranění mířidla zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a bez poškození.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení.
- Udržujte nástroj v čistotě a suchu.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené nástroje likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a použití produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj na přední mířidlo FixItSticks pro Glock®. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.