

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS GLOCK MOS

OPF-G, RMR (Optics Platform, Glock, for RMR) is a Glock MOS Adapter Set 01 and Set 02 compatible plate for mounting Trijicon RMR or SRO on Glock Gen 4 and Gen 5 slides, G17, G19, G34, G35, G41 (width 25mm/1 inch.) and G40 that uses Set 02. Glock's OEM MOS plate's width matches that of the slide, but OPF-G, RMR is already wider to fully support the RMR, thus it is compatible with all MOS equipped Glock slides. We like the Glock MOS concept, even if we find the factory MOS adapter plates could use some help. Standards, commonality, availability of parts are all good things. Heretofore, users have had to send in their slides to be milled to accept mini red dot sights, or opt for 3rd party optics ready slides. The time it takes to send in the slides to be milled, and varying quality of the milling work and optics ready slides notwithstanding, there was a lack a standard regarding the sight height, it'd be a coincidence if two slides milled by two different shops share the same sight height. Glock's MOS may not sit as low as some, but in our opinion, what MOS offers more than makes up for it, namely a uniform sight height, ease of installation, parts commonality and availability. OPF-G, RMR is a collaboration with a USMC combat veteran and former USMC Shooting Team head coach, Tom Shields. We used Glock's MOS adapter plates as a basis, and designed our version of what we think it should and can be. OPF-G, RMR's shape follows its functions, same as all of our products. We outlined the following objectives: Sight is to be fully supported in the front and rear by recoil lugs/fences, with minimum movement. Eliminate the need to use an additional sealer plate. Correct length sight to plate, and plate to slide screws. Screws are to be Torx. Adapter plate is to be machined in steel. OPF-G, RMR accomplishes all of the goals outlined above. OPF-G, RMR's thickness is unchanged from that of the Glock MOS plate, it doesn't change the sight's mounted height, nor does it require different iron sights. OPF-RMR is shipped with plate to slide screws (M3-0.5mm x 6mm, same as what Glock MOS plates uses), and sight to plate screws (6/32 x 3/8), a T10 key and a VC3 packet. Weight: 0.83oz Plate to slide torque value: 13 to 15in/lb Sight to plate torque value: 13in/lb Proudly designed and made in the USA.



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS GLOCK MOS
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 100042418
- Mfr. No.: OPF-G, RMR
- Color: Black
- Fits / Used For: Holosun 508T V2, Holosun 407C, Holosun 407C V2, Holosun 507C, Trijicon RMR, Trijicon SRO, Holosun 507C V2, Holosun 508T
- Make: Glock
- Model: 41, 19, 34, 35, 40, 17
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 686162347902

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÜR TRIJICON RMR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'OPFG, RMR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Piastra di Montaggio OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMR](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR](#)

Sicherheitshinweise für die OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÜR TRIJICON RMR

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÜR TRIJICON RMR. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen, die über die EUSicherheitswarnplattform bereitgestellt werden.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie das Produkt online erwerben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter die erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht von Kindern oder anderen schutzbedürftigen Gruppen verwendet wird, es sei denn, es gibt spezielle Sicherheitsvorkehrungen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit sollten Sie eine EUbasierte Kontaktstelle konsultieren.
- **Schnelle Warnungen:** Bleiben Sie informiert über Sicherheitswarnungen zu Produkten über das Safety GateSystem.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die OPTIC PLATFORM nur mit den empfohlenen Optiken (z. B. Trijicon RMR, Holosun 407C V2).
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Teile. Ersetzen Sie diese sofort.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile im Lieferumfang enthalten sind: OPFG, RMR, Schrauben, T10Schlüssel und VC3Paket.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen.

2. Installation:

- Entfernen Sie die vorhandene MOS-Platte von Ihrer Glock.
- Platzieren Sie die OPFG, RMR auf dem Schlitten Ihrer Glock.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Platte am Schlitten zu befestigen (M30.5mm x 6mm).
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 13 bis 15 in/lb an.
- Montieren Sie das Visier auf der Platte mit den Schrauben (6/32 x 3/8) und ziehen Sie es mit einem

Drehmoment von 13 in/lb an.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie die Stabilität des Montagesystems vor jedem Gebrauch.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier korrekt ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Recyclingzentrum, um sicherzustellen, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle oder den Anbieter, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit der OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÜR TRIJICON RMR zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR

Introduction

Thank you for choosing the OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR (OPFG, RMR). This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to mount Trijicon RMR or SRO optics on Glock Gen 4 and Gen 5 slides. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock firearm and the mounted optics.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Only use the OPFG, RMR with compatible Glock models: G17, G19, G34, G35, G41, and G40.
- Inspect the product for any signs of damage or wear before installation.
- Keep this product away from children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Use appropriate tools as specified in the installation instructions.
- **Optics Safety:**
 - Ensure that the optics are securely mounted to prevent movement during use.
 - Regularly check the tightness of screws to ensure that the optics remain securely attached.
- **Usage Safety:**
 - Always wear appropriate eye protection when using firearms.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- **Maintenance Safety:**
 - Regularly clean and inspect the mounting plate and optics for any signs of wear or damage.
 - Replace any damaged parts immediately.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Prepare Your Firearm:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Gather Required Tools:

- You will need a T10 key and the provided screws (M30.5mm x 6mm for plate to slide, 6/32 x 3/8 for

sight to plate).

3. Attach the Adapter Plate:

- Align the OPFG, RMR with the mounting holes on your Glock slide.
- Insert the plate to slide screws and tighten them to a torque value of 13 to 15 in/lb.

4. Mount the Optics:

- Place the Trijicon RMR or SRO on the adapter plate.
- Insert the sight to plate screws and tighten them to a torque value of 13 in/lb.

5. Final Inspection:

- Doublecheck all screws for tightness.
- Ensure that the optics are securely mounted and do not move.

Usage Steps

1. Load Your Firearm:

- Follow proper firearm loading procedures.

2. Aim and Fire:

- Use the optics for aiming as per your training and experience.
- Always maintain safe shooting practices.

3. PostUse Inspection:

- After use, inspect the mounting plate and optics for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling parts if applicable.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Plataforma de Óptica para Glock® MOS, modelo OPFG, RMR. Este producto está diseñado para facilitar el montaje de miras Trijicon RMR o SRO en las correderas de Glock Gen 4 y Gen 5. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las siguientes directrices de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Realiza una inspección visual del producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si observas alguna anomalía o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso proporcionadas en este documento.
- Si experimentas algún problema o tienes dudas, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este producto es compatible con las correderas de Glock que utilizan el sistema MOS. Asegúrate de que tu corredera sea compatible antes de la instalación.
- **Instalación:** Utiliza únicamente los tornillos y herramientas proporcionados en el paquete. El uso de tornillos o herramientas inadecuadas puede comprometer la seguridad del montaje.
- **Torque:** Aplica el torque adecuado al instalar el producto. El valor de torque de la placa a la corredera debe ser de 13 a 15 in/lb y el de la mira a la placa debe ser de 13 in/lb.
- **Comprobaciones Regulares:** Realiza revisiones periódicas del montaje para asegurarte de que no haya aflojamiento de tornillos o componentes.
- **Uso de Miras:** Asegúrate de que las miras estén correctamente montadas y ajustadas antes de usar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave T10.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Retira cualquier mira existente de la corredera de tu Glock.
- Coloca la placa adaptadora OPFG, RMR en la corredera asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Utiliza los tornillos de placa a corredera (M30.5mm x 6mm) para fijar la placa a la corredera.
- Asegúrate de aplicar el torque correcto (13 a 15 in/lb).
- Monta la mira Trijicon RMR o SRO en la placa adaptadora utilizando los tornillos de mira a placa (6/32 x 3/8).
- Aplica el torque adecuado (13 in/lb) a los tornillos de la mira.

3. Verificación:

- Realiza una verificación visual para asegurarte de que todo esté correctamente instalado.
- Asegúrate de que no haya movimiento en la mira al manipular el arma.

4. Uso:

- Utiliza el producto solo para el propósito para el que fue diseñado.
- Si sientes que algo no está funcionando correctamente, deja de usar el producto y busca asistencia.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del producto, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armamento.
- No arrojes el producto a la basura común. Investiga los centros de reciclaje o eliminación adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante del producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el proceso.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de la Plataforma de Óptica para Glock® MOS, modelo OPFG, RMR.

Guide de Sécurité pour l'OPFG, RMR

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'Optics Platform for Glock® MOS Forward Controls Design Sight Mount pour Trijicon RMR. Ce document a pour but de t'informer sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit, ainsi que sur les précautions à prendre pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Informe-toi sur les procédures de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des vis de montage appropriées pour fixer le viseur.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assure-toi que le viseur est correctement installé et sécurisé avant toute utilisation.
- Ne dépasse pas les valeurs de couple recommandées lors de l'installation :
 - Valeur de couple plaque à glissière : 13 à 15 in/lb
 - Valeur de couple viseur à plaque : 13 in/lb

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé T10 et les vis fournies.
- Vérifie que la glissière Glock est propre et exempte de débris.

2. Installation de la Plaque :

- Place la plaque d'adaptateur sur la glissière de ton Glock.
- Utilise les vis de la plaque à la glissière (M30.5mm x 6mm) pour fixer la plaque.
- Applique le couple recommandé lors du serrage.

3. Installation du Viseur :

- Fixe le viseur Trijicon RMR à la plaque à l'aide des vis du viseur à la plaque (6/32 x 3/8).
- Assure-toi que le viseur est bien aligné et sécurisé.

4. Vérification Finale :

- Vérifie que tout est solidement fixé avant de procéder à l'utilisation.
- Effectue un test de fonctionnement pour t'assurer que le viseur fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés pour les équipements électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de l'OPFG, RMR en toute confiance, tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Piastra di Montaggio OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra di Montaggio OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS, progettata per offrire un supporto sicuro e affidabile per il montaggio di ottiche Trijicon RMR su pistole Glock. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza fondamentali e indicazioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza solo la Piastra di Montaggio OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS con armi compatibili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità e calore.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e l'efficacia del prodotto.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la piastra sia correttamente installata e che tutti i bulloni siano serrati secondo le specifiche di coppia.
- Controlla regolarmente la piastra e i bulloni per assicurarti che non vi siano allentamenti o segni di usura.
- Non utilizzare la Piastra di Montaggio OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti che possono danneggiare il prodotto.
- Durante l'installazione, assicurati di utilizzare solo strumenti appropriati per evitare danni al prodotto o all'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi eventuali ottiche esistenti dalla slide della pistola Glock.

2. Installazione della Piastra:

- Posiziona la Piastra di Montaggio OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS sulla slide della pistola, allineando i fori della piastra con quelli della slide.
- Utilizza i bulloni forniti per fissare la piastra alla slide, assicurandoti di utilizzare una chiave T10.
- Serrare i bulloni da piastra a slide con un valore di coppia compreso tra 13 e 15 in/lb.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica Trijicon RMR sulla piastra.
- Utilizza i bulloni da mirino a piastra per fissare l'ottica, serrare con un valore di coppia di 13 in/lb.
- Controlla che l'ottica sia ben fissata e allineata correttamente.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano allentamenti o problemi evidenti.
- Effettua un test di funzionamento dell'ottica per garantire che sia operativa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la Piastra di Montaggio OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso il quale hai effettuato l'acquisto. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, potrai utilizzare la Piastra di Montaggio OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS in modo sicuro e efficace. Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Sikkerhetsinstruksjoner for OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR

Innledning

Takk for at du har valgt OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR (OPFG, RMR). Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig montering av Trijicon RMR eller SRO på Glockmodeller. For å sikre trygg bruk og maksimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er kun ment for bruk med compatible Glockmodeller (G17, G19, G34, G35, G41, G40).
- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person for å unngå feilmontering.
- Kontroller alltid at alle skruer og festemidler er stramme før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige tegn på skade eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for vedlikehold og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Når du monterer siktet, sørg for at det er fullt støttet foran og bak av rekylklosser/gjerder.
- Unngå å bruke ekstra tetningsplater, da dette kan påvirke siktets stabilitet.
- Bruk kun de medfølgende skruene (M30.5mm x 6mm, 6/32 x 3/8) for montering.
- Bruk en T10nøkkel for å stramme skruene til anbefalte momentverdier:
 - Plate til skinne: 13 til 15 in/lb
 - Sikt til plate: 13 in/lb
- Ikke overstram skruene, da dette kan skade produktet eller våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at Glockmodellen er rengjort og fri for støv og smuss.
- Samle verktøyene som kreves for installasjonen (T10nøkkel og medfølgende skruer).

2. Montering av adapterplaten:

- Plasser adapterplaten (OPFG, RMR) på Glockskinnen.
- Bruk de medfølgende skruene for å feste platen til skinnen. Stram skruene til anbefalt momentverdi.

3. Montering av siktet:

- Plasser Trijicon RMR eller SRO på adapterplaten.
- Fest siktet ved hjelp av de medfølgende skruene. Stram skruene til anbefalt momentverdi.

4. Kontroll:

- Etter montering, sjekk at siktet er stabilt og sikkert festet.
- Test siktet før bruk for å sikre at det fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kastes i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall og metallavfall.
- Sørg for å fjerne alle skruer og festemidler før avhending.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Optic Platform for Glock® MOS Forward Controls Design Sight Mount for Trijicon RMR. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia z użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny montażu oraz mocowanie celownika.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj użytkowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Przed użyciem Optic Platform for Glock® MOS, prosimy o zapoznanie się z poniższymi środkami ostrożności:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użytkowaniem.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas montażu i użytkowania.
- Nie dokonuj modyfikacji w konstrukcji produktu, które mogą wpływać na jego bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby zapewnić prawidłową instalację i użytkowanie, wykonaj następujące kroki:

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i nieuszkodzone.
- Użyj odpowiednich narzędzi, w tym klucza T10.

2. Montaż platformy:

- Zdejmij oryginalną płytę MOS z zamka Glocka.
- Umieść OPFG, RMR na zamku, upewniając się, że otwory są zgodne.
- Użyj śrub M30.5mm x 6mm do zamocowania platformy do zamka. Dokręć śruby z momentem 13 do 15 in/lb.

3. Montaż celownika:

- Umieść celownik na platformie OPFG, RMR.
- Użyj śrub 6/32 x 3/8 do zamocowania celownika do platformy. Dokręć śruby z momentem 13 in/lb.

4. Sprawdzenie montażu:

- Po zakończeniu montażu, sprawdź, czy celownik jest stabilny i prawidłowo zamocowany.
- Przeprowadź testy na strzelnicy, aby upewnić się, że celownik działa zgodnie z oczekiwaniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby zapewnić odpowiednią utylizację produktu:

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone przed wyrzuceniem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją i życzymy udanego użytkowania Optic Platform for Glock® MOS Forward Controls Design Sight Mount for Trijicon RMR.

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tähtäyksen tarkkuutta ja käyttömukavuutta Glock MOS pistoolissa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät vain yhteensopivia optiikoita, kuten Trijicon RMR tai SRO.
- Älä yritä muokata tuotetta tai käyttää sitä muulla tavalla kuin mihin se on suunniteltu.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että tähtäin on täysin tuettu edestä ja takaa rekyylielukkojen avulla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien:
 - Torxruuvit (M30.5mm x 6mm)
 - T10avain
 - VC3paketti
- Tarkista, että Glock MOS levy on puhdas ja ehjä.

2. Asennus

- Aseta OPFG, RMR sovitinlevy Glock MOS levyille.
- Kiinnitä sovitinlevy liukuun käyttämällä Torxruuveja. Vääntöarvo: 1315in/lb.
- Asenna tähtäin sovitinlevyyn käyttäen suositeltuja ruuveja. Vääntöarvo: 13in/lb.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että tähtäin on oikein kohdistettu.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Varmista, että tähtäin on säädetty oikein ennen ampumista.
- Huolehdi säännöllisestä huollosta ja tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät kaikki ostokuitit ja takuutiedot.

Loppusanat

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen luotettavaa ja tarkkaa suorituskykyä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMR

Introduktion

Tack för att du valt OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMR. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för montering av Trijicon RMR eller SRO på Glockpistoler. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Bekanta dig med produktens funktioner och begränsningar innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla optikmodeller (Trijicon RMR, Holosun 407C V2, Holosun 507C, Holosun 407C, Trijicon SRO, Holosun 508T V2, Holosun 507C V2, Holosun 508T).
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att montera produkten under ogynnsamma förhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert innan installation.
- Rengör ytan på Glocksliden där plattan ska monteras.

2. Montering av adapterplattan:

- Placera OPFG, RMR adapterplattan på Glocksliden.
- Använd de medföljande skruvarna (M30.5mm x 6mm) för att fästa plattan på sliden.
- Dra åt skruvarna med ett vridmomentvärde på 13 till 15in/lb.

3. Montering av sikte:

- Placera Trijicon RMR eller SRO på adapterplattan.
- Använd de medföljande siktskruvarna (6/32 x 3/8) för att fästa sikten på plattan.
- Dra åt siktskruvarna med ett vridmomentvärde på 13in/lb.

4. Slutkontroll:

- Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget innan du använder vapnet.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att sikten fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Hantera produkten och dess förpackning enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hantering.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMR. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití s pistolí Glock. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti produktu se zdržte jeho používání a kontaktujte odborníka.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Pokud používáte optiku, ujistěte se, že je správně namontována a zajištěna.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu.
- Nepokoušejte se o montáž nebo demontáž produktu, pokud máte pochybnosti o svých schopnostech.
- Používejte pouze doporučené šrouby a příslušenství dodávané s produktem.
- Dbejte na to, aby byly všechny šrouby správně utaženy podle specifikovaných hodnot kroutícího momentu.
- Při instalaci se ujistěte, že jsou všechny součásti správně umístěny a zajištěny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství (šrouby, klíč T10, VC3 balíček).
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném režimu.

2. Instalace:

- Upevněte OPFG, RMR na závěr Glock pomocí dodaných šroubů (M30.5mm x 6mm).
- Utáhněte šrouby s kroutícím momentem 13 až 15in/lb.
- Připevněte Trijicon RMR nebo jinou optiku na OPFG, RMR pomocí šroubů pro mířidlo (6/32 x 3/8).
- Utáhněte šrouby pro mířidlo s kroutícím momentem 13in/lb.

3. Použití:

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je optika správně namontována a zajištěna.
- Před použitím zbraně proveďte kontrolu funkčnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.