

MASTER-FIT 2-SIDED FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH

Specialized, precise-fitment armorer's crowfoot wrench, fits ½" receiver torque wrench head - Purposefully designed, 2-sided to fit both 20-hole and 4-hole free-float barrel nuts - Titanium coated stainless steel to confidently apply desired torque while minimizing marring on gun parts - Tight tolerances for solid grip and no-slip tool control.



Attributes

- Name: MASTER-FIT 2-SIDED FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047710
- Mfr. No.: AVMFFBNW
- Delivery weight: 0.183kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 813119013836

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [English: MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Français: MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Norsk: MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Bruksanvisning for sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Suomi: MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití klíče MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)

Sicherheitshinweise für den MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH von REAL AVID. Dieses spezialisierte Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen bei der sicheren und präzisen Anwendung von Drehmoment auf Freischwebende Laufmuttern zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit kompatiblen EmpfängerDrehmomentwerkzeugköpfen.
- Bei der Verwendung des Werkzeugs sollten geeignete persönliche Schutzausrüstungen (PSA) getragen werden, z. B. Schutzbrillen und Handschuhe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Werkzeug niemals, um übermäßigen Druck auszuüben. Übermäßiger Druck kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug richtig auf der Laufmutter sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Arbeitsfläche fern, wenn Sie das Werkzeug verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur in gut beleuchteten Bereichen, um Ihre Sicht zu verbessern und Fehler zu vermeiden.
- Wenn Sie das Werkzeug nicht verwenden, lagern Sie es an einem sicheren Ort, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der EmpfängerDrehmomentwerkzeugkopf korrekt installiert ist und mit dem MASTERFIT WRENCH kompatibel ist.
- Überprüfen Sie, ob die Laufmutter sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.

2. Anwendung:

- Setzen Sie den MASTERFIT WRENCH auf die Laufmutter, sodass er fest sitzt.
- Drehen Sie den Wrench im Uhrzeigersinn, um das gewünschte Drehmoment anzuwenden.
- Achten Sie darauf, das Werkzeug gleichmäßig zu führen, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Überwachen Sie den Druck, den Sie auf das Werkzeug ausüben, um sicherzustellen, dass Sie nicht über das empfohlene Drehmoment hinausgehen.

3. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie das Werkzeug von der Laufmutter, sobald die Arbeit abgeschlossen ist.
- Reinigen Sie das Werkzeug nach der Verwendung, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht in den normalen Hausmüll zu werfen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Ihr Sicherheitsbewusstsein trägt dazu bei, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Werkzeug herausholen können.

MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. This specialized tool is designed for safe and effective use in firearm maintenance. It is important to read and understand these safety instructions to ensure proper handling and to minimize any risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Ensure the wrench is used only for its intended purpose.
- Always inspect the tool before use for any signs of damage or wear.
- Keep the wrench out of reach of children and unauthorized users.
- Use the wrench in a welllit and stable environment to avoid accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the wrench.
- Do not exceed the recommended torque specifications for your firearm.
- Avoid using excessive force; if the nut does not turn, reassess the situation rather than applying more torque.
- Ensure that the wrench is securely fitted to the barrel nut before applying torque.
- Do not use the wrench on any other type of nut or bolt not specified for this tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment before starting.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition.

2. Using the Wrench:

- Select the appropriate side of the wrench (20hole or 4hole) that fits your freefloat barrel nut.
- Align the wrench with the nut and ensure a snug fit.
- Attach the wrench to a ½" receiver torque wrench head.
- Gradually apply torque while monitoring the nut to avoid overtightening.

3. PostUse:

- Clean the wrench after use to remove any debris or residue.
- Store the wrench in a safe, dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the wrench responsibly at a designated recycling or waste facility in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the wrench in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, please contact the manufacturer directly through the provided contact channels.

Remember to report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety while using the MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Armorer MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Este producto ha sido diseñado para facilitar el ajuste preciso de tuercas de cañón de flotación libre. Para garantizar su seguridad y la de los demás, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza la herramienta únicamente para su propósito previsto.
- Si sientes que la herramienta no funciona correctamente, deja de usarla inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas.
- Asegúrate de que la llave esté bien ajustada a la tuerca antes de aplicar torque.
- No apliques más torque del recomendado, ya que esto puede dañar tanto la herramienta como la tuerca.
- Evita el contacto con partes móviles o calientes durante el uso.
- Mantén las manos alejadas de la zona de trabajo mientras aplicas torque.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Ten a mano todos los materiales necesarios antes de comenzar.

2. Uso de la Llave:

- Selecciona el lado de la llave que se adapte a la tuerca que vas a ajustar (20 agujeros o 4 agujeros).
- Coloca la llave en la tuerca y asegúrate de que esté bien ajustada.
- Aplica torque de manera controlada y uniforme.
- Verifica el ajuste después de aplicar el torque.

3. Almacenamiento:

- Limpia la herramienta después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad.
- Guarda la llave en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la herramienta, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable y titanio.
- Si es posible, considera reciclar la herramienta en lugar de desecharla.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca información de contacto en el empaque o en el sitio web del fabricante. Recuerda que es importante reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades competentes.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes utilizar la Llave de Armorer MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de manera segura y efectiva. Tu seguridad es nuestra prioridad, así que asegúrate de estar siempre informado y preparado.

MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Cet outil est conçu pour un ajustement précis et une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de cet outil.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil si tu es fatigué ou sous l'influence de substances.
- Garder l'outil hors de portée des enfants.
- Vérifier régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser l'outil pour des applications non prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utiliser des gants de protection pour éviter les blessures aux mains.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation de l'outil.
- Toujours s'assurer que l'outil est bien positionné sur l'écrou avant d'appliquer du couple.
- Ne pas utiliser l'outil dans des environnements humides ou mouillés pour éviter les risques de glissement.
- Ne jamais utiliser l'outil sur des écrous endommagés ou corrodés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'outil est propre et en bon état avant utilisation.
- Vérifie que la tête de clé dynamométrique est correctement fixée à l'outil.

2. Utilisation :

- Choisis le côté approprié de l'outil pour l'écrou de canon freefloat (20 trous ou 4 trous).
- Positionne l'outil sur l'écrou et assure-toi qu'il est bien en place.
- Applique le couple souhaité en utilisant la clé dynamométrique. Assure-toi de respecter les spécifications du fabricant pour le couple.
- Retire l'outil de l'écrou après utilisation.

3. Maintenance :

- Après utilisation, nettoie l'outil avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou résidu.
- Range l'outil dans un endroit sec et sûr, loin de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Ne pas jeter l'outil à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou le site web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH en toute confiance. Pour des mises à jour sur les rappels ou des informations supplémentaires sur la sécurité des produits, consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE. Reste en sécurité et profite de ton outil !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH di REAL AVID. Questa chiave a ghiera è progettata per offrire precisione e sicurezza nella manutenzione delle armi. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Seguire sempre le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'uso della chiave a ghiera.
- Assicurarsi che la chiave sia ben fissata al dado prima di applicare forza.
- Non applicare una forza eccessiva che possa danneggiare il dado o la chiave.
- Non utilizzare la chiave su dadi che non sono compatibili con il design della chiave.
- Evitare l'uso in ambienti umidi o bagnati per prevenire scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che la chiave a ghiera sia pulita e priva di detriti.
- Assicurarsi che il dado da serrare sia accessibile e in buone condizioni.

2. Utilizzo:

- Selezionare il lato appropriato della chiave a ghiera in base al tipo di dado (20 fori o 4 fori).
- Posizionare la chiave sul dado, assicurandosi che sia ben allineata.
- Applicare una pressione uniforme e controllata mentre si ruota la chiave in senso orario per serrare il dado.
- Se necessario, utilizzare una chiave dinamometrica da ½" per garantire la coppia corretta.

3. Controllo:

- Dopo aver serrato il dado, controllare che sia ben fissato e non ci siano segni di danneggiamento sulla chiave o sul dado.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza riguardo al MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, si prega di contattare il servizio clienti del produttore.

Si raccomanda di mantenere questa guida per riferimento futuro e di seguirne le istruzioni per garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto.

MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH fra REAL AVID. Denne verktøyet er designet for å gi presis tilpasning og sikker bruk. For å sikre en trygg opplevelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verktøyet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Forsikre deg om at verktøyet er i god stand før bruk, uten synlige skader.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå farer som kan forårsake ulykker.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk verktøyet kun til dets tiltenkte formål og i samsvar med de angitte spesifikasjonene.
- Unngå å bruke verktøyet med overdrevent trykk for å unngå personskader og skader på verktøyet.
- Sørg for at overflaten du arbeider på er stabil og sikker.
- Bruk passende beskyttelsesutstyr, som vernebriller, hvis nødvendig.
- Unngå å bruke verktøyet i fuktige eller våte forhold for å forhindre elektrisk støt eller rust.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at verktøyet er rent og fritt for smuss og oljer.
- Les gjennom bruksanvisningen for å bli kjent med verktøyets funksjoner.

2. Bruk av verktøyet

- Plasser verktøyet på den aktuelle delen av våpenet, og sørg for at det sitter godt.
- Bruk et ½" mottaker momentnøkkelhode for å påføre ønsket moment.
- Vær oppmerksom på at verktøyet er designet for både 20hulls og 4hulls frie flytende løpetapper.

3. Etter bruk

- Rengjør verktøyet for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser verktøyet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste verktøyet i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet eller defekt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese gjennom disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj klucza zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan klucza przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, podczas pracy.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że klucz jest odpowiednio dopasowany do nakrętki przed rozpoczęciem pracy.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub nakrętki.
- Nie używaj klucza w połączeniu z innymi narzędziami, które mogą powodować niebezpieczne sytuacje.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem klucza upewnij się, że masz odpowiednią wiedzę na temat jego działania.
- Aby używać klucza, wykonaj następujące kroki:
 1. Wybierz odpowiednią stronę klucza, aby dopasować go do nakrętki.
 2. Umieść klucz na nakrętce i upewnij się, że jest dobrze osadzony.
 3. Używaj momentu obrotowego zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzeń.
 4. Po zakończeniu pracy, dokładnie oczyść klucz i przechowuj go w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub nie nadaje się do użycia.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Prosimy również o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie klucza MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.

MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalun. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että työkalua käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen työkalun käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- Pidä työkalut ja tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä työkalua vain hyvin valaistuissa tiloissa.
- Varmista, että työkalua käytetään turvallisessa asennossa, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä käytä työkalua, jos olet väsyneenä tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalua vain ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen kanssa.
- Varmista, että työkalu on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä työkalua vain suositellussa vääntömomentissa, jotta vältetään vahinkoja.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi johtaa työkalun rikkoutumiseen tai vaurioitumiseen.
- Pidä työkalun käyttöalue puhtaana ja esteettömänä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että työkalu on ehjä ja puhdas.
- Varmista, että käytössäsi on oikeat osat ja lisävarusteet.

2. Asennus:

- Kiinnitä MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalu ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen päähän.
- Varmista, että työkalu on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Aseta työkalu vapaasti kelluviin piippupultteihin (20reikäisiin tai 4reikäisiin).
- Käännä työkalua varovasti ja käytä suositeltua vääntömomenttia.
- Tarkista työn jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

4. Puhdistus:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen liasta ja öljystä.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä heitä työkaluja tai niiden osia tavalliseen sekajätteeseen, mikäli ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalusta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Yhteenveto

MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa käsitellä vapaasti kelluvia piippupultteja. Noudata tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Bezpečnostní pokyny pro použití klíče MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH od společnosti REAL AVID. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při práci s volně plovoucími hlavňemi. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte klíč pouze k určenému účelu, což je práce s volně plovoucími hlavňemi.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře osvětlený a uklizený.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak nástroj používat, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je klíč správně nasazen na hlavu momentového klíče ½".
- Při aplikaci točivého momentu se ujistěte, že máte pevný a stabilní úchop.
- Nepoužívejte klíč na poškozené nebo nekompatibilní části.
- Nenechávejte klíč v blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Pokud dojde k jakémukoli úrazu nebo poškození, přestaňte nástroj používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím důkladně prozkoumejte klíč a ujistěte se, že je čistý a bez nečistot.
- Klíč MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH je oboustranný. Vyberte správnou stranu podle počtu otvorů (20 nebo 4) na hlavni.
- Umístěte klíč na hlavu momentového klíče ½" a ujistěte se, že je správně nasazen.
- Pomalu a opatrně aplikujte točivý moment podle specifikací výrobce zbraně.
- Po použití důkladně vyčistěte klíč a uložte ho na suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci klíče dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je klíč poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci v souladu s místními předpisy.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte produkt a jeho číslo modelu k dispozici pro rychlejší pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali klíč MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Bezpečné používání vašeho nástroje je naší nejvyšší prioritou.