

MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA

EGW's Mosin Nagant mount allows you to remove the rear leaf sight and install the base without the need to unsolder anything. It is one of the most stable bases on the market and uses the rear sight housing so there are no major modifications to your rifle like with some other brands. Installation: Remove rear leaf sight from the housing Keep the original pin as you will need this to install the base Insert the tabbed side of our steel base in to the rear of the rear sight Check for fitment on the front of the steel base The corners and front may need to be filed down to achieve the optimal fit Once the base sits completely in the rear housing insert the retaining pin from the original sight Adjust the set screw to take up any play in the rail Screw the top aluminum mount to the steel base This mount can be put on in either direction EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. EGW machines these in thier shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately).



Attributes

- Name: MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000744
- Mfr. No.: 80244-U
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Mosin Nagant
- Material: Aluminum
- Model: 93,91
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370115747

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny](#)
- [Suomi: MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití montáže Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny](#)

Sicherheitshinweise für die MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT von EGW entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und stabile Basis für dein Zielfernrohr zu bieten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Teile der Montage unbeschädigt sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt von Kindern fern. Es ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du die Montage auf einem stabilen und ebenen Untergrund installierst.
- Verwende während der Installation geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungen der Montage, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und keine Gefahr darstellen.
- Vermeide es, die Montage zu überlasten, indem du das Zielfernrohr nicht über die empfohlenen Spezifikationen hinaus verwendest.
- Verwende beim Anbringen der Montage einen Tropfen blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen des hinteren Blattvisiers:

- Entferne das hintere Blattvisier aus dem Gehäuse.
- Bewahre den originalen Stift auf, da du ihn zur Installation der Basis benötigst.

2. Installation der Stahlbasis:

- Setze die eingekerbte Seite der Stahlbasis in das hintere Gehäuse des Sichtvisiers ein.
- Überprüfe die Passform an der Vorderseite der Stahlbasis.
- Schleife gegebenenfalls die Ecken und die Vorderseite ab, um eine optimale Passform zu erreichen.

3. Befestigung:

- Sobald die Basis vollständig im hinteren Gehäuse sitzt, setze den Haltestift des originalen Sichtvisiers ein.
- Justiere die Schraube, um Spiel in der Schiene zu beseitigen.
- Schraube die obere Aluminiummontage an die Stahlbasis. Diese Montage kann in beide Richtungen angebracht werden.

4. Überprüfung:

- EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 ZollPfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft).
- Überprüfe den Lochabstand in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass die Entsorgung umweltfreundlich erfolgt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Dort erhältst du auch Informationen zu möglichen Rückrufen oder Sicherheitswarnungen.

Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung der MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MOSIN NAGANT 91/30 HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and installation procedures to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific rifle model (Mosin Nagant 91/30 or 91/93).
- Always handle firearms and accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the scope mount and all related tools out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or irregularities, do not use the product and contact the manufacturer for support.
- Follow local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the scope mount with compatible rifles as specified in the product description.
- Ensure that the scope mount is securely attached before using the firearm.
- Avoid overtightening screws, as this may damage the mount or the rifle.
- Do not modify the scope mount or rifle beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware of the potential hazards associated with firearms, including accidental discharge.
- Always point the firearm in a safe direction when installing or adjusting the scope mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Leaf Sight

- Carefully remove the rear leaf sight from the housing.
- Keep the original pin, as you will need this to install the base.

2. Insert the Steel Base

- Insert the tabbed side of the steel base into the rear of the sight housing.
- Check for fitment on the front of the steel base; the corners and front may need to be filed down for optimal fit.

3. Secure the Base

- Once the base is properly seated in the rear housing, insert the retaining pin from the original sight.
- Adjust the set screw to eliminate any play in the rail.

4. Attach the Aluminum Mount

- Screw the top aluminum mount to the steel base. This mount can be installed in either direction.
- EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to ensure compatibility with the published dimensions.

5. Torque Specifications

- Use a torque of 20 inch lbs and apply a drip of blue Loctite to secure the screws (Loctite is sold separately).

6. Final Checks

- After installation, doublecheck that all screws are tightened and the mount is secure.
- Ensure that the mount does not obstruct the usage of factory iron sights, if applicable.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the scope mount is damaged or no longer in use, dispose of it in accordance with local waste management regulations. Do not throw it in general waste if it can be recycled or repurposed.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the MOSIN NAGANT 91/30 HD Picatinny Scope Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your MOSIN NAGANT 91/30 HD Picatinny Scope Mount. Always prioritize safety and compliance with applicable regulations when using firearm accessories. Thank you for your attention and safe shooting!

Guide de Sécurité pour le Support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount

Introduction

Ce guide a été élaboré pour t'assurer de l'utilisation sécurisée du support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount d'EGW. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du support avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informe-toi sur les procédures de rappel et vérifie les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le couple de 20 pouces/lbs lors de l'installation pour éviter d'endommager le support ou le fusil.
- Utilise une goutte de loctite bleue pour sécuriser les vis, mais assure-toi que le loctite est vendu séparément.
- Lorsque tu installes le support, vérifie que la goupille de retenue de la hausse d'origine est correctement insérée pour éviter tout mouvement indésirable.
- Assure-toi que le support est bien ajusté avant de l'utiliser pour éviter tout risque de défaillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retrait de la hausse arrière :

- Retire la hausse arrière du boîtier de ton fusil.
- Garde la goupille d'origine, car elle sera nécessaire pour l'installation.

2. Installation de la base :

- Insère le côté avec onglet de la base en acier à l'arrière de la hausse arrière.
- Vérifie l'ajustement à l'avant de la base en acier. Les coins et l'avant peuvent nécessiter un limage pour un ajustement optimal.

3. Fixation du support :

- Une fois la base complètement insérée dans le boîtier arrière, insère la goupille de retenue de la hausse d'origine.
- Ajuste la vis de réglage pour éliminer tout jeu dans le rail.
- Visse le support en aluminium supérieur à la base en acier. Ce support peut être monté dans les deux sens.

4. Vérification finale :

- Mesure l'espacement des trous dans ton récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées par EGW.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou inutilisable, dispose en conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les équipements électroniques ou métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contacte le fabricant.

En suivant ce guide, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount di EGW. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una base stabile per il montaggio di ottiche. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e installazione per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni fornite.
- Tenere il supporto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo come indicato e per gli scopi previsti.
- Controllare periodicamente il supporto per segni di usura o danni.
- In caso di dubbi o domande, contattare il produttore per ulteriori informazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare mai i componenti durante l'installazione; se non si adattano, controllare nuovamente le istruzioni.
- Non utilizzare il supporto se ci sono segni di danni o se non è stato installato correttamente.
- Evitare di utilizzare il supporto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere la vista posteriore dall'alloggiamento.
2. Conservare il perno originale, poiché sarà necessario per installare la base.
3. Inserire il lato con linguetta della base in acciaio nella parte posteriore dell'alloggiamento della vista posteriore.
4. Controllare l'adattamento nella parte anteriore della base in acciaio. Potrebbe essere necessario limare gli angoli e la parte anteriore per un adattamento ottimale.
5. Una volta che la base è completamente inserita nell'alloggiamento posteriore, inserire il perno di ritenzione della vista originale.
6. Regolare la vite di bloccaggio per eliminare qualsiasi gioco nella guida.
7. Avvitare il supporto superiore in alluminio alla base in acciaio. Questo supporto può essere montato in entrambe le direzioni.
8. EGW consiglia di misurare la distanza dei fori nel ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
9. Per il montaggio, utilizzare 20 pollicilb di coppia e una goccia di loctite blu (loctite venduto separatamente).

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente naturale.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare il centro di raccolta locale per indicazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per ulteriori domande o assistenza, si prega di contattare il produttore utilizzando le informazioni fornite nel manuale del prodotto.

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del supporto Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount. Grazie per la vostra attenzione e buon tiro!

Brukerhåndbok for MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduksjon

Takk for at du har valgt EGWs Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount. Denne produktguiden er utarbeidet for å sikre trygg og effektiv bruk av monteringsbasen. Vennligst les nøye gjennom denne håndboken før installasjon og bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktsikkerhet: Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle retningslinjer for å unngå skader.
- Oppbevaring: Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Inspeksjon: Kontroller produktet før bruk for å sikre at det ikke har skader eller mangler.
- Rapportering av farer: Hvis du oppdager et usikkert produkt, rapporter det til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet dersom det er skadet eller mangler deler.
- Bruk alltid vernebriller ved installasjon for å beskytte øynene mot metallflis.
- Sørg for at monteringsbasen er sikkert festet før bruk av våpenet.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for dreiemoment ved installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern den bakre bladviseren** fra huset. Behold den originale pinnen, da du vil trenge denne for å installere basen.
2. **Sett den tappede siden** av stålfestet inn i baksiden av den bakre sikten.
3. **Sjekk passformen** på forsiden av stålfestet. Hjørnene og forsiden kan trenge å bli filte ned for å oppnå optimal passform.
4. Når basen sitter helt i bakhuset, **sett inn den holdende pinnen** fra den originale sikten.
5. **Juster setteskruen** for å ta opp eventuell bevegelse i skinnene.
6. **Skru den øverste aluminiumsfestet** til stålfestet. Denne festet kan monteres i hvilken som helst retning.
7. EGW anbefaler å **måle hullavstanden** i mottakeren din for å bekrefte at den samsvarer med dimensjonene de har publisert.
8. **Bruk 20 tommer lbs med dreiemoment** og en dråpe blå loctite (loctite selges separat) ved montering.

Avfallshåndtering

- Når produktet ikke lenger er i bruk, sørg for å kaste det på en ansvarlig måte i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vennligst vær oppmerksom på at alle produkter er underlagt EUregelverket for produktsikkerhet. Det er viktig å følge disse retningslinjene for å sikre trygg bruk og unngå skader.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny od EGW. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i obsługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Montaż został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, ale niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia broni.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych użytkowników. Należy unikać dostępu dzieci do montażu i broni.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i wszelkie elementy mocujące, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj montażu wyłącznie w połączeniu z bronią Mosin Nagant 91/30 lub 91/93.
- Nie próbuj modyfikować montażu ani jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone przed każdym użyciem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usunięcie Tylnej Muszki

- Usuń tylną muszkę z obudowy.
- Zachowaj oryginalny kołek, ponieważ będzie potrzebny do instalacji podstawy.

2. Montaż Podstawy

- Włóż stronę z zaczepem stalowej podstawy do tyłu tylnej muszki.
- Sprawdź dopasowanie z przodu stalowej podstawy. Rogi i przód mogą wymagać oszlifowania, aby osiągnąć optymalne dopasowanie.
- Gdy podstawa całkowicie wsiądzie do tylnej obudowy, włóż kołek zabezpieczający z oryginalnej muszki.
- Dostosuj śrubę regulacyjną, aby usunąć luz na szynie.
- Przykręć górny aluminiowy montaż do stalowej podstawy. Montaż można zamontować w dowolnym kierunku.

3. Zalecenia dotyczące Instalacji

- EGW zaleca zmierzenie odległości otworów w Twoim receiverze, aby potwierdzić, że pasuje do wymiarów, które opublikowali.
- Użyj momentu obrotowego 20 calilbs oraz kropelki niebieskiego loctite (loctite sprzedawany osobno).

Instrukcje Utylizacji

- Wszelkie odpady związane z montażem należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu ani jego elementów do ogólnych pojemników na odpady.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania montażu Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny jest kluczowe dla ochrony Ciebie oraz innych. Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych oraz regularne sprawdzanie stanu montażu. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNTin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennukseen ja säätämiseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata valmistajan suosituksia asennuksen ja käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista takalehtisight kotelosta.
- Säilytä alkuperäinen pultti, sillä tarvitset sen kiinnikkeen asentamiseen.
- Aseta teräksisen kiinnikkeen tabattu puoli takasightin taakse.
- Tarkista sopivuus teräksisen kiinnikkeen etuosassa. Kulmat ja etuosa saattavat vaatia hiomista optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi.
- Kun kiinnike istuu täysin takakotelossa, aseta alkuperäisen sightin pitopultti paikalleen.
- Säädä asetuspultti ottaaksesi pois mahdolliset liikkeet raiteesta.
- Kiinnitä yläosan alumiinikiinnike teräksiseen kiinnikkeeseen. Tämä kiinnike voidaan asentaa kumpaan tahansa suuntaan.
- EGW suosittelee mittaamaan reiän välin vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa heidän julkaisemiaan mittoja.
- Picatinnyristireiät kulkevat koko raiteen pituudelta, mikä antaa ampujalle joustavuutta kiinnitysrenkaiden ja muiden lisävarusteiden asentamisessa.
- Keskikanava vähentää kiinnikkeen kokonaismassaa ja mahdollistaa tehdasvalmisteisten rautasighttien käytön.
- EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja tippaa sinistä loctitea (loctite myydään erikseen).

2. Käyttö:

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen kuin käytät tuotetta.
- Tarkista, että kiinnike ei estä näkyvyyttä tai käytettävyyttä.
- Käytä tuotetta vain turvallisissa ja laillisissa olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, valmiina.

Kiitos, että valitsit MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNTin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt EGW:s Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och oauktoriserade användare.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid den rekommenderade mängden vridmoment (20 tum lbs) vid installation.
- Använd en droppe blå Loctite för att säkerställa att skruvarna förblir på plats.
- Var medveten om att installationen kan kräva justeringar för att passa ditt specifika gevär.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller om den inte passar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre kornet från fästet.
2. Behåll den ursprungliga pinnen för installation av basen.
3. Sätt in den flikade sidan av stålbasen i baksidan av det bakre kornet.
4. Kontrollera passformen på framsidan av stålbasen; hörnen och framsidan kan behöva slipas ner för optimal passform.
5. När basen sitter helt i bakfästet, sätt in den behållande pinnen från den ursprungliga siktet.
6. Justera inställningsskruven för att ta upp eventuell spel i skenorna.
7. Skruva den övre aluminiumfästet till stålbasen. Detta fäste kan sättas på i båda riktningarna.
8. Mät avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta att det matchar de publicerade dimensionerna.
9. Kontrollera att Picatinnykorsspåren löper hela längden av skenan för att säkerställa flexibilitet vid montering av siktet och andra tillbehör.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt. Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du hanterar metall och plastkomponenter på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det finns också en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor relaterade till denna produkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en trygg och säker upplevelse.

Návod k bezpečnému použití montáže Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny od společnosti EGW. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečné uchycení pro váš puškohled. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a upevněna před každým použitím.
- Zkontrolujte montáž na poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Používejte montáž pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že puška je vybitá.
- Při manipulaci s montáží a puškou používejte ochranné brýle a rukavice.
- Při instalaci montáže se vyvarujte použití nadměrné síly, aby nedošlo k poškození montáže nebo pušky.
- Při použití montáže se ujistěte, že je správně nastavená a zajištěná, aby se předešlo nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Odstraňte zadní listovou mušku z pouzdra. Uchovejte původní kolík, protože ho budete potřebovat k instalaci základny.
2. Vložte tabulkovou stranu ocelové základny do zadní části zadní mušky. Zkontrolujte, zda je základna správně usazena na přední části ocelové základny.
3. Rohy a přední část mohou být potřeba obrousit pro dosažení optimálního usazení.
4. Jakmile základna sedí úplně v zadním pouzdru, vložte zajišťovací kolík z původní mušky.
5. Nastavte zajišťovací šroub, abyste odstranili jakýkoliv vůli v liště.
6. Připevněte horní hliníkovou montáž k ocelové základně. Tato montáž může být umístěna v obou směrech.
7. EGW doporučuje změřit rozteč otvorů ve vašem přijímači, aby se potvrdilo, že odpovídá rozměrům, které publikovali.
8. Picatinny křížové drážky probíhají po celé délce lišty, což dává střelci flexibilitu při montáži kroužků na puškohled a dalších doplňků.
9. Kanál ve středu snižuje celkovou hmotnost montáže a v mnoha případech nebude bránit používání továrních železných mířidel.
10. EGW doporučuje 20 palcových liber točivého momentu a kapku modrého loctitu (loctite se prodává samostatně).

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte montáž do běžného odpadu. Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy je dobré mít k dispozici kontakt pro případ, že byste potřebovali další informace nebo pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny od společnosti EGW. Bezpečné používání je naší prioritou.