

CARBIDE SLITTING SAW - EGW 15° SLITTING SAW

Production Quality For Fast, Accurate, Slide Enhancement

High-quality, solid-carbide slitting saw cuts accurate, great-looking, cocking serrations on hardened 1911 Auto slides without dulling. Square saw matches cocking serrations on STI, EntrZprise, McCormick, Gold Cup and Caspian slides. 15° angle saw cuts 1911A1 Government cocking serrations. Use 60° included angle saw to layout checkering lines; make French Cuts along top of slide. For best results, use with the 1911 Auto Gunsmith Plate sold elsewhere.



Attributes

- Name: EGW 15° SLITTING SAW
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296040015
- Mfr. No.: 70711
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 841370108763

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Corte de Carburo Sólido EGW 15°](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la scie à fente en carbure EGW 15°](#)
- [Italiano: CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW Turvallisuusohjeopas](#)
- [Svenska: CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW](#)

CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du die CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW gewählt hast. Dieses Produkt ist für das präzise Schneiden von Cocking Serrations auf gehärteten 1911 Auto Slides konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Werkzeugs zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz.
- Halte die Slitting Saw und alle Schneidwerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende die Slitting Saw nicht für andere Zwecke als die in diesem Leitfaden angegebenen.
- Überprüfe die Slitting Saw regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Betrieb stoppe die Nutzung des Werkzeugs sofort und konsultiere einen qualifizierten Techniker.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:** Die Slitting Saw kann Risiken wie Schnittverletzungen, Abschürfungen und Augenverletzungen darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass die Säge vor dem Betrieb sicher montiert ist.
 - Greife nicht über die Sägeblätter, während sie in Bewegung sind.
 - Versuche niemals, Ablagerungen im Schneidbereich zu beseitigen, während die Säge läuft.
 - Stelle sicher, dass das Werkstück fest gesichert ist, um Bewegungen während des Schneidens zu verhindern.
 - Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, die in der Säge hängen bleiben könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Sichere die Slitting Saw auf dem entsprechenden Arbor ($\frac{1}{2}$ " / 12,7 mm) deiner Schneidemaschine.
 2. Stelle sicher, dass die Säge richtig festgezogen ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
 3. Überprüfe, dass die Säge korrekt ausgerichtet ist und nicht wackelt.
- **Nutzung:**
 1. Stelle die Maschine auf die empfohlene Vorschubgeschwindigkeit von 4" pro Minute bei 610 U/min für optimale Schneidleistung ein.
 2. Verwende die Säge unter einem Winkel von 15° zum Schneiden von Cocking Serrations des 1911A1 Government.
 3. Nutze für die Anordnung der CheckeringLinien eine Säge mit einem 60° Winkel.
 4. Halte immer einen sicheren Abstand zum Schneidbereich und halte die Hände vom Blatt fern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Slitting Saw gemäß den lokalen Vorschriften für feste CarbideMaterialien.
- Stelle sicher, dass die Säge vor der Entsorgung unbrauchbar ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Ziehe Recyclingoptionen für CarbideMaterialien in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktunterstützung wende dich bitte an die entsprechenden KundenserviceKanäle, die in deiner Region verfügbar sind.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, Unterstützung zu suchen, wenn nötig. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW. This product is designed for precision cutting of cocking serrations on hardened 1911 Auto slides. To ensure safe and effective use of this tool, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the workspace is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses, gloves, and ear protection.
- Keep the slitting saw and all cutting tools out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the slitting saw for any purposes other than those specified in this guide.
- Regularly inspect the slitting saw for any signs of damage or wear before use.
- In case of any malfunction or unusual operation, stop using the tool immediately and consult a qualified technician.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The slitting saw can pose risks such as cuts, lacerations, and eye injuries if not handled properly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the saw is securely mounted before operation.
 - Do not reach over the saw blade while it is in motion.
 - Never attempt to clear debris from the cutting area while the saw is running.
 - Ensure that the workpiece is firmly secured to prevent movement during cutting.
 - Do not wear loose clothing or jewelry that could become caught in the saw.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Secure the slitting saw to the appropriate arbor ($\frac{1}{2}$ " / 12.7mm) on your cutting machine.
 2. Ensure the saw is tightened properly to prevent slippage during use.
 3. Check that the saw is aligned correctly and is not wobbling.
- **Usage:**
 1. Set the machine to the recommended feed rate of 4" per minute at 610 RPM for optimal cutting performance.
 2. Use the saw at a 15° angle for cutting 1911A1 Government cocking serrations.
 3. For layout checkering lines, utilize a 60° included angle saw.
 4. Always maintain a safe distance from the cutting area and keep hands clear of the blade.

Disposal Instructions

- Dispose of the slitting saw according to local regulations for solid carbide materials.
- Ensure that the saw is not usable before disposal to prevent accidents.
- Consider recycling options for carbide materials where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, usage, or product support, please reach out to the appropriate customer service channels available in your region.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if needed. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Corte de Carburo Sólido EGW 15°

Introducción

Gracias por elegir la Sierra de Corte de Carburo Sólido EGW 15°. Este producto está diseñado para realizar cortes precisos en las estrías de amartillado de los deslizadores endurecidos del 1911 Auto. Para garantizar un uso seguro y efectivo de esta herramienta, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
- Mantén la sierra de corte y todas las herramientas de corte fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- No utilices la sierra de corte para ningún propósito que no esté especificado en esta guía.
- Inspecciona regularmente la sierra de corte en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- En caso de cualquier mal funcionamiento u operación inusual, deja de usar la herramienta inmediatamente y consulta a un técnico calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** La sierra de corte puede presentar riesgos como cortes, laceraciones y lesiones oculares si no se maneja adecuadamente.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre asegúrate de que la sierra esté montada de forma segura antes de operar.
 - No te inclines sobre la hoja de la sierra mientras esté en movimiento.
 - Nunca intentes limpiar escombros del área de corte mientras la sierra esté funcionando.
 - Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta para prevenir movimientos durante el corte.
 - No uses ropa suelta ni joyas que puedan quedar atrapadas en la sierra.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegura la sierra de corte al arbor adecuado ($\frac{1}{2}$ " / 12.7mm) en tu máquina de corte.
2. Asegúrate de que la sierra esté bien apretada para prevenir deslizamientos durante el uso.
3. Verifica que la sierra esté alineada correctamente y no esté oscilando.

- **Uso:**

1. Configura la máquina a la tasa de alimentación recomendada de 4" por minuto a 610 RPM para un rendimiento de corte óptimo.
2. Usa la sierra a un ángulo de 15° para cortar las estrías de amartillado del 1911A1 Government.
3. Para trazar líneas de checkering, utiliza una sierra de ángulo incluido de 60°.
4. Siempre mantén una distancia segura del área de corte y mantén las manos alejadas de la hoja.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la sierra de corte de acuerdo con las regulaciones locales para materiales de carburo sólido.
- Asegúrate de que la sierra no sea utilizable antes de desecharla para prevenir accidentes.
- Considera opciones de reciclaje para materiales de carburo donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte del producto, por favor contacta a los canales de servicio al cliente apropiados disponibles en tu región.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con la Sierra de Corte de Carburo Sólido EGW 15°. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar asistencia si es necesario. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de sécurité pour la scie à fente en carbure EGW 15°

Introduction

Merci d'avoir choisi la scie à fente en carbure EGW 15°. Ce produit est conçu pour des découpes précises de rainures de détente sur des glissières 1911 Auto durcies. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet outil, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive.
- Gardez la scie à fente et tous les outils de coupe hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- N'utilisez pas la scie à fente à d'autres fins que celles spécifiées dans ce guide.
- Inspectez régulièrement la scie à fente pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de fonctionnement inhabituel, arrêtez immédiatement d'utiliser l'outil et consultez un technicien qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers** : La scie à fente peut présenter des risques tels que des coupures, des lacerations et des blessures oculaires si elle n'est pas manipulée correctement.
- **Éviter les dangers** :
 - Assurez-vous toujours que la scie est solidement fixée avant de commencer l'opération.
 - Ne passez jamais la main au-dessus de la lame de la scie pendant qu'elle est en mouvement.
 - N'essayez jamais de dégager des débris de la zone de coupe pendant que la scie fonctionne.
 - Assurez-vous que la pièce à travailler est fermement maintenue pour éviter tout mouvement pendant la coupe.
 - Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans la scie.

Instructions d'installation et d'utilisation

- **Installation** :

1. Fixez la scie à fente à l'arbre approprié (½" / 12,7 mm) de votre machine de coupe.
2. Assurez-vous que la scie est bien serrée pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
3. Vérifiez que la scie est correctement alignée et ne tremble pas.

- **Utilisation** :

1. Réglez la machine sur le taux d'alimentation recommandé de 4" par minute à 610 RPM pour des performances de coupe optimales.
2. Utilisez la scie à un angle de 15° pour couper les rainures de détente du 1911A1 Government.
3. Pour tracer des lignes de quadrillage, utilisez une scie à angle inclus de 60°.
4. Maintenez toujours une distance de sécurité de la zone de coupe et gardez les mains éloignées de la lame.

Instructions d'élimination

- Éliminez la scie à fente conformément aux réglementations locales concernant les matériaux en carbure solide.
- Assurez-vous que la scie n'est plus utilisable avant de la jeter pour éviter les accidents.
- Envisagez des options de recyclage pour les matériaux en carbure lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité, à l'utilisation ou au support produit, veuillez contacter les canaux de service client appropriés disponibles dans votre région.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec la scie à fente en carbure EGW 15°. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto la CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW. Questo prodotto è progettato per il taglio preciso delle serrature di armamento su scivoli induriti 1911 Auto. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo strumento, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e protezione per le orecchie.
- Tieni la sega e tutti gli strumenti da taglio fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare la sega per scopi diversi da quelli specificati in questa guida.
- Ispeziona regolarmente la sega per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento o operazione insolita, interrompi immediatamente l'uso dello strumento e consulta un tecnico qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:** La sega può presentare rischi come tagli, lacerazioni e lesioni oculari se non maneggiata correttamente.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati sempre che la sega sia montata in modo sicuro prima dell'operazione.
 - Non raggiungere sopra la lama della sega mentre è in movimento.
 - Non tentare di liberare detriti dall'area di taglio mentre la sega è in funzione.
 - Assicurati che il pezzo di lavoro sia saldamente fissato per prevenire movimenti durante il taglio.
 - Non indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nella sega.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Fissa la sega all'albero appropriato (½" / 12.7mm) sulla tua macchina da taglio.
2. Assicurati che la sega sia ben serrata per prevenire slittamenti durante l'uso.
3. Controlla che la sega sia allineata correttamente e non abbia oscillazioni.

- **Uso:**

1. Imposta la macchina sulla velocità di avanzamento raccomandata di 4" al minuto a 610 RPM per prestazioni di taglio ottimali.
2. Utilizza la sega con un angolo di 15° per il taglio delle serrature di armamento del 1911A1 Government.
3. Per tracciare linee di checkering, utilizza una sega con angolo incluso di 60°.
4. Mantieni sempre una distanza di sicurezza dall'area di taglio e tieni le mani lontane dalla lama.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la sega secondo le normative locali per i materiali in carburo solido.
- Assicurati che la sega non sia utilizzabile prima dello smaltimento per prevenire incidenti.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i materiali in carburo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, all'uso o al supporto del prodotto, ti invitiamo a contattare i canali di assistenza clienti appropriati disponibili nella tua regione.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW. Dai sempre priorità alla sicurezza e non esitare a chiedere assistenza se necessario. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego cięcia nacięć na utwardzonych zamkach 1911 Auto. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego narzędzia, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Trzymaj piłę węglkową i wszystkie narzędzia tnące poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj piły węglkowej do celów innych niż te określone w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj piłę węglkową pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego działania natychmiast przestań używać narzędzia i skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:** Piła węglkowa może stwarzać ryzyko, takie jak cięcia, rany i obrażenia oczu, jeśli nie jest obsługiwana prawidłowo.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że piła jest pewnie zamocowana przed rozpoczęciem pracy.
 - Nie sięgaj nad ostrze piły, gdy jest w ruchu.
 - Nigdy nie próbuj usuwać zanieczyszczeń z obszaru cięcia, gdy piła jest włączona.
 - Upewnij się, że obrabiany element jest solidnie zamocowany, aby zapobiec ruchowi podczas cięcia.
 - Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w piłę.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**

1. Zamocuj piłę węglkową na odpowiednim wrzecionie ($\frac{1}{2}$ " / 12.7mm) w swojej maszynie tnącej.
2. Upewnij się, że piła jest odpowiednio dokręcona, aby zapobiec poślizgowi podczas użytkowania.
3. Sprawdź, czy piła jest prawidłowo wyrównana i nie wibruje.

- **Użytkowanie:**

1. Ustaw maszynę na zalecaną prędkość posuwu 4" na minutę przy 610 RPM dla optymalnej wydajności cięcia.
2. Użyj piły pod kątem 15° do cięcia nacięć na zamkach 1911A1 Government.
3. Do wyznaczania linii szlifowania użyj piły o kącie 60°.
4. Zawsze utrzymuj bezpieczną odległość od obszaru cięcia i trzymaj ręce z dala od ostrza.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj piłę węglkową zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów stałych węglkowych.
- Upewnij się, że piła nie nadaje się do użycia przed jej utylizacją, aby zapobiec wypadkom.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów węglkowych, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi kanałami obsługi klienta dostępnymi w Twoim regionie.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW

Turvallisuusohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan leikkaamiseen kovetetuissa 1911 Auto liukusäätimissä. Varmistaaksesi työkalun turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tätä opasta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit, hanskat ja korvatulpat.
- Pidä sahalaita ja kaikki leikkaustyökalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä sahalaitaa muuhun tarkoitukseen kuin mitä tässä oppaassa on määriteltä.
- Tarkista säännöllisesti sahalaita vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö tai epätavallista toimintaa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään teknikkoon.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:** Sahalaita voi aiheuttaa riskejä, kuten viiltoja, haavoja ja silmävammoja, jos sitä ei käsitellä asianmukaisesti.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että saha on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
 - Älä ulotu sahan terän yli sen ollessa käynnissä.
 - Älä yritä puhdistaa leikkuualueetta, kun saha on käynnissä.
 - Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty liikunnan estämiseksi leikkauksen aikana.
 - Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat jäädä kiinni sahaan.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Kiinnitä sahalaita sopivaan akseliin (½" / 12.7mm) leikkauskoneessasi.
 2. Varmista, että saha on tiukasti kiinnitetty liukumisen estämiseksi käytön aikana.
 3. Tarkista, että saha on kohdistettu oikein eikä se heilu.
- **Käyttö:**
 1. Aseta kone suositeltuun syöttönopeuteen 4" minuutissa 610 RPM:ssä optimaalisen leikkaustehon saavuttamiseksi.
 2. Käytä sahaa 15° kulmassa 1911A1 Government liukusäätimien leikkaamiseen.
 3. Käytä 60° kulmasahaa tarkennuslinjojen asettamiseen.
 4. Pidä aina turvallinen etäisyys leikkuualueelta ja pidä kädet poissa terästä.

Hävitysohjeet

- Hävitä sahalaita paikallisten kierrätys ja jätteidenkäsittelysääntöjen mukaan.
- Varmista, että saha ei ole käytettävissä ennen hävittämistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Harkitse karbidimateriaalien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen turvallisuuteen, käyttöön tai tuotetukeen, ota yhteyttä alueesi asiakaspalvelukanaviin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW tuotteen kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja olla yhteydessä apua tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW. Denna produkt är designad för precisionsskärning av cocking serrationer på härdade 1911 Autoslides. För att säkerställa säker och effektiv användning av detta verktyg, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
- Förvara slitsågen och alla skärverktyg utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte slitsågen för andra ändamål än de som anges i denna guide.
- Inspektera regelbundet slitsågen för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Vid eventuell funktionsstörning eller ovanlig drift, sluta använda verktyget omedelbart och konsultera en kvalificerad tekniker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:** Slitsågen kan utgöra risker såsom skärsår, lacerationer och ögonskador om den inte hanteras korrekt.
- **Undvika risker:**
 - Se alltid till att sågen är ordentligt monterad innan drift.
 - Sträck dig inte över sågbladet medan det är i rörelse.
 - Försök aldrig att rensa skräp från skärområdet medan sågen är igång.
 - Se till att arbetsstycket är ordentligt säkrat för att förhindra rörelse under skärning.
 - Bär inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i sågen.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Fäst slitsågen på den lämpliga arbor ($\frac{1}{2}$ " / 12.7mm) på din skärmaskin.
2. Se till att sågen är ordentligt åtdragen för att förhindra glidning under användning.
3. Kontrollera att sågen är korrekt justerad och inte vinglar.

- **Användning:**

1. Ställ in maskinen på den rekommenderade matningshastigheten av 4" per minut vid 610 RPM för optimal skärprestanda.
2. Använd sågen i en vinkel av 15° för att skära 1911A1 Government cocking serrationer.
3. För layout av checkeringlinjer, använd en 60° inkluderad vinkel såg.
4. Håll alltid ett säkert avstånd från skärområdet och håll händerna borta från bladet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slitsågen enligt lokala bestämmelser för solid carbidmaterial.
- Se till att sågen inte är användbar innan kassering för att förhindra olyckor.
- Överväg återvinningsalternativ för carbidmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet, användning eller produktstöd, vänligen kontakta de lämpliga kundtjänstkanalerna som finns tillgängliga i din region.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka hjälp om det behövs. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Návod na bezpečnostní pokyny pro CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW. Tento produkt je navržen pro přesné řezání cocking serrations na zpevněných 1911 Auto slidech. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto nástroje, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a sluchátek.
- Držte slitting saw a všechny řezné nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte slitting saw k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Pravidelně kontrolujte slitting saw na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- V případě jakéhokoli selhání nebo neobvyklého chování okamžitě přestaňte nástroj používat a obraťte se na kvalifikovaného technika.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:** Slitting saw může představovat rizika, jako jsou řezy, poranění a zranění očí, pokud není správně manipulováno.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte, že je pila bezpečně upevněna před provozem.
 - Nepřesahujte přes řeznou plochu, když je pila v pohybu.
 - Nikdy se nepokoušejte odstranit nečistoty z řezné oblasti, zatímco je pila v chodu.
 - Ujistěte se, že pracovní kus je pevně zajištěn, aby nedošlo k pohybu během řezání.
 - Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit v pile.

Pokyny pro instalaci a použití

• Instalace:

1. Upevněte slitting saw na vhodný arbor ($\frac{1}{2}$ " / 12.7mm) na vašem řezacím stroji.
2. Ujistěte se, že je pila správně utažena, aby se předešlo sklouznutí během použití.
3. Zkontrolujte, že je pila správně zarovnána a nekolísá.

• Použití:

1. Nastavte stroj na doporučenou rychlost posuvu 4" za minutu při 610 RPM pro optimální výkon řezání.
2. Použijte pilu pod úhlem 15° pro řezání cocking serrations na 1911A1 Government.
3. Pro vyznačení čáry checkering využijte pilu s úhlem 60°.
4. Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od řezné oblasti a držte ruce daleko od čepele.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte slitting saw v souladu s místními předpisy pro materiály ze solid carbide.
- Ujistěte se, že pila není použitelná před jejím vyhozením, aby se předešlo nehodám.
- Zvažte možnosti recyklace pro karbidové materiály, pokud jsou k dispozici.

Informace o kontaktu pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo podpory produktu se prosím obraťte na příslušné zákaznické služby dostupné ve vaší oblasti.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a neváhejte vyhledat pomoc, pokud je to potřeba. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.