

TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS - IRON SIGHTS FOR TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) - STANDARD HEIGHT

The Strike Iron Sight (Standard Height) gives you the best affordable option so you can throw away those plastic (GLOCK™) or boring OEM steel sights. Designed to help with proper sight alignment and keep the shooter's eyes focused, there is natural light that is seen on both sides of the front sight between the U-notch rear sight. Steps placed in the rear of both sights help angle and reduce unwanted glares or reflections out of your eyes. Lines and angles designed to use natural light reflections and shadow play to keep user's eye aligned and focused on the target. The rear sight is designed with a negative angle so that the shooter will see the back wall as dark as possible to give total focus on the sights. The line running down the middle of the rear sight is there to catch light from above and create a "line" illusion in which the shooter can use it to assist in aiming. The front sight can be painted to user's color preference or use glow-in-the-dark paint to customize the look and use of the sights. Made from SUS630 hardened stainless steel, the Strike Iron Sight (Standard Height) is engineered to be as robust as possible while giving you one of the most budget friendly options on the market. DISCLAIMER:

Recommended maximum torque value for front sight screw is 7 in/lbs. Strike Industries wants to provide the best fit possible. Not all slide rear sight dovetails are made equal, especially the many aftermarket options out there. Strike Iron Sight is semi-drop-in and may need to have some light filing to provide the most universal and proper fitment. Please watch the installation video in the MANUAL/VIDEO section of this product page. FITMENTS: Taurus (Large rear dovetail) G2, G2C, Millennium G2

PT111/PT132/PT138/PT140/PT145, G2S, G3, TX22, TX22 Competition Package Contents: x1 Front sight x1 Rear sight x1 Rear sight set screw (for Taurus G2/G3) x1 Hex key (x2 Hex key for Taurus G2/G3) x1 Loctite® Threadlocker Blue 243® Product Features: Steps in rear of both sights to help reduce unwanted glares or reflections Lines and angles designed to use natural light reflections and shadow play to keep user's eye aligned and focused on target U-notch rear sight Front sight can be painted to user's color preference or use glow-in-the-dark paint SUS630 hardened stainless steel Sight Heights From Top of Slide: Taurus (Large rear dovetail) G2, G2C, Millennium G2

PT111/PT132/PT138/PT140/PT145, G2S, G3, TX22, TX22 Competition: Front: 0.217" | Rear: 0.254" DISCLAIMER: Recommended maximum torque value for front sight screw is 7 in/lbs. Strike Industries wants to provide the best fit possible. Not all slide rear sight dovetails are made equal, especially the many aftermarket options out there. Strike Iron Sight is semi-drop-in and may need to have some light filing to provide the most universal and proper fitment. Please watch the installation video in the MANUAL/VIDEO section of this product page. FITMENTS: Taurus (Large rear dovetail) G2, G2C, Millennium G2 PT111/PT132/PT138/PT140/PT145, G2S, G3, TX22, TX22

Competition DISCLAIMER: "Taurus", "G2", "G3", "TX22", "GX4" are federally registered trademarks of Taurus International Manufacturing, Inc. and are two of many trademarks owned by Taurus International Manufacturing, Inc.

Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, Taurus International Manufacturing, Inc. The use of "Taurus" on this page is merely to advertise the sale of Taurus pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information:



Attributes

- Name: IRON SIGHTS FOR TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) - STANDARD HEIGHT
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105366
- Mfr. No.: SI-TG2/3-SIGHTS-STN-L
- Make: Taurus
- Model: G2,G3
- Sight Color: Black
- Style: Set
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 108mm
- UPC: 793811765939

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TAURUS G2/G3 \(LARGE REAR\) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TAURUS G2/G3 \(LARGE REAR\) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Viseurs en Fer Strike Industries pour Taurus G2/G3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire in Ferro Strike per Taurus G2/G3](#)
- [Suomi: TAURUS G2/G3 \(LARGE REAR\) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TAURUS G2/G3 \(LARGE REAR\) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS von Strike Industries. Diese Visierungen bieten Ihnen eine verbesserte Zielhilfe und sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Kunststoff oder OEMStahlsights. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe geeignet ist, bevor Sie es installieren.
- Verwenden Sie die Visierungen nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Visierungen sicher befestigt sind und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweisen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Visierungen nur für die dafür vorgesehenen Modelle: Taurus (große Kimme) G2, G2C, Millennium G2 PT111/PT132/PT138/PT140/PT145, G2S, G3, TX22, TX22 Competition.
- Achten Sie darauf, dass die Schraube des Vordersichts mit einem maximalen Drehmoment von 7 in/lbs angezogen wird.
- Seien Sie vorsichtig beim Einsetzen der Visierungen; möglicherweise sind leichte Anpassungen erforderlich, um die beste Passform zu gewährleisten.
- Verwenden Sie beim Anbringen der Visierungen den mitgelieferten Loctite® Threadlocker Blau 243® für eine sichere Verbindung.
- Überprüfen Sie die Sichtlinien und stellen Sie sicher, dass sie klar und nicht blockiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie die Montagefläche der Waffe, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Visierung, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Vordersicht an die vorgesehene Stelle und ziehen Sie die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment an.
- Installieren Sie die Rücksicht, indem Sie diese in die DovetailSchiene einsetzen und ebenfalls sicher befestigen.

3. Nutzung:

- Nutzen Sie die UÖffnung der Rücksicht für eine optimale Sicht.
- Passen Sie die Farbe des Kornes nach Ihren Wünschen an, um die Sichtbarkeit zu verbessern.

- Üben Sie regelmäßig, um sich an die neuen Visierungen zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, die Visierungen sicher zu lagern, bis sie entsorgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer.

Bitte beachten Sie, dass "Taurus", "G2", "G3", "TX22" und "GX4" eingetragene Marken von Taurus International Manufacturing, Inc. sind. Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen.

Safety Instruction Guide for TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS

Introduction

Thank you for choosing the TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS from Strike Industries. This guide provides essential safety information and instructions for the safe use, installation, and disposal of the product. Please read this guide carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the iron sights for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Avoid using the product in adverse weather conditions that may impair visibility.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When aiming, always ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Maintain proper sight alignment to enhance accuracy and safety.
- Be aware of your surroundings and the target before shooting.
- Ensure that the front sight screw is tightened to the recommended maximum torque value of 7 in/lbs.
- Be cautious of glare and reflections when using the sights, especially in bright conditions.
- Customize the front sight with paint only if it does not compromise visibility or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Remove existing sights from the Taurus G2/G3 using appropriate tools.
- Align the Strike Iron Sights with the dovetail on the firearm.
- Secure the rear sight in place using the rear sight set screw provided.
- Tighten the front sight screw to the recommended torque value (7 in/lbs).
- If necessary, perform light filing to achieve a proper fit.
- Watch the installation video in the MANUAL/VIDEO section for visual guidance.

2. Usage:

- Position the firearm correctly, ensuring a stable grip.
- Align the front sight with the unotch rear sight for optimal aiming.
- Use natural light and the designed angles of the sights to maintain focus on the target.
- If using glowinthedark paint, ensure it is applied evenly for consistent visibility.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to the TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the official website of Strike Industries.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS. Always prioritize safety and responsible use.

Guide de Sécurité pour les Viseurs en Fer Strike Industries pour Taurus G2/G3

Introduction

Merci d'avoir choisi les viseurs en fer Strike Industries pour votre Taurus G2/G3. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des viseurs pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les vis et outils fournis pour l'installation.
- Ne serrez pas excessivement la vis du viseur avant. La valeur de couple maximale recommandée est de 7 in/lbs.
- Évitez d'utiliser les viseurs dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou très basses).
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de l'arme équipée de ces viseurs.
- Gardez toujours l'arme pointée dans une direction sûre lorsque vous manipulez ou ajustez les viseurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé hexagonale fournie.

2. Installation du Viseur Avant :

- Localisez l'emplacement de montage sur votre arme.
- Placez le viseur avant sur le rail de montage.
- Utilisez la vis de réglage fournie pour fixer le viseur avant. Appliquez un couple de 7 in/lbs.

3. Installation du Viseur Arrière :

- Localisez l'emplacement de montage pour le viseur arrière.
- Placez le viseur arrière en forme de U sur le rail de montage.
- Fixez le viseur arrière en utilisant la vis de réglage fournie. Appliquez le même couple que pour le viseur avant.

4. Ajustement :

- Vérifiez l'alignement des viseurs avant de procéder à leur utilisation.
- Faites des ajustements si nécessaire pour garantir une visée précise.

Utilisation

- Lorsque vous visez, maintenez l'œil sur la cible tout en gardant les viseurs alignés.
- Utilisez la lumière naturelle pour vous aider à voir les viseurs et la cible.
- Si vous constatez des problèmes de visibilité, vérifiez l'alignement et l'état des viseurs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des pièces métalliques.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur le recyclage ou la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un professionnel de l'armement ou un représentant de votre revendeur.

AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE : Ce produit contient des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

AVIS : "Taurus", "G2", "G3", "TX22", "GX4" sont des marques déposées fédérales de Taurus International Manufacturing, Inc. et font partie des nombreuses marques détenues par Taurus International Manufacturing, Inc. Ni Strike Industries Inc. ni ce site ne sont affiliés de quelque manière que ce soit à, ou autrement approuvés par, Taurus International Manufacturing, Inc. L'utilisation de "Taurus" sur cette page est simplement pour faire la publicité de la vente de pistolets, pièces ou composants Taurus.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire in Ferro Strike per Taurus G2/G3

Introduzione

Le mire in ferro Strike Industries per Taurus G2/G3 (altezza standard) sono progettate per migliorare l'allineamento e la precisione del tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida offre informazioni importanti relative alla sicurezza, all'installazione e all'uso delle mire.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se le parti sono mancanti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso delle mire.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le mire.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa comprometterne la sicurezza.
- Non utilizzare vernici o materiali non approvati per personalizzare la mira anteriore.
- Segui le istruzioni per il valore di coppia massimo consigliato di 7 in/lbs per la vite della mira anteriore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave esagonale e Loctite® Threadlocker Blue 243®.

2. Installazione della Mira Anteriore:

- Posiziona la mira anteriore sulla slitta.
- Utilizza la chiave esagonale per fissare la vite della mira anteriore, assicurandoti di non superare il valore di coppia di 7 in/lbs.

3. Installazione della Mira Posteriore:

- Posiziona la mira posteriore a forma di U sulla slitta.
- Fissa la mira posteriore utilizzando la vite di regolazione fornita.

4. Regolazione:

- Regola le mire secondo le tue preferenze di allineamento.
- Puoi dipingere la mira anteriore secondo le tue preferenze, utilizzando vernice fluorescente se desiderato.

5. Verifica Finale:

- Controlla che entrambe le mire siano saldamente fissate.

- Esegui un test visivo per assicurarti che l'allineamento sia corretto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso delle mire in ferro Strike, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Avvisi Importanti

- **AVVISO:** Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita www.P65Warnings.ca.gov.
- Assicurati di controllare eventuali aggiornamenti sui richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle mire in ferro Strike per Taurus G2/G3.

TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tähtäyskykyäsi ja tarjoamaan kestävä vaihtoehto muovisille tai OEMteräsnäköpiireille. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tätä tuotetta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Vältä käyttämästä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille, jotka voivat vaikuttaa keskittymiskykyysi.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät aseita.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että ympärillä ei ole ihmisiä tai eläimiä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista vaaratekijöistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana:
 - x1 Etunäköpiiri
 - x1 Takanäköpiiri
 - x1 Takanäköpiirin asennusruuvi (Taurus G2/G3:lle)
 - x1 Kuusiokoloavain (x2 kuusiokoloavainta Taurus G2/G3:lle)
 - x1 Loctite® Threadlocker Blue 243®
- Asenna etunäköpiiri ja takanäköpiiri ohjeiden mukaan. Katso asennusvideo MANUAL/VIDEOosiossa tämän tuotteen sivulla.
- Kiinnitä etunäköpiirin ruuvi suositellulla vääntömomentilla (max 7 in/lbs).

2. Käyttö

- Kohdistaa etunäköpiiri ja takanäköpiiri huolellisesti varmistaaksesi tarkkuuden.
- Hyödynnä takanäköpiirin askelmia vähentääksesi häikäisyä.
- Maalaa etunäköpiiri käyttäjän värivalintojen mukaan tai käytä hehkuva maalia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana; käytä asianmukaisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset tuotteesta.

Vastuuvapauslauseke

- "Taurus", "G2", "G3", "TX22", "GX4" ovat liittovaltion rekisteröityjä tavaramerkkejä Taurus International Manufacturing, Inc.:lle. Strike Industries Inc. ei ole millään tavoin yhteydessä Taurus International Manufacturing, Inc.:hen.

Huomautus

Tuote sisältää kemikaaleja, jotka tunnetaan Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä vammoja tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Käytä tätä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TAURUS G2/G3 (LARGE REAR) STANDARD HEIGHT IRON SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Iron Sights för din Taurus G2/G3. Dessa sikten är designade för att förbättra din skjutupplevelse och ge dig en pålitlig och hållbar lösning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser eller säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderat maximalt vridmoment för framsiktets skruv (7 in/lbs) för att undvika skador på sikten eller vapnet.
- Sikten är designade för att vara semidropin, men kan kräva lätt filning för att passa korrekt på ditt vapen. Följ installationsvideon i MANUAL/VIDEOsektionen på produktens webbsida.
- Undvik att exponera sikten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka materialets integritet.
- Måla inte framsiktet med färger som inte är avsedda för användning på metall, då detta kan påverka sikternas funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationen av sikten.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive hex nycklar och Loctite® Threadlocker Blue 243®.

2. Installation av framsikte:

- Ta bort det gamla framsiktet genom att lossa skruven.
- Placera det nya framsiktet på plats och justera det så att det är i linje med baksiktet.
- Använd Loctite® Threadlocker för att säkra skruven och dra åt den till det rekommenderade vridmomentet (7 in/lbs).

3. Installation av baksikte:

- Ta bort det gamla baksiktet genom att lossa skruvarna.
- Placera det nya baksiktet på dovetailen och justera det enligt dina preferenser.
- Återmontera skruvarna och dra åt dem till det rekommenderade vridmomentet.

4. Justering av sikten:

- Justera sikten för att säkerställa att de är korrekt inriktade. Använd en siktejusteringsverktyg om det behövs.

- Testa sikten på en säker skjutbana för att verifiera att de fungerar som avsett.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du gör dig av med gamla sikten eller delar.
- Använd återvinningsstationer för metallavfall när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Varningar

- Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information, vänligen besök www.P65Warnings.ca.gov.
- "Taurus", "G2", "G3", "TX22", "GX4" är federalt registrerade varumärken av Taurus International Manufacturing, Inc. och är två av många varumärken ägda av Taurus International Manufacturing, Inc. Varken Strike Industries Inc. eller denna webbplats är på något sätt kopplade till, eller på annat sätt godkända av, Taurus International Manufacturing, Inc.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.