

EXOS-543 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN-4 17/19/34 - EXOS-513 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-4 GLOCK 17/19/34

Faxon Firearms compensators are designed for Glock® Gen 4 9mm pistols. Fitment with other pistols or generations cannot be guaranteed. Testing for fit and function was performed on these models specifically: Glock 19 Gen 4 Glock 17 Gen 4 Glock 34 Gen 4 Constructed of 6061 Aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECS Length: 1.1in Width: 1in Height: 1.27in Weight: .06lbs Thread: 1/2x28 Caliber: 9mm *Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas. "



Attributes

- Name: EXOS-513 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-4 GLOCK 17/19/34
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108210
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-DS-G-02
- Make: Glock
- Model: Gen 4
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026452

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXOS543 Pistol Kompensator für Glock® Gen4 17/19/34](#)
- [English: EXOS543 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN4 17/19/34 Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS543 et EXOS513](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS543 e EXOS513 di Faxon Firearms](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EXOS543 Pistol Kompensator for Glock® Gen4 17/19/34](#)
- [Suomi: EXOS543 PISTOL COMPENSATOR KÄYTTÖOHJE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS543 Pistolkompensator för Glock® Gen4 17/19/34](#)

Sicherheitshinweise für den EXOS543 Pistol Kompensator für Glock® Gen4 17/19/34

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EXOS543 Pistol Kompensators von Faxon Firearms. Dieser Kompensator ist speziell für Glock® Gen 4 9mm Pistolen konzipiert. Um die Sicherheit und optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Pistole vollständig verstehen, bevor Sie den Kompensator installieren.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatiblen Glock® Gen 4 Modellen (Glock 19, Glock 17, Glock 34).
- Halten Sie den Kompensator und die Pistole außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kompensators und der Pistole auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Kompensator richtig installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Der Kompensator kann die Timing Ihrer Pistole beeinflussen. Möglicherweise sind Anpassungen bei Schmierung, Munition und anderen Bereichen erforderlich.
- Verwenden Sie nur empfohlene Munition, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Lauf der Pistole gründlich.

2. Installation des Kompensators:

- Schrauben Sie den Kompensator vorsichtig auf das Gewinde des Laufs (1/2x28).
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator bündig mit dem Schlitten abschließt.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Schraubensicherung und die 632 SetSchrauben, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, dass der Lauf nicht mehr als 0,600" herausragt.

3. Verwendung:

- Nach der Installation können Sie die Pistole wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie darauf, die Waffe regelmäßig auf Funktionalität zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Gebrauchte Munition und andere gefährliche Materialien sollten ebenfalls sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Faxon Firearms oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie hilfreiche Ressourcen und Informationen zu Ihrem Produkt.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen eine sichere und effektive Nutzung des EXOS543 Pistol Kompensators zu ermöglichen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von größter Bedeutung.

EXOS543 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK®

GEN4 17/19/34 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EXOS543 Pistol Compensator for your Glock® Gen 4 9mm pistol. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and proper usage tips to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this document thoroughly before using the compensator.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the compensator.
- Use the compensator only with Glock® Gen 4 models (17, 19, 34). Compatibility with other models or generations is not guaranteed.
- Check for any visible damage to the compensator before installation. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Keep the compensator and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for wear and tear, and replace it if necessary.
- Report any unsafe product experiences to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The compensator can affect the timing of your pistol. Be prepared to make adjustments in lubrication, ammunition, and other areas to ensure optimal performance.
- Ensure that the barrel of your firearm protrudes .600 inches or less from the slide for a proper flush fit.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using firearms equipped with a compensator.
- Be aware of the increased noise and muzzle blast associated with using a compensator.
- Do not attempt to modify or disassemble the compensator.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools: thread locker, two 632 set screws, and a 1/16 Allen wrench.

2. Installation

- Remove the existing muzzle device from your Glock® Gen 4 pistol, if applicable.
- Apply thread locker to the threads of the compensator.
- Align the compensator with the barrel and screw it onto the muzzle until it is secure.
- Use the 1/16 Allen wrench to tighten the two set screws against the barrel to ensure a snug fit.
- Check that the compensator is flush with the slide and properly aligned.

3. Usage

- After installation, test the firearm in a controlled environment to ensure proper function.
- Monitor the performance of the compensator during use. If any issues arise, cease use immediately and inspect the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the compensator is damaged or no longer usable, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXOS543 Pistol Compensator, please consult your retailer or the manufacturer's website for additional support and information.

Thank you for prioritizing safety while using the EXOS543 Pistol Compensator. Your attention to these guidelines helps ensure a safe shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS543 et EXOS513

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur de pistolet EXOS543 ou EXOS513 de Faxon Firearms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Assuretoi de lire attentivement ce document avant d'utiliser le compensateur.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours manipuler le pistolet et ses accessoires avec précaution.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- S'assurer que le pistolet est déchargé avant d'installer ou de retirer le compensateur.
- Garder le compensateur et le pistolet hors de portée des enfants.
- Utiliser uniquement des munitions appropriées pour le pistolet Glock® Gen 4 9mm.
- Vérifier régulièrement l'état du compensateur pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assuretoi que le compensateur est correctement fixé avant chaque utilisation. Un mauvais montage peut entraîner des dysfonctionnements.
- **Test de Fonctionnement:** Effectue un test de fonctionnement dans un environnement sûr avant d'utiliser le pistolet dans des situations critiques.
- **Lubrification:** Le compensateur peut nécessiter des ajustements en matière de lubrification pour un fonctionnement optimal. Suis les recommandations du fabricant.
- **Surveillance des Performances:** Sois attentif aux changements dans le comportement du pistolet lors de l'utilisation du compensateur. Si tu remarques des anomalies, cesse immédiatement l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que le pistolet est déchargé.
- Rassemble tous les outils nécessaires : clé Allen de 1/16 et vis de réglage 632.

2. Installation:

- Retire le canon du pistolet.
- Fixe le compensateur sur le canon. Assuretoi que le canon dépasse de 0,600" ou moins pour un ajustement parfait.
- Utilise les vis de réglage pour sécuriser le compensateur.
- Remets le canon en place sur le pistolet.

3. Utilisation:

- Charge le pistolet avec des munitions appropriées.
- Effectue un tir d'essai dans un environnement contrôlé pour vérifier le fonctionnement du compensateur.
- Surveille le comportement du pistolet et ajuste si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le compensateur ou les pièces associées dans des déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du compensateur, consulte le site Web du fabricant ou les ressources de sécurité disponibles dans ton pays.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace du compensateur EXOS543 ou EXOS513 de Faxon Firearms. Reste toujours vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS543 e EXOS513 di Faxon Firearms

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore EXOS543 o EXOS513 di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per migliorare la performance delle pistole Glock® Gen 4 9mm. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un impiego sicuro ed efficace del compensatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo con le pistole Glock® Gen 4 17/19/34.
- Non tentare di utilizzare il compensatore su altre generazioni di pistole Glock o su altri marchi, poiché ciò potrebbe comportare rischi di sicurezza.
- Controlla regolarmente il compensatore per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza solo munizioni raccomandate e segui le istruzioni del produttore per la lubrificazione.
- Tieni il compensatore e la pistola fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il compensatore, assicurati che la pistola sia scarica e non contenga munizioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Verifica che il compensatore sia ben fissato prima di ogni utilizzo.
- Fai attenzione al rinculo e al sollevamento della volata, che possono essere influenzati dall'uso del compensatore.
- In caso di malfunzionamenti, smetti immediatamente di utilizzare la pistola e controlla il compensatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Rimuovi il carrello dalla pistola.

2. Installazione del Compensatore

- Posiziona il compensatore sul filetto della volata della pistola.
- Utilizza il bloccante per filetti fornito per garantire un fissaggio sicuro.
- Fissa il compensatore con le due viti di regolazione 632 incluse.
- Utilizza la chiave Allen da 1/16 per serrare le viti.

3. Verifica

- Controlla che il compensatore sia allineato correttamente e ben fissato.
- Rimonta il carrello sulla pistola.

4. Uso

- Segui le istruzioni del produttore per l'uso della pistola.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il compensatore o i materiali di imballaggio nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e rifiuti pericolosi.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta il tuo comune per informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo al compensatore EXOS543 o EXOS513, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti di Faxon Firearms. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il compensatore EXOS543 o EXOS513 in modo sicuro e responsabile. È importante rimanere informati su eventuali aggiornamenti e richiami di prodotto tramite il sistema di allerta della sicurezza dell'UE. Grazie per aver scelto Faxon Firearms e per il tuo impegno nella sicurezza.

Brukerveiledning for EXOS543 Pistol Kompensator for Glock® Gen4 17/19/34

Introduksjon

Takk for at du valgte Faxon Firearms EXOS543 Pistol Kompensator. Denne kompensatoren er designet for å forbedre ytelsen til din Glock® Gen 4 9mm pistol. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsveiledningene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadede deler.
- Sørg for at kompensatoren er korrekt installert før du bruker pistolen.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på at kompensatorer kan påvirke timingen av pistolen din. Justeringer kan være nødvendige for smøring, ammunisjon og andre områder.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun kompensatoren med Glock® Gen 4 modeller (17, 19, 34).
- Unngå å bruke kompensatoren med andre typer pistoler eller generasjoner, da passform og funksjon ikke kan garanteres.
- Kontroller at løpet protruderer .600" eller mindre for en flush passform med andre løp.
- Unngå å bruke kompensatoren i situasjoner der høy presisjon er avgjørende, med mindre du har testet den grundig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at pistolen er helt avfyrt og tømt for ammunisjon.
- Rengjør området der kompensatoren skal installeres.

2. Installasjon:

- Skru av den eksisterende løpet på pistolen.
- Plasser kompensatoren på løpet og sørg for at den sitter godt.
- Bruk medfølgende gjengelås og to 632 sett skruer for å feste kompensatoren.
- Stram skruene med en 1/16 Allennøkkel til de sitter godt, men unngå å overstramme.

3. Bruk:

- Når kompensatoren er installert, utfør en funksjonstest for å sikre at alt fungerer som det skal.
- Bruk pistolen i henhold til produsentens spesifikasjoner og retningslinjer for sikkerhet.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metall og plastmaterialer.
- Kasser emballasje og eventuelle skadede deler på en ansvarlig måte.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Avslutning

Vi takker for at du valgte Faxon Firearms EXOS543 Pistol Kompensator. Ved å følge disse sikkerhetsveiledningene bidrar du til en trygg og effektiv bruk av produktet.

EXOS543 PISTOL COMPENSATOR KÄYTTÖOHJE

Johdanto

Tervetuloa EXOS543 Pistol Compensatorin käyttöohjeeseen. Tämä kompensaattori on suunniteltu käytettäväksi Glock® Gen 4 9mm pistoleissa, erityisesti malleissa Glock 19 Gen 4, Glock 17 Gen 4 ja Glock 34 Gen 4. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät kompensaattoria vain yhteensopivien Glock® Gen 4 pistoleiden kanssa.
- Älä käytä kompensaattoria, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina aseesi valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset vaarallisen tuotteen tai onnettomuuden.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Kompensaattorit voivat vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen ja saattavat vaatia säätöjä voitelussa, ammuksessa ja muilla alueilla.
- Käytä vain hyväksyttyjä ja yhteensopivia ammuksia.
- Tarkista, että kompensaattori on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Varmista, että käytät oikeita työkaluja asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut: kierreliima, kaksi 632 kiinnitysruuvia ja 1/16 Allenavain.
- Tarkista, että pistoolisi piippu on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus

- Kiinnitä kompensaattori piipun päähän siten, että se ulottuu .600" tai vähemmän tasaiseksi sovitukseksi.
- Käytä kierreliimaa varmistaaksesi, että liitos on tiivis.
- Kiinnitä kompensaattori tiukasti 632 kiinnitysruuveilla.

3. Käyttö

- Varmista, että kompensaattori on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Tarkkaile aseiden toimintaa ja varmista, että se toimii odotetusti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty kompensaattori paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kyselysi liittyy EU:n turvallisuusstandardeihin ja ohjeisiin.

Muista, että turvallisuutesi on ensisijainen. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EXOS543

Pistolkompensator för Glock® Gen4 17/19/34

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms EXOS543 Pistolkompensator. Denna kompensator är designad för att förbättra prestandan hos Glock® Gen 4 9mm pistoler. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter med din pistol.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar kompensatorn.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för din pistol.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra icke auktoriserade användare.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kompensatorer kan påverka timingen av din pistol. Det kan krävas justeringar av smörjning, ammunition och andra områden för optimal funktion.
- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Använd endast rekommenderad ammunition för din pistol för att undvika skador.
- Vid eventuell överhettning av kompensatorn, låt den svalna innan du hanterar den.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din pistol är oladdad och säker.
- Rengör gängorna på pipan för att säkerställa en bra passform.

2. Installation av kompensatorn:

- Skruva på kompensatorn på pipans gänga. Se till att den är ordentligt åtdragen.
- Använd gänglåset och de medföljande 632 skruvarna för att säkra kompensatorn på plats.
- Kontrollera att kompensatorn sitter i nivå med sliden.

3. Användning:

- När kompensatorn är installerad, kontrollera att den fungerar korrekt med din pistol genom att utföra en säkerhetskontroll.
- Utför en testskott för att säkerställa att kompensatorn fungerar som avsett.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten och dess förpackning enligt lokala regler för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, inklusive metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din EXOS543 Pistolkompensator. Tack för att du valde Faxon Firearms!