

OPTIC MOUNT FOR HENRY - HENRY OPTIC MOUNTING RAIL FOR HENRY 44 CALIBER

The XS Lever Rail upgrades the Henry .357 to allow for mounting of an optic in multiple positions. Fits Henry Steel Frame, Big Boy, round barrel carbines chambered in .357 Mag. (Does not fit Big Boy .357 Mag X Carbines.)

Lightweight, anodized aluminum rail is machined to Picatinny specs and allows scope mounting directly over the receiver, or forward for scout scopes or red dot sights. Installation requires removal of factory rear sight. All screws torque to 20 INCH-pounds; over-torquing can fracture or break screws. The XS Sights Lever Rail will not work on Henry rifles with brass receivers or octagonal barrels. The rail can not be modified to work on them. The XS Sights Lever Rail will not work, nor can it be modified to work, on Henry rifles chambered in .30-30.



Attributes

- Name: HENRY OPTIC MOUNTING RAIL FOR HENRY 44 CALIBER
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109203
- Mfr. No.: HN-6002R-N
- Color: Black
- Make: Henry
- Material: Aluminum
- Model: 44/45
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533001427

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OPTIC MOUNT FÜR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY OPTIC MOUNTING RAIL FÜR HENRY 44 KALIBER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OPTIC MOUNT FOR HENRY 44 CALIBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail Optique Henry XS Sights](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico Henry XS](#)
- [Norsk: Brukermanual for OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Suomi: OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OPTIC MOUNT FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)

Sicherheitshinweise für den OPTIC MOUNT FÜR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY OPTIC MOUNTING RAIL FÜR HENRY 44 KALIBER

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den OPTIC MOUNT FÜR HENRY XS SIGHT SYSTEMS entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Montage von Optiken auf Ihrem HenryGewehr zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen HenryGewehren (.357 und .44 Kaliber).
- Überdrehen Sie keine Schrauben während der Installation; dies könnte zu Bruch oder Beschädigung führen.
- Entfernen Sie die werkseitige hintere Visierung, bevor Sie die Schiene installieren.
- Verwenden Sie die Schiene nicht mit Gewehren, die Messingempfänger oder oktagonale Läufe haben.
- Modifizieren Sie die Schiene nicht, um sie an anderen Gewehren zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Optic Mounts vorhanden sind.

2. Installation:

- Entfernen Sie die werkseitige hintere Visierung von Ihrem HenryGewehr.
- Positionieren Sie die XS Lever Rail auf dem Empfänger des Gewehrs.
- Ziehen Sie alle Schrauben mit einem Drehmoment von 20 INCHPfund an. Achten Sie darauf, nicht zu überdrehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Rail sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr oder Ihren Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen des jeweiligen Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung Ihres OpticMounts und der Optik während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Verwendung des Produkts haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen eine sichere Nutzung des OPTIC MOUNT FÜR HENRY XS SIGHT SYSTEMS zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for OPTIC MOUNT FOR HENRY 44 CALIBER

Introduction

Thank you for choosing the OPTIC MOUNT FOR HENRY 44 CALIBER. This guide provides essential safety instructions and information for the proper use and installation of the XS Lever Rail. It is important to follow these guidelines to ensure safe operation and to maximize the performance of your product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before installation and use.
- Ensure that the product is compatible with your specific Henry rifle model.
- Regularly inspect the optic mount for any signs of wear or damage.
- Use the product only as intended, following all safety precautions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to relevant authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The XS Sights Lever Rail is designed specifically for Henry Steel Frame, Big Boy, round barrel carbines chambered in .357 Mag. Do not use it on other models, including:
 - Henry rifles with brass receivers
 - Henry rifles with octagonal barrels
 - Henry rifles chambered in .3030
- Installation requires the removal of the factory rear sight. Ensure that you are comfortable with this process or seek professional assistance.
- All screws must be torqued to 20 INCHpounds. Overtorquing can lead to fractures or breakage.
- Ensure that all tools used for installation are in good condition and appropriate for the task.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your work area is clean and welllit.
- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Remove any ammunition from the firearm and ensure it is unloaded.

2. Removing the Factory Rear Sight:

- Carefully remove the factory rear sight from your Henry rifle according to the manufacturer's instructions.

3. Installing the XS Lever Rail:

- Align the XS Lever Rail over the receiver of your rifle.
- Insert screws into the designated holes on the rail.
- Using a torque wrench, tighten each screw to 20 INCHpounds. Ensure even pressure is applied to avoid misalignment.

4. Mounting the Optic:

- Select the desired position for your optic (over the receiver or forward for scout scopes or red dot sights).
- Follow the optic manufacturer's instructions for mounting.

5. Final Checks:

- Inspect all screws to ensure they are securely fastened.
- Test the stability of the optic mount and the optic itself before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product becomes damaged or is no longer in use, check with local waste management for proper disposal methods to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or support regarding the OPTIC MOUNT FOR HENRY 44 CALIBER, please consult the manufacturer's website or contact your local dealer.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the OPTIC MOUNT FOR HENRY 44 CALIBER. Thank you for your attention to these safety measures.

Guide de Sécurité pour le Rail Optique Henry XS Sights

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail optique XS Sights pour votre carabine Henry. Ce guide de sécurité est conçu pour vous informer des bonnes pratiques à suivre lors de l'utilisation de ce produit, afin d'assurer votre sécurité et celle des autres. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser le rail.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le rail si vous remarquez des fissures ou des dommages visibles.
- Ne pas dépasser le couple de serrage recommandé de 20 POUCESlivres lors de l'installation des vis.
- Évitez de modifier le rail pour qu'il fonctionne avec des modèles de carabines non compatibles.
- Si vous utilisez une lunette ou un point rouge, assurez-vous qu'ils sont correctement montés et sécurisés avant toute utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retrait de la Mire Arrière :

- Avant d'installer le rail, retirez la mire arrière d'origine de votre carabine Henry.

2. Installation du Rail :

- Alignez le rail XS Sights avec les spécifications Picatinny sur le récepteur de la carabine.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le rail en veillant à ne pas dépasser le couple de serrage de 20 POUCESlivres.

3. Montage de l'Optique :

- Montez votre lunette ou point rouge directement audessus du récepteur ou en avant pour les lunettes de scout.
- Vérifiez que l'optique est bien fixée et sécurisée avant de l'utiliser.

4. Vérification Finale :

- Avant de tirer, vérifiez que tous les composants sont bien en place et sécurisés.

Instructions de Disposition

- Si vous devez vous débarrasser du rail, suivez les réglementations locales en matière de déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans la nature ou avec les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre rail optique XS Sights, veuillez vous référer à un professionnel ou à un représentant autorisé.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre rail optique XS Sights pour votre carabine Henry. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico Henry XS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Ottico Henry XS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, consentendo il montaggio di ottiche su carabine Henry. Per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per le applicazioni per cui è stato progettato.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il montaggio, assicurati che la carabina sia scarica e non contenga munizioni.
- Rimuovi la mira posteriore di fabbrica con attenzione per evitare danni al ricevitore.
- Utilizza solo le viti fornite con il prodotto e assicurati che siano serrate a 20 pollicilibra. Un serraggio eccessivo può causare la rottura delle viti.
- Non tentare di modificare il montaggio per adattarlo a fucili Henry con ricevitori in ottone o canne ottagonali.
- Non utilizzare il montaggio su fucili Henry in calibro .3030, poiché non è compatibile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che la tua carabina Henry sia compatibile con il Montaggio Ottico XS, in particolare i modelli Steel Frame e Big Boy in calibro .357.
- Rimuovi la mira posteriore di fabbrica con un cacciavite adeguato.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sul ricevitore della carabina.
- Allinea il montaggio secondo le specifiche Picatinny.
- Utilizza le viti fornite per fissare il montaggio. Serrale a 20 pollicilibra.
- Assicurati che il montaggio sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Monta l'ottica desiderata sul montaggio seguendo le istruzioni fornite dal produttore dell'ottica.
- Controlla che l'ottica sia ben fissata e regolata prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area per materiali come alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del Montaggio Ottico Henry XS, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni e supporto. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il processo di assistenza.

Grazie per aver scelto il Montaggio Ottico Henry XS. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Brukermanual for OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Introduksjon

Takk for at du valgte OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Denne monteringskinnen er designet for å gi deg muligheten til å montere optikk på Henry rifler, og gir en sikker og effektiv løsning for ditt skytebehov. For å sikre trygg og korrekt bruk av produktet, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Identifikasjon av potensielle farer:**

- Overstramming av skruer kan føre til at de knekker eller brekker.
- Monteringskinnen er ikke kompatibel med Henry rifler med messingmottakere eller oktagonale løp.
- Produktet er ikke designet for Henryrifler kamret i .3030.

- **Unngåelse av farer:**

- Stram alle skruer til 20 INCHpounds for å unngå skade.
- Fjern fabrikkens bakre sikte før installasjon av monteringskinnen.
- Bruk kun produktet med compatible rifler som nevnt i spesifikasjonene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy, inkludert en momentnøkkel.
- Sørg for at riflen er i en sikker tilstand før du begynner installasjonen.

2. Fjerning av bakre sikte:

- Bruk passende verktøy for å fjerne fabrikkens bakre sikte fra riflen.

3. Montering av XS Lever Rail:

- Plasser monteringskinnen over mottakeren.
- Sørg for at den er riktig justert før du begynner å stramme skruene.

4. Stramming av skruer:

- Bruk en momentnøkkel for å stramme skruene til 20 INCHpounds.
- Unngå overstramming for å forhindre skade på skruene eller monteringskinnen.

5. Montering av optikk:

- Når monteringsskinnen er installert, kan du montere ønsket optikk direkte over mottakeren eller fremover for scoutsikter eller rødpunktsikter.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Sørg for at alle komponenter er avfallssortert i henhold til gjeldende miljøregler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler. Se emballasje eller produktinformasjon for spesifikke kontaktopplysninger.

Vennligst følg disse retningslinjene for å sikre trygg bruk av OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Takk for at du bidrar til et sikkert og ansvarlig skytemiljø.

OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta. Tämä malli ei sovi Big Boy .357 Mag X karbiineille tai .3030 kaliiperin aseille.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varastointia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Asennus vaatii tehtaan takasightin poistamisen. Varmista, että tämä tehdään huolellisesti.
- Kaikki ruuvit tulee kiristää 20 INCHpuntaan. Liiallinen kiristys voi rikkoa tai murtaa ruuvit.
- XS Sights Lever Rail ei toimi aseissa, joissa on messinkiset vastaanottimet tai oktaaliputket. Railia ei voida muokata toimimaan niiden kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta. Tämä voi johtaa vaaratilanteisiin tai tuotteen toimimattomuuteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Poista kaikki vanhat kiinnikkeet tai sightit, jotka voivat estää uuden kiinnityksen.

2. Asennus

- Poista tehtaan takasight huolellisesti.
- Aseta XS Lever Rail aseesi vastaanottimen päälle.
- Varmista, että rail on oikein paikallaan ennen ruuvien kiinnittämistä.
- Kiinnitä ruuvit tiukasti, mutta vältä liiallista kiristystä (20 INCHpuntaa).
- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki osat ovat tukevasti paikallaan.

3. Käyttö

- Kiinnitä optiikka tai sight railin päälle.
- Varmista, että optiikka on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Suorita tarvittavat säädöt ennen ampumista.

Hävittämishjeet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyks paikallisiin jätehuolto palveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja aseiden käytön ja varastoinnin osalta. Turvallinen käyttö on ensisijainen tavoite.

Säkerhetsinstruktioner för OPTIC MOUNT FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Introduktion

Tack för att du valt OPTIC MOUNT FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Henrygevär och möjliggöra montering av optik. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ noggrant dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan installation och användning.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt Henrygevär.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten och dess delar utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna till 20 INCHpound för att undvika sprickor eller brott.
- Installationen kräver borttagning av det ursprungliga bakre siktet; se till att detta görs försiktigt.
- Använd inte XS Sights Lever Rail på Henrygevär med mässingsmottagare eller oktagonala pipor, då detta kan orsaka skador.
- Undvik att modifiera produkten; modifieringar kan påverka säkerheten och garantin.
- Använd inte produkten på Henrygevär i kaliber .3030.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, momentnyckel.
- Kontrollera att du har rätt typ av Henrygevär.

2. Installation:

- Ta bort det ursprungliga bakre siktet på ditt Henrygevär.
- Placera XS Lever Rail på mottagaren där det ursprungliga siktet var.
- Fäst skenan med de medföljande skruvarna.
- Använd momentnyckeln för att dra åt skruvarna till 20 INCHpound.

3. Montering av optik:

- Montera kikarsiktet eller annan optik enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att optiken sitter fast och är korrekt justerad.

4. Säkerhetstest:

- Innan du använder geväret, kontrollera att allt är korrekt installerat och säkert.
- Gör en säkerhetskontroll av geväret innan skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkten och dess delar bör hanteras som elektriskt avfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.
- Lämna in produkten på en godkänd återvinningsstation för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du valde OPTIC MOUNT FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Vi önskar dig en säker och njutbar användning!