

COMBINATION TOOL for GLOCK® - B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK

Handy Tool Makes Glock Sight Changes Easier

Easy-to-use tool helps you remove factory front sights and install aftermarket sights. The punch is just the right size for depressing front sight center spreader; hex wrench holds and tightens the small retaining nut for the replacement sight. Non-slip knurled grip.



Attributes

- Name: B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK
- Manufacturer: B & J MACHINE
- Product no.: 694301100
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 617407958133

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das COMBINATION TOOL für GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FÜR GLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la HERRAMIENTA COMBINADA para GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL POUR GLOCK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il COMBINATION TOOL per GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL PER GLOCK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla NARZĘDZIA KOMBINACYJNEGO do GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL dla GLOCK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för COMBINATION TOOL för GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FÖR GLOCK](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK](#)

Sicherheitsanleitung für das COMBINATION TOOL für GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FÜR GLOCK

Einleitung

Danke, dass du dich für das COMBINATION TOOL für GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim sicheren Entfernen der werkseitigen Visiere und beim Installieren von AftermarketVisiere auf deiner GlockHandfeuerwaffe zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, bevor du das Werkzeug verwendest, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Werkzeugs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Folge immer den Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung dieses Werkzeugs.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung des Werkzeugs entladen ist.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Trümmern beim Gebrauch des Werkzeugs zu schützen.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Ölen oder Substanzen sind, die den Griff beeinträchtigen könnten.
- Verwende das Werkzeug in einem gut beleuchteten Bereich, um Sichtbarkeit und Genauigkeit während der Anwendung sicherzustellen.
- Wende beim Einsatz des Stempels oder des Schlüssels keine übermäßige Kraft an, um Schäden am Werkzeug oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich frei von Ablenkungen und Unordnung, um konzentriert zu bleiben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine GlockHandfeuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des COMBINATION TOOL für GLOCK.

2. Entfernen des werkseitigen Frontvisiers

- Positioniere den Stempel gegen das vordere Visiermittelstück.
- Drücke vorsichtig das Mittelstück mit dem Stempel nach unten, bis das vordere Visier sich lockert.
- Entferne das werkseitige Frontvisier vom Schlitten.

3. Installieren des AftermarketVisiers

- Richte das AftermarketVisier mit dem Montageslot auf dem Schlitten aus.
- Verwende den Sechskantschlüssel, um die kleine Haltemutter für das Ersatzvisier zu halten und festzuziehen.
- Stelle sicher, dass das Visier sicher befestigt und richtig ausgerichtet ist.

4. Abschließende Überprüfung

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass das Visier fest und korrekt positioniert ist.
- Bewahre das Werkzeug nach der Benutzung an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass andere nicht versehentlich verletzt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des COMBINATION TOOL für GLOCK® wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung des COMBINATION TOOL für GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK

Introduction

Thank you for choosing the COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. This tool is designed to help you safely remove factory front sights and install aftermarket sights on your Glock handgun. Please read this safety instruction guide carefully before use to ensure your safety and the proper functioning of the tool.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using this tool.
- Ensure that the firearm is unloaded before using the tool.
- Store the tool in a safe place out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Use the tool only for its intended purpose. Misuse may result in injury or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear to shield your eyes from potential debris when using the tool.
- Ensure your hands are dry and free of any oils or substances that may affect grip.
- Use the tool in a welllit area to ensure visibility and accuracy during use.
- Do not apply excessive force when using the punch or wrench to avoid damaging the tool or the firearm.
- Keep the working area clear of distractions and clutter to maintain focus.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your Glock handgun is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and materials, including the COMBINATION TOOL for GLOCK.

2. Removing Factory Front Sight

- Position the punch against the front sight center spreader.
- Carefully depress the center spreader using the punch until the front sight loosens.
- Remove the factory front sight from the slide.

3. Installing Aftermarket Sight

- Align the aftermarket sight with the mounting slot on the slide.
- Use the hex wrench to hold and tighten the small retaining nut for the replacement sight.
- Ensure the sight is securely attached and properly aligned.

4. Final Check

- Inspect the installation to ensure that the sight is secure and correctly positioned.
- Store the tool in a safe location after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the COMBINATION TOOL for GLOCK®, please contact the manufacturer or refer to the official website for support.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la HERRAMIENTA COMBINADA para GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL

Introducción

Gracias por elegir la HERRAMIENTA COMBINADA para GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a quitar las miras frontales de fábrica e instalar miras de repuesto en tu pistola Glock de manera segura. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de usarla para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de la herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar esta herramienta.
- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de usar la herramienta.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la herramienta en busca de signos de daño antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Usa la herramienta solo para su propósito previsto. El mal uso puede resultar en lesiones o daños.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección para proteger tus ojos de posibles escombros al usar la herramienta.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y libres de aceites o sustancias que puedan afectar el agarre.
- Usa la herramienta en un área bien iluminada para asegurar visibilidad y precisión durante su uso.
- No apliques fuerza excesiva al usar el punch o la llave para evitar dañar la herramienta o la pistola.
- Mantén el área de trabajo libre de distracciones y desorden para mantener el enfoque.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu pistola Glock esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la HERRAMIENTA COMBINADA para GLOCK.

2. Quitar la Mira Frontal de Fábrica

- Coloca el punch contra el separador del centro de la mira frontal.
- Presiona cuidadosamente el separador del centro usando el punch hasta que la mira frontal se afloje.
- Retira la mira frontal de fábrica del deslizamiento.

3. Instalar la Mira de Repuesto

- Alinea la mira de repuesto con la ranura de montaje en el deslizamiento.
- Usa la llave hexagonal para sostener y apretar la pequeña tuerca de retención de la mira de reemplazo.
- Asegúrate de que la mira esté firmemente sujeta y correctamente alineada.

4. Verificación Final

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que la mira esté segura y correctamente posicionada.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro después de usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales para desechos de metal y plástico.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de una manera que prevenga lesiones accidentales a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso de la HERRAMIENTA COMBINADA para GLOCK®, por favor contacta al fabricante o consulta el sitio web oficial para obtener soporte.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de la HERRAMIENTA COMBINADA para GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de Sécurité pour l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL POUR GLOCK

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Cet outil est conçu pour vous aider à retirer en toute sécurité les organes de visée avant d'origine et à installer des organes de visée de remplacement sur votre pistolet Glock. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant utilisation pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de l'outil.

Directives Générales de Sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation de cet outil.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'outil pour tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez l'outil uniquement à des fins prévues. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux des débris potentiels lors de l'utilisation de l'outil.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes d'huiles ou de substances pouvant affecter la prise.
- Utilisez l'outil dans un endroit bien éclairé pour garantir visibilité et précision pendant l'utilisation.
- N'appliquez pas une force excessive lors de l'utilisation du poinçon ou de la clé pour éviter d'endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Gardez la zone de travail dégagée de distractions et d'encombrements pour maintenir votre concentration.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre pistolet Glock est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK.

2. Retrait de l'Organe de Visée Avant d'Origine

- Positionnez le poinçon contre le répartiteur central de l'organe de visée avant.
- Déprimez soigneusement le répartiteur central à l'aide du poinçon jusqu'à ce que l'organe de visée avant se desserre.
- Retirez l'organe de visée avant d'origine du glissement.

3. Installation de l'Organe de Visée de Remplacement

- Alignez l'organe de visée de remplacement avec la fente de montage sur le glissement.
- Utilisez la clé hexagonale pour maintenir et serrer le petit écrou de retenue pour l'organe de visée de remplacement.

- Assurez-vous que l'organe de visée est solidement fixé et correctement aligné.

4. Vérification Finale

- Inspectez l'installation pour vous assurer que l'organe de visée est sécurisé et correctement positionné.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Si l'outil est endommagé au-delà de la réparation, assurez-vous de le jeter d'une manière qui empêche toute blessure accidentelle à autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK®, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site officiel pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Merci de donner la priorité à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il COMBINATION TOOL per GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL PER GLOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto il COMBINATION TOOL per GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Questo strumento è progettato per aiutarti a rimuovere in modo sicuro i mirini anteriori di fabbrica e installare mirini aftermarket sulla tua pistola Glock. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento dello strumento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore quando utilizzi questo strumento.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare lo strumento.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona lo strumento per eventuali segni di danno prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza lo strumento solo per il suo scopo previsto. L'uso improprio può causare infortuni o danni.
- Segnala eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti durante l'uso dello strumento.
- Assicurati che le mani siano asciutte e prive di oli o sostanze che possano influenzare la presa.
- Utilizza lo strumento in un'area ben illuminata per garantire visibilità e precisione durante l'uso.
- Non applicare una forza eccessiva quando utilizzi il punzone o la chiave per evitare di danneggiare lo strumento o l'arma da fuoco.
- Mantieni l'area di lavoro libera da distrazioni e ingombri per mantenere la concentrazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua pistola Glock sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il COMBINATION TOOL per GLOCK.

2. Rimozione del Mirino Anteriore di Fabbrica

- Posiziona il punzone contro il diffusore centrale del mirino anteriore.
- Premi con attenzione il diffusore centrale utilizzando il punzone fino a quando il mirino anteriore non si allenta.
- Rimuovi il mirino anteriore di fabbrica dalla slitta.

3. Installazione del Mirino Aftermarket

- Allinea il mirino aftermarket con la fessura di montaggio sulla slitta.
- Usa la chiave esagonale per tenere e stringere il piccolo dado di ritenzione per il mirino di ricambio.
- Assicurati che il mirino sia saldamente fissato e correttamente allineato.

4. Controllo Finale

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che il mirino sia sicuro e correttamente posizionato.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo e plastica.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga smaltito in modo da prevenire infortuni accidentali ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del COMBINATION TOOL per GLOCK®, contatta il produttore o consulta il sito ufficiale per ricevere supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del COMBINATION TOOL per GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK

Introduksjon

Takk for at du valgte COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å fjerne fabrikkmonterte frontkikkerter og installere ettermarkeds kikkertsikter på din Glockhåndvåpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye før bruk for å sikre din sikkerhet og riktig funksjon av verktøyet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner når du bruker dette verktøyet.
- Sørg for at våpenet er uladet før du bruker verktøyet.
- Oppbevar verktøyet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser verktøyet for tegn på skade før hver bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Bruk verktøyet kun til sitt tiltenkte formål. Misbruk kan resultere i skade eller ødeleggelse.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot potensielle rusk når du bruker verktøyet.
- Sørg for at hendene dine er tørre og fri for oljer eller stoffer som kan påvirke grepet.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å sikre synlighet og nøyaktighet under bruk.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker punch'en eller nøkkelen for å unngå å skade verktøyet eller våpenet.
- Hold arbeidsområdet klart for distraksjoner og rot for å opprettholde fokus.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at din Glockhåndvåpen er uladet og rettet i en sikker retning.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert COMBINATION TOOL for GLOCK.

2. Fjerning av fabrikkmontert frontkikkert

- Plasser punch'en mot midtspreader for frontkikkerten.
- Trykk forsiktig ned midtspreader ved hjelp av punch'en til frontkikkerten løsner.
- Fjern den fabrikkmonterte frontkikkerten fra skinnet.

3. Installasjon av ettermarkeds kikkert

- Juster ettermarkeds kikkerten med monteringsporet på skinnet.
- Bruk sekskantnøkkelen til å holde og stramme den lille låsemutteren for erstatningskikkerten.
- Sørg for at kikkerten er sikkert festet og riktig justert.

4. Siste sjekk

- Inspiser installasjonen for å sikre at kikkerten er sikker og korrekt plassert.
- Oppbevar verktøyet på et sikkert sted etter bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste verktøyet i samsvar med lokale forskrifter for metall og plastavfall.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, sørg for at det kastes på en måte som forhindrer utilsiktet skade på andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller bruk av COMBINATION TOOL for GLOCK®, vennligst kontakt produsenten eller se den offisielle nettsiden for støtte.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Takk for at du prioriterer sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NARZĘDZIA KOMBINACYJNEGO do GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL dla GLOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NARZĘDZIA KOMBINACYJNEGO do GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w bezpiecznym usuwaniu fabrycznych celowników przednich oraz instalacji celowników aftermarketowych na Twoim pistolecie Glock. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas korzystania z tego narzędzia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem narzędzia.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Używaj narzędzia wyłącznie do jego zamierzonego celu. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj okularów ochronnych, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami podczas korzystania z narzędzia.
- Upewnij się, że Twoje ręce są suche i wolne od olejów lub substancji, które mogą wpłynąć na chwyt.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić widoczność i dokładność podczas użycia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania przebijaka lub klucza, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub broni.
- Utrzymuj miejsce pracy w porządku, aby uniknąć rozproszenia uwagi i zachować koncentrację.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój pistolet Glock jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym NARZĘDZIE KOMBINACYJNE do GLOCK.

2. Usuwanie Fabrycznego Celownika Przedniego

- Umieść przebijak na środku rozprężacza celownika przedniego.
- Ostrożnie naciśnij rozprężacz za pomocą przebijaka, aż celownik przedni się poluzuje.
- Usuń fabryczny celownik przedni z zamka.

3. Instalacja Celownika Aftermarketowego

- Wyrównaj celownik aftermarketowy z gniazdem montażowym na zamku.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby przytrzymać i dokręcić małą nakrętkę zabezpieczającą dla wymiennego celownika.
- Upewnij się, że celownik jest solidnie zamocowany i prawidłowo wyrównany.

4. Ostateczna Kontrola

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że celownik jest pewnie zamocowany i prawidłowo ustawiony.
- Po użyciu przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone ponad naprawę, upewnij się, że jest usuwane w sposób, który zapobiega przypadkowym obrażeniom innych osób.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania NARZĘDZIA KOMBINACYJNEGO do GLOCK®, prosimy o kontakt z producentem lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z NARZĘDZIA KOMBINACYJNEGO do GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK

Johdanto

Kiitos, että valitsit COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua turvallisesti poistamaan tehdasvalmisteiset etusiteet ja asentamaan jälkimarkkinoiden siteet Glockpistoolissasi. Lue tämä turvaohje huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisuutesi ja työkalun asianmukaisen toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita käyttäessäsi tätä työkalua.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen työkalun käyttöä.
- Säilytä työkalu turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa. Väärinkäyttö voi johtaa vammoihin tai vaurioihin.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdolliselta roskalta työkalua käyttäessäsi.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaat öljyistä tai muista aineista, jotka voivat vaikuttaa otteeseen.
- Käytä työkalua hyvin valaistussa tilassa varmistaaksesi näkyvyyden ja tarkkuuden käytön aikana.
- Älä käytä liiallista voimaa työntäessäsi tai kiristäessäsi työkaluja, jotta et vahingoita työkalua tai asetta.
- Pidä työskentelyalue siistinä häiriöiden ja sotkun välttämiseksi keskittymisen ylläpitämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien COMBINATION TOOL for GLOCK.

2. Tehdasvalmisteisen Etusiteen Poistaminen

- Aseta työntötyökalu etusiteen keskikappaleen päälle.
- Painamalla keskikappaletta työntötyökalulla, kunnes etusite irtaa.
- Poista tehdasvalmisteinen etusite liipaisimesta.

3. Jälkimarkkinoiden Siteen Asentaminen

- Kohdista jälkimarkkinoiden siteet liipaisimen kiinnityslokeroon.
- Käytä kuusiokoloavainta pitämään ja kiristämään pienen kiinnitysruuvin vaihdettavalle siteelle.
- Varmista, että etusite on tiukasti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.

4. Loppu Tarkistus

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että etusite on turvallisesti kiinnitetty ja oikein asetettu.
- Säilytä työkalu turvallisessa paikassa käytön jälkeen.

Hävitsohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten metallin ja muovin jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahinkojen aiheuttamisen muille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä COMBINATION TOOL for GLOCK®:n turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai käy virallisella verkkosivustolla saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktionsguide för COMBINATION TOOL för GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FÖR GLOCK

Introduktion

Tack för att du valt COMBINATION TOOL för GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att säkert ta bort fabriksmonterade framjusteringar och installera eftermarknadsjusteringar på din Glockhandgun. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan användning för att säkerställa din säkerhet och verktygets korrekta funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder detta verktyg.
- Se till att vapnet är oladdat innan du använder verktyget.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget för tecken på skada före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte. Missbruk kan leda till skador eller skada på vapnet.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp när du använder verktyget.
- Se till att dina händer är torra och fria från oljor eller ämnen som kan påverka greppet.
- Använd verktyget i ett väl upplyst område för att säkerställa synlighet och noggrannhet under användning.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder stiftet eller nyckeln för att undvika att skada verktyget eller vapnet.
- Håll arbetsområdet fritt från distraktioner och skräp för att behålla fokus.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glockhandgun är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive COMBINATION TOOL för GLOCK.

2. Ta bort fabriksmonterad framjustering

- Placera stiftet mot centrumspridaren för framjusteringen.
- Tryck försiktigt ner centrumspridaren med stiftet tills framjusteringen lossnar.
- Ta bort den fabriksmonterade framjusteringen från sliden.

3. Installera eftermarknadsjustering

- Justera den eftermarknadsjusteringen med monteringsspåret på sliden.
- Använd sexkantnyckeln för att hålla och spänna den lilla behållarnyckeln för den ersättande justeringen.
- Se till att justeringen är ordentligt fäst och korrekt justerad.

4. Slutlig kontroll

- Inspektera installationen för att säkerställa att justeringen är säker och korrekt placerad.
- Förvara verktyget på en säker plats efter användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter för metall och plastavfall.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, se till att det kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig skada på andra.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av COMBINATION TOOL för GLOCK®, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till den officiella webbplatsen för support.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av COMBINATION TOOL för GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Tack för att du prioriterar säkerhet.

Pokyny k bezpečnosti pro COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně odstranit tovární přední mířidla a nainstalovat aftermarket mířidla na váš Glock. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili svou bezpečnost a správné fungování nástroje.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání tohoto nástroje.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před použitím nástroje.
- Uložte nástroj na bezpečné místo mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte nástroj pouze pro jeho zamýšlený účel. Nesprávné použití může vést k úrazu nebo poškození.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky při používání nástroje.
- Ujistěte se, že vaše ruce jsou suché a bez olejů nebo látek, které by mohly ovlivnit úchop.
- Používejte nástroj v dobře osvětlené oblasti, abyste zajistili viditelnost a přesnost během použití.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání klínu nebo klíče, abyste se vyhnuli poškození nástroje nebo zbraně.
- Udržujte pracovní oblast bez rozptýlení a nepořádku, abyste si udrželi pozornost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je váš Glock vybitý a míří do bezpečného směru.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně COMBINATION TOOL for GLOCK.

2. Odstranění továrního předního mířidla

- Umístěte klín proti centrálnímu rozšíření předního mířidla.
- Opatrně stlačte centrální rozšíření pomocí klínu, dokud se přední mířidlo neuvolní.
- Odstraňte tovární přední mířidlo z rámu.

3. Instalace aftermarket mířidla

- Zarovnejte aftermarket mířidlo se slotem pro montáž na rámu.
- Použijte hex klíč k držení a utažení malé zajišťovací matice pro náhradní mířidlo.
- Ujistěte se, že mířidlo je bezpečně připevněno a správně zarovnáno.

4. Konečná kontrola

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že mířidlo je bezpečné a správně umístěné.

- Uložte nástroj na bezpečné místo po použití.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy pro kovový a plastový odpad.
- Pokud je nástroj poškozený a neopravitelný, ujistěte se, že je likvidován způsobem, který zabraňuje náhodnému zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání COMBINATION TOOL for GLOCK®, prosím kontaktujte výrobce nebo se obraťte na oficiální webové stránky pro podporu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání COMBINATION TOOL for GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti.