

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002448
- Mfr. No.: B-264
- Diameter (in): .264
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024541

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .264](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet L.E. WILSON en Acier .264](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .264 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Entsorgungsempfehlungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitsvorkehrungen beim Gebrauch der Neck Sizing Bushing befolgst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind, einschließlich unsachgemäßer Größenanpassung, die zu unsicherer Munition führen kann.
- Trage beim Arbeiten mit Wiederladegeräten Schutzbrille, um dich vor möglichen Verletzungen durch herumfliegende Teile zu schützen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform für die neuesten Sicherheitsinformationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Messe immer den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone, bevor du eine BushingGröße auswählst.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Messinghülsen, da sie scharfe Kanten haben können.
- Stelle sicher, dass die Bushing sicher am Die befestigt ist, bevor du sie verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Bushing oder das Die zu modifizieren; dies kann zu unsicheren Bedingungen führen.
- Wenn du Schwierigkeiten beim Größen oder das Messing übermäßig zurückspringt, ziehe in Betracht, eine engere Bushing zu verwenden, indem du sie umdrehst.
- Trage immer Handschuhe, wenn du Messing hantierst, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen BushingGröße:

- Messe den Außendurchmesser deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" ab, um das Zurückfedern des Messings zu berücksichtigen und die richtige Hülsenspannung zu erreichen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und dann .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Bushing:

- Stelle sicher, dass das Die sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Setze die ausgewählte Bushing in das Die ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Sichere das Die in deiner Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Verwendung der Bushing:

- Lege eine Messinghülse in den Hülsenhalter deiner Wiederladepresse.

- Hebe den Kolben langsam an, um den Hals der Messinghülse zu formen.
- Überprüfe die Passform der Kugel im Hülsenhals nach dem Größen. Wenn nötig, wiederhole den Größenprozess mit einer anderen BushingGröße.
- Wenn du die Bushing umgedreht verwendest (Markierungen nach unten), befolge dieselben Schritte, um eine engere Passform zu erreichen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushing und das Die nach der Verwendung, um Rückstände von Messing zu entfernen.
- Bewahre die Bushing an einem trockenen, kühlen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verwendeten oder beschädigten Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe, ob es Recyclinganlagen gibt, die Metallprodukte annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundensupport für Unterstützung.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264. This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal recommendations to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the neck sizing bushing by following all instructions.
- Be aware of potential hazards associated with using this product, including improper sizing leading to unsafe ammunition.
- Use protective eyewear when working with reloading equipment to protect against any debris or accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform for the latest safety information.

Specific Safety Precautions for Use

- Always measure the outside neck diameter of your loaded cartridge before selecting a bushing size.
- Use caution when handling brass cases, as they may have sharp edges.
- Ensure that the bushing is securely attached to the die before use to prevent accidents.
- Do not attempt to modify the bushing or the die; doing so can result in unsafe conditions.
- If you experience any difficulty in sizing or if the brass appears to be springing back excessively, consider using a tighter bushing by turning it over.
- Always wear gloves when handling brass to avoid cuts or injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" to allow for brass spring back and achieve correct neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and then subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Ensure the die is clean and free of debris.
- Insert the selected bushing into the die, ensuring it fits snugly.
- Secure the die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.

3. Using the Bushing:

- Place a brass case into the shell holder of your reloading press.
- Slowly raise the ram to size the neck of the brass case.
- Check the fit of the bullet in the case neck after sizing. If necessary, repeat the sizing process with a different bushing size.
- If using the bushing turned over (markings facing down), follow the same steps as above to achieve a tighter fit.

4. PostUse Care:

- Clean the bushing and die after use to remove any brass residue.
- Store the bushing in a dry, cool place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged bushings in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste. Check for recycling facilities that accept metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .264

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .264. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de uso y recomendaciones de disposición para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el buje de cuello de forma segura siguiendo todas las instrucciones.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de este producto, incluyendo un dimensionamiento incorrecto que puede llevar a municiones inseguras.
- Usa gafas de protección al trabajar con equipos de recarga para protegerte de cualquier residuo o accidente.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE para obtener la información de seguridad más reciente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado antes de seleccionar el tamaño del buje.
- Ten cuidado al manejar los casquillos de latón, ya que pueden tener bordes afilados.
- Asegúrate de que el buje esté correctamente fijado al dado antes de usarlo para prevenir accidentes.
- No intentes modificar el buje o el dado; hacerlo puede resultar en condiciones inseguras.
- Si experimentas alguna dificultad al dimensionar o si el latón parece estar volviendo a su forma original en exceso, considera usar un buje más ajustado dándolo vuelta.
- Siempre usa guantes al manejar el latón para evitar cortes o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Tamaño de Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para permitir la recuperación del latón y lograr la tensión correcta del cuello.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplícalo por dos, añade el diámetro de tu bala y luego resta .002" a .003".

2. Instalando el Buje:

- Asegúrate de que el dado esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el buje seleccionado en el dado, asegurándote de que encaje bien.
- Asegura el dado en tu prensa de recarga según las instrucciones del fabricante.

3. Usando el Buje:

- Coloca un casquillo de latón en el soporte de la concha de tu prensa de recarga.
- Levanta lentamente el émbolo para dimensionar el cuello del casquillo de latón.

- Verifica el ajuste de la bala en el cuello del casquillo después de dimensionar. Si es necesario, repite el proceso de dimensionado con un tamaño de buje diferente.
- Si usas el buje dado vuelta (marcas hacia abajo), sigue los mismos pasos anteriores para lograr un ajuste más apretado.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el buje y el dado después de usarlos para eliminar cualquier residuo de latón.
- Almacena el buje en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Disposición

- Desecha cualquier buje usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches los bujes en la basura doméstica regular. Verifica las instalaciones de reciclaje que acepten productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .264, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet L.E. WILSON en Acier .264

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues de Collet L.E. WILSON en Acier .264. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'utilisation et des recommandations d'élimination pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi d'utiliser la bague de collet en suivant toutes les instructions.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation de ce produit, y compris le dimensionnement incorrect pouvant conduire à des munitions dangereuses.
- Utilise des lunettes de protection lors de l'utilisation d'équipements de rechargement pour te protéger contre d'éventuels débris ou accidents.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour les dernières informations de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Mesure toujours le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée avant de sélectionner une taille de bague.
- Fais attention en manipulant les douilles en laiton, car elles peuvent avoir des bords tranchants.
- Assure-toi que la bague est solidement fixée au die avant utilisation pour éviter les accidents.
- Ne tente pas de modifier la bague ou le die ; cela peut entraîner des conditions dangereuses.
- Si tu rencontres des difficultés lors du dimensionnement ou si le laiton semble revenir excessivement, envisage d'utiliser une bague plus serrée en la retournant.
- Porte toujours des gants lorsque tu manipules du laiton pour éviter les coupures ou les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Taille de Bague :

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" pour permettre le retour du laiton et obtenir la tension correcte du collet.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle, puis soustrais .002" à .003".

2. Installation de la Bague :

- Assure-toi que le die est propre et exempt de débris.
- Insère la bague sélectionnée dans le die, en t'assurant qu'elle s'adapte bien.
- Fixe le die dans ton presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation de la Bague :

- Place une douille en laiton dans le porte douille de ta presse de rechargement.
- Éleve lentement le vérin pour dimensionner le collet de la douille en laiton.
- Vérifie l'ajustement de la balle dans le collet après le dimensionnement. Si nécessaire, répète le processus de dimensionnement avec une taille de bague différente.

- Si tu utilises la bague retournée (marquages vers le bas), suis les mêmes étapes cidessus pour obtenir un ajustement plus serré.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie la bague et le die après utilisation pour éliminer tout résidu de laiton.
- Range la bague dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute bague usagée ou endommagée conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les installations de recyclage qui acceptent les produits métalliques.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Bagues de Collet L.E. WILSON en Acier .264, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e raccomandazioni per lo smaltimento per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bushing per collo seguendo tutte le istruzioni.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di questo prodotto, incluso il dimensionamento improprio che può portare a munizioni non sicure.
- Utilizza occhiali protettivi quando lavori con attrezzature di ricarica per proteggerti da eventuali detriti o incidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per le ultime informazioni sulla sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Misura sempre il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata prima di selezionare una dimensione del bushing.
- Usa cautela quando maneggi le custodie in ottone, poiché potrebbero avere bordi affilati.
- Assicurati che il bushing sia fissato saldamente al die prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Non tentare di modificare il bushing o il die; farlo può comportare condizioni non sicure.
- Se riscontri difficoltà nel dimensionamento o se l'ottone sembra ritornare eccessivamente, considera l'uso di un bushing più stretto invertendolo.
- Indossa sempre guanti quando maneggi l'ottone per evitare tagli o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Dimensione del Bushing:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" per consentire il ritorno dell'ottone e ottenere la corretta tensione del collo.
- In alternativa, puoi misurare lo spessore della parete del collo della tua custodia, moltiplicare per due, aggiungere il diametro del tuo proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installazione del Bushing:

- Assicurati che il die sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il bushing selezionato nel die, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Fissa il die nella tua pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.

3. Utilizzo del Bushing:

- Posiziona una custodia in ottone nel supporto per la custodia della tua pressa di ricarica.

- Solleva lentamente il ram per dimensionare il collo della custodia in ottone.
- Controlla la vestibilità del proiettile nel collo della custodia dopo il dimensionamento. Se necessario, ripeti il processo di dimensionamento con una dimensione del bushing diversa.
- Se utilizzi il bushing invertito (marcature rivolte verso il basso), segui gli stessi passaggi di cui sopra per ottenere una vestibilità più stretta.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il bushing e il die dopo l'uso per rimuovere eventuali residui di ottone.
- Conserva il bushing in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing usati o danneggiati in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire i bushing nei rifiuti domestici normali. Controlla le strutture di riciclaggio che accettano prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, bruksanvisninger og avfallsanbefalinger for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av halsbushingen ved å følge alle instruksjoner.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til bruk av dette produktet, inkludert feil størkning som kan føre til usikker ammunisjon.
- Bruk vernebriller når du arbeider med omlasting for å beskytte mot eventuelle rusk eller ulykker.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekalling på EU's Safety Gateplattform for den nyeste sikkerhetsinformasjonen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Mål alltid den ytre halsdiameteren på din ladede patron før du velger en bushingstørrelse.
- Vær forsiktig når du håndterer messinghylser, da de kan ha skarpe kanter.
- Sørg for at bushingen er sikkert festet til dies før bruk for å forhindre ulykker.
- Forsøk ikke å modifisere bushingen eller die; dette kan resultere i usikre forhold.
- Hvis du opplever vanskeligheter med størkingen eller hvis messingen ser ut til å fjære tilbake for mye, vurder å bruke en strammere bushing ved å snu den.
- Bruk alltid hansker når du håndterer messing for å unngå kutt eller skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Velge riktig bushingstørrelse:

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron.
- Trekk fra .002" til .003" for å tillate messing å fjære tilbake og oppnå korrekt halsmoment.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet ditt, og deretter trekke fra .002" til .003".

2. Installere bushingen:

- Sørg for at die er ren og fri for rusk.
- Sett den valgte bushingen inn i die, og sørg for at den passer tett.
- Sikre die i omlastingspressen din i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruke bushingen:

- Plasser en messinghylse i hylseholderen på omlastingspressen din.
- Hev sakte opp rammen for å styrke halsen på messinghylsen.
- Sjekk passformen til prosjektilet i hylsehalsen etter størking. Hvis nødvendig, gjenta størkeprosessen med en annen bushingstørrelse.

- Hvis du bruker bushingen snudd (merkene vendt ned), følg de samme trinnene som ovenfor for å oppnå en strammere passform.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushingen og die etter bruk for å fjerne eventuelle messingrester.
- Oppbevar bushingen på et tørt, kjølig sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle brukte eller skadede bushinger i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsanlegg som godtar metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264, vennligst henvis til produsentens nettside eller kontakt deres kundesupport for assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .264 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI .264. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje użytkowania oraz zalecenia dotyczące utylizacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z tulei szyjowej, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem tego produktu, w tym niewłaściwego wymiarowania, co może prowadzić do niebezpiecznej amunicji.
- Używaj ochronnych okularów podczas pracy z wyposażeniem do ładowania amunicji, aby chronić się przed odłamkami lub wypadkami.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby uzyskać najnowsze informacje o bezpieczeństwie.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze mierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji przed wyborem rozmiaru tulei.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi łusek mosiężnych, ponieważ mogą mieć ostre krawędzie.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zamocowana w die przed użyciem, aby uniknąć wypadków.
- Nie próbuj modyfikować tulei ani die; może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Jeśli napotkasz trudności w wymiarowaniu lub jeśli mosiądz wydaje się zbyt mocno wracać, rozważ użycie cieńszej tulei, odwracając ją.
- Zawsze noś rękawice podczas obsługi mosiądzu, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003", aby uwzględnić sprężystość mosiądzu i osiągnąć prawidłowe napięcie szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż wybraną tuleję do die, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Zamocuj die w swojej prasie do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Używanie Tulei:

- Umieść łuskę mosiężną w uchwycie łuski w swojej prasie do ładowania.

- Powoli podnieś ramie, aby wymiarować szyjkę łuski mosiężnej.
- Sprawdź dopasowanie pocisku w szyjce łuski po wymiarowaniu. W razie potrzeby powtórz proces wymiarowania z innym rozmiarem tulei.
- Jeśli używasz tulei odwróconej (oznaczenia skierowane w dół), postępuj zgodnie z tymi samymi krokami, aby uzyskać ciaśniejsze dopasowanie.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleję i die po użyciu, aby usunąć resztki mosiądzu.
- Przechowuj tuleję w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź dostępność punktów recyklingu, które akceptują produkty metalowe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI .264, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja hävittämissuosituksia varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö kaulan bushingin noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön, mukaan lukien väärä kokoaminen, joka voi johtaa vaaralliseen ammukseen.
- Käytä suojalaseja työskennellessäsi latauslaitteiden kanssa suojautuaksesi mahdollisilta roskilta tai onnettomuuksilta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset ja päivitykset turvallisuustiedoista.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Mittaa aina ladatun patruunan ulkopuolinen kaulan halkaisija ennen bushingin koon valitsemista.
- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi messinkitapauksia, sillä niissä voi olla teräviä reunoja.
- Varmista, että bushing on kiinnitetty tiukasti dieen ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä yritä muokata bushingia tai dieä; tämä voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- Jos kohtaat vaikeuksia koon kanssa tai jos messinki näyttää palautuvan liikaa, harkitse tiukemman bushingin käyttöä kääntämällä se ylösalaisin.
- Käytä aina hanskoja käsitellessäsi messinkiä, jotta vältät viiltoja tai vammoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingin koon valinta:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kaulan halkaisija.
- Vähennä .002" .003" sallimaan messingin palautuminen ja saavuttaaksesi oikean kaulan jännityksen.
- Vaihtoehtoisesti mittaa tapauksen kaulaseinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä sitten .002" .003".

2. Bushingin asentaminen:

- Varmista, että die on puhdas ja vapaana roskista.
- Aseta valittu bushing dieen, varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiinnitä die latauspuristimeesi valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Bushingin käyttäminen:

- Aseta messinkitapa latauspuristimen kuoripidikkeeseen.
- Nostaa ramia hitaasti muokataksesi messinkitapauksen kaulaa.
- Tarkista luodin istuvuus tapauksen kaulassa muokkauksen jälkeen. Jos tarpeen, toista muokkausprosessi eri bushingkoolla.
- Jos käytät bushingia käännettynä (merkit alaspäin), noudata yllä olevia vaiheita tiukemman

istuvuuden saavuttamiseksi.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista bushing ja die käytön jälkeen poistaaksesi messinkijäämät.
- Säilytä bushing kuivassa, viileässä paikassa, suojassa suorasta auringonvalosta ja kosteudelta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet bushingit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätyslaitokset, jotka hyväksyvät metallituotteita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264:stä, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä heidän asiakastukeensa saadaksesi apua.

Kiitos, että noudatit näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi on meille ensisijainen.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, användningsinstruktioner och rekommendationer för avfallshantering för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av nackbussningen genom att följa alla instruktioner.
- Var medveten om potentiella faror som är förknippade med användning av denna produkt, inklusive felaktig sizing som kan leda till osäker ammunition.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med omladdningsutrustning för att skydda mot skräp eller olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform för den senaste säkerhetsinformationen.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron innan du väljer en bussningsstorlek.
- Var försiktig när du hanterar mässingshylsor, eftersom de kan ha vassa kanter.
- Se till att bussningen är ordentligt fäst vid dies innan användning för att förhindra olyckor.
- Försök inte att modifiera bussningen eller dies; att göra det kan leda till osäkra förhållanden.
- Om du upplever några svårigheter vid sizing eller om mässingen verkar fjädras tillbaka överdrivet, överväg att använda en tightare bussning genom att vända den.
- Bär alltid handskar när du hanterar mässing för att undvika skärsår eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att möjliggöra fjädring av mässingen och uppnå korrekt nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och sedan subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att dies är ren och fri från skräp.
- Sätt in den valda bussningen i dies, se till att den passar tätt.
- Fäst dies i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.

3. Använda bussningen:

- Placera en mässingshylsa i hylshållaren på din omladdningspress.

- Hög långsamt ramen för att size nackdelen på mässingshylsan.
- Kontrollera passformen av kulan i hylsan efter sizing. Om nödvändigt, upprepa sizingprocessen med en annan bussningsstorlek.
- Om du använder bussningen vänd (markeringarna vända nedåt), följ samma steg som ovan för att uppnå en tightare passform.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen och dies efter användning för att ta bort eventuell mässingsrester.
- Förvara bussningen på en torr, sval plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella använda eller skadade bussningar i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte bussningarna i vanlig hushållssopor. Kontrollera för återvinningsanläggningar som accepterar metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264. Tento průvodce poskytuje základní informace o bezpečnosti, pokyny k použití a doporučení pro likvidaci, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání krčkové objímky dodržováním všech pokynů.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním tohoto produktu, včetně nesprávného rozměrování, které může vést k nebezpečné munici.
- Používejte ochranné brýle při práci s vybavením pro přebíjení, abyste se chránili před případnými úlomky nebo nehodami.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate pro nejnovější informace o bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje před výběrem velikosti objímky.
- Budte opatrní při manipulaci s mosaznými náboji, protože mohou mít ostré hrany.
- Ujistěte se, že je objímka pevně připevněna k die před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Nepokoušejte se upravit objímku nebo die; takové úpravy mohou vést k nebezpečným podmínkám.
- Pokud máte potíže s rozměrováním nebo pokud se mosaz zdá, že se příliš vrací zpět, zvažte použití těsnější objímky otočením.
- Vždy noste rukavice při manipulaci s mosazí, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správné velikosti objímky:

- Změřte vnější průměr vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003", abyste umožnili mosazi vrátit se zpět a dosáhli správného napětí krčku.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vašeho nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a poté odečtěte .002" až .003".

2. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že je die čistá a bez nečistot.
- Vložte vybranou objímku do die, ujistěte se, že pevně sedí.
- Zajistěte die ve vašem přebíjecím lisu podle pokynů výrobce.

3. Používání objímky:

- Umístěte mosazný náboj do držáku náboje vašeho přebíjecího lisu.
- Pomalu zvedněte rameno, abyste rozměřili krček mosazného náboje.
- Zkontrolujte, jak dobře se projektil vejde do krčku náboje po rozměrování. Pokud je to nutné, opakujte proces rozměrování s jinou velikostí objímky.
- Pokud používáte objímku otočenou (značení směřuje dolů), postupujte podle stejných kroků jako

výše, abyste dosáhli těsnějšího uchycení.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte objímku a die, abyste odstranili jakékoliv zbytky mosazi.
- Uložte objímku na suchém, chladném místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli použité nebo poškozené objímky v souladu s místními předpisy o kovovém odpadu.
- Nepokládejte objímky do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda existují recyklační zařízení, která akceptují kovové produkty.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro asistenci.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.