

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002479
- Mfr. No.: B-259
- Diameter (in): .259
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024497

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .259](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .259](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Entsorgungsrichtlinien, um dir eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Produkt zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Neck Sizing Bushing stets vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushing vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass du die richtige Größe der Bushing für deine spezifische Anwendung verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlenen Größenangaben, um Schäden an deinen Hülsen oder der Bushing zu vermeiden.
- Stelle beim Messen des Außendurchmessers des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone sicher, dass die Messungen genau sind, um die gewünschte Hülsenspannung zu erreichen.
- Verwende die Bushing nur in umgekehrter Position (Markierungen nach unten) in Notfällen, wie im Produkttext beschrieben.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Kalibrieren der Hülsen, um Verletzungen oder Geräteausfälle zu verhindern.
- Trage beim Einsatz der Bushing Schutzbrille, um dich vor herumfliegenden Teilchen oder Materialien zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen BushingGröße:

- Miss den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um das Zurückfedern des Messings zu berücksichtigen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Bushing:

- Stelle sicher, dass die Die sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Neck Sizing Bushing in den DieKörper ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Ziehe die Halteschraube fest, um die Bushing zu sichern.

3. Verwendung der Bushing:

- Setze die Hülse in die Die ein.
- Betätige deine Presse, um den Hülsenhals zu kalibrieren.
- Überprüfe die kalibrierte Hülse auf korrekten Sitz und Spannung.

4. Umkehr der Bushing (falls erforderlich):

- Wenn du die Bushing in umgekehrter Position verwenden musst, entferne sie vorsichtig aus der Die.
- Drehe die Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen.
- Setze die Bushing wieder in die Die ein und fahre mit der Kalibrierung der Hülse fort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Neck Sizing Bushing gemäß den lokalen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge die Bushing nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn die Bushing beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, sie an einer dafür vorgesehenen Stelle zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit und Verwendung der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 beziehe dich bitte auf die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Genieße deine Erfahrung mit der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259. This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Always handle the neck sizing bushing with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bushing for any signs of damage or wear before each use.
- Ensure that you are using the correct size bushing for your specific application.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended sizing specifications to avoid damaging your cases or the bushing.
- When measuring the outside neck diameter of your loaded cartridge, ensure that measurements are accurate to achieve the desired neck tension.
- If using the bushing in reverse (markings facing down), do so only in emergency situations as described in the product text.
- Avoid using excessive force when sizing cases to prevent injury or equipment failure.
- Wear protective eyewear when using the bushing to safeguard against any debris or materials that may be ejected during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to allow for brass spring back.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Ensure that the die is clean and free of debris.
- Insert the neck sizing bushing into the die body, ensuring it is seated properly.
- Tighten the retaining screw to secure the bushing in place.

3. Using the Bushing:

- Place the case into the die.
- Operate your press to size the case neck.
- Inspect the sized case for proper fit and tension.

4. Reversing the Bushing (if necessary):

- If you need to use the bushing in reverse, carefully remove it from the die.

- Turn the bushing over so that the markings are facing down.
- Reinsert the bushing into the die and proceed with sizing the case.

Disposal Instructions

- Dispose of the neck sizing bushing according to local regulations for metal products.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste.
- If the bushing is damaged or no longer usable, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259, please refer to the contact information provided by the manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your experience with the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .259

Introducción

Gracias por adquirir los Bujes de Cuello L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die .259. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de uso y pautas de eliminación para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el buje de cuello con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el buje en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Asegúrate de estar utilizando el tamaño correcto del buje para tu aplicación específica.
- Usa el producto solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de tamaño recomendadas para evitar dañar tus cartuchos o el buje.
- Al medir el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado, asegúrate de que las medidas sean precisas para lograr la tensión de cuello deseada.
- Si utilizas el buje al revés (marcas hacia abajo), hazlo solo en situaciones de emergencia como se describe en el texto del producto.
- Evita usar fuerza excesiva al dimensionar los cartuchos para prevenir lesiones o fallos en el equipo.
- Usa gafas protectoras al usar el buje para protegerte de cualquier escombros o material que pueda ser expulsado durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Tamaño Correcto del Bujes:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para permitir la recuperación del latón.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu cartucho, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalando el Bujes:

- Asegúrate de que el die esté limpio y libre de escombros.
- Inserta el buje de cuello en el cuerpo del die, asegurándote de que esté correctamente asentado.
- Aprieta el tornillo de retención para asegurar el buje en su lugar.

3. Usando el Bujes:

- Coloca el cartucho en el die.
- Opera tu prensa para dimensionar el cuello del cartucho.
- Inspecciona el cartucho dimensionado para verificar el ajuste y la tensión adecuados.

4. Invirtiendo el Buje (si es necesario):

- Si necesitas usar el buje al revés, retíralo cuidadosamente del die.
- Gira el buje para que las marcas queden hacia abajo.
- Vuelve a insertar el buje en el die y procede a dimensionar el cartucho.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el buje de cuello de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No deseches el buje en la basura doméstica regular.
- Si el buje está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo en una instalación designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .259, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante.

Agradecemos tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Disfruta de tu experiencia con los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .259.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .259

Introduction

Merci d'avoir acheté les Bagues de Collet L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .259. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'utilisation et les consignes d'élimination pour garantir une expérience sûre et efficace avec ton produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours la bague de collet avec soin pour éviter les blessures.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte la bague pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Assure-toi d'utiliser la bonne taille de bague pour ton application spécifique.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Signale toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les spécifications de dimensionnement recommandées pour éviter d'endommager tes douilles ou la bague.
- Lors de la mesure du diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée, assure-toi que les mesures sont précises pour obtenir la tension de collet désirée.
- Si tu utilises la bague à l'envers (marquages vers le bas), fais-le uniquement en cas d'urgence comme décrit dans le texte du produit.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du dimensionnement des douilles pour prévenir les blessures ou les défaillances de l'équipement.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de la bague pour te protéger contre les débris ou matériaux qui pourraient être projetés pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Taille de Bague Correcte :

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour permettre un retour du laiton.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

2. Installation de la Bague :

- Assure-toi que le die est propre et exempt de débris.
- Insère la bague de collet dans le corps du die, en t'assurant qu'elle est bien en place.
- Serre la vis de retenue pour sécuriser la bague en place.

3. Utilisation de la Bague :

- Place la douille dans le die.
- Actionne ta presse pour dimensionner le collet de la douille.
- Inspecte la douille dimensionnée pour vérifier l'ajustement et la tension appropriés.

4. Inversion de la Bague (si nécessaire) :

- Si tu as besoin d'utiliser la bague à l'envers, retirela soigneusement du die.
- Retourne la bague de sorte que les marquages soient orientés vers le bas.
- Réinsère la bague dans le die et procède au dimensionnement de la douille.

Instructions d'Élimination

- Élimine la bague de collet conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Ne jette pas la bague avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si la bague est endommagée ou n'est plus utilisable, envisage de la recycler dans une installation désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation des Bagues de Collet L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .259, veuillez consulter les informations de contact fournies par le fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Profite de ton expérience avec les Bagues de Collet L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .259.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per lo smaltimento per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il bushing per il collo con cura per evitare infortuni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il bushing per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Assicurarsi di utilizzare il bushing della dimensione corretta per la propria applicazione specifica.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di dimensionamento raccomandate per evitare di danneggiare i casi o il bushing.
- Quando si misura il diametro esterno del collo della cartuccia caricata, assicurarsi che le misurazioni siano accurate per ottenere la tensione del collo desiderata.
- Se si utilizza il bushing in modo inverso (marcature rivolte verso il basso), farlo solo in situazioni di emergenza come descritto nel testo del prodotto.
- Evitare di utilizzare forza eccessiva durante il dimensionamento dei casi per prevenire infortuni o guasti dell'attrezzatura.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso del bushing per proteggere da eventuali detriti o materiali che potrebbero essere espulsi durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezionare la Dimensione Corretta del Bushing:

- Misurare il diametro esterno del collo della propria cartuccia caricata.
- Sottrarre .002" a .003" da questa misura per consentire il ritorno del rame.
- In alternativa, misurare lo spessore della parete del collo del caso, moltiplicare per due, aggiungere il diametro del proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installazione del Bushing:

- Assicurarsi che il die sia pulito e privo di detriti.
- Inserire il bushing per il collo nel corpo del die, assicurandosi che sia posizionato correttamente.
- Serrare la vite di ritenzione per fissare il bushing in posizione.

3. Utilizzo del Bushing:

- Posizionare il caso nel die.
- Azionare la pressa per dimensionare il collo del caso.

- Ispezionare il caso dimensionato per verificare il corretto adattamento e tensione.

4. Invertire il Bushing (se necessario):

- Se è necessario utilizzare il bushing in modo inverso, rimuoverlo con attenzione dal die.
- Ruotare il bushing in modo che le marcature siano rivolte verso il basso.
- Reinserire il bushing nel die e procedere con il dimensionamento del caso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bushing per il collo secondo le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire il bushing nei rifiuti domestici normali.
- Se il bushing è danneggiato o non più utilizzabile, considerare di riciclarlo presso un impianto designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso del NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza con il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, bruksanvisninger og avfallsretningslinjer for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med produktet ditt. Vennligst les denne guiden grundig før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid halsbushingen med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser bushingen for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Sørg for at du bruker riktig størrelse bushing for din spesifikke applikasjon.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesspesifikasjonene for å unngå skade på hylsene eller bushingen.
- Når du måler den ytre halsdiameteren på din ladede patron, sørg for at målingene er nøyaktige for å oppnå ønsket halsmoment.
- Hvis du bruker bushingen i revers (merkingene vendt ned), gjør dette kun i nødsituasjoner som beskrevet i produktteksten.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du storkner hylser for å forhindre skader eller utstyrssvikt.
- Bruk vernebriller når du bruker bushingen for å beskytte mot eventuelle rusk eller materialer som kan bli kastet ut under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Velge riktig bushing størrelse:

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron.
- Trekk fra .002" til .003" fra denne målingen for å tillate messing å fjære tilbake.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet, og trekke fra .002" til .003".

2. Installere bushingen:

- Sørg for at die er ren og fri for rusk.
- Sett halsbushingen inn i diekroppen, og sørg for at den sitter riktig.
- Stram til festeskruen for å sikre bushingen på plass.

3. Bruke bushingen:

- Plasser hylsen i die.
- Betjen pressen din for å storkne hylsehalsen.
- Inspiser den storkne hylsen for riktig passform og moment.

4. Reversere bushingen (hvis nødvendig):

- Hvis du trenger å bruke bushingen i revers, fjern den forsiktig fra die.
- Snu bushingen slik at merkene vender ned.
- Sett bushingen inn i die igjen og fortsett med å størkne hylsen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste halsbushingen i henhold til lokale forskrifter for metallprodukter.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis bushingen er skadet eller ikke lenger brukbar, vurder å resirkulere den på en angitt anlegg.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet og bruk av NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259, vennligst henvis til kontaktinformasjonen som er gitt av produsenten.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt opplevelsen med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje użytkowania oraz wytyczne dotyczące utylizacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z tuleją szyjową ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przed każdym użyciem sprawdź tuleję pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru tulei do swojego zastosowania.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji rozmiarowania, aby uniknąć uszkodzenia łusek lub tulei.
- Podczas pomiaru zewnętrznej średnicy szyjki załadowanej amunicji upewnij się, że pomiary są dokładne, aby osiągnąć pożądane napięcie szyjki.
- Jeśli używasz tulei w odwrotną stronę (oznaczenia skierowane w dół), rób to tylko w sytuacjach awaryjnych, jak opisano w tekście produktu.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas rozmiarowania łusek, aby zapobiec kontuzjom lub uszkodzeniu sprzętu.
- Noś okulary ochronne podczas używania tulei, aby chronić się przed odłamkami lub materiałami, które mogą być wyrzucane podczas użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby uwzględnić sprężystość miedzi.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję szyjową do korpusu die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dokładnie dokręć śrubę mocującą, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu.

3. Używanie Tulei:

- Umieść łuskę w die.
- Uruchom swoją prasę, aby rozmiarować szyjkę łuski.
- Sprawdź rozmiarowaną łuskę pod kątem prawidłowego dopasowania i napięcia.

4. Odwracanie Tulei (jeśli to konieczne):

- Jeśli musisz użyć tulei w odwrotnej pozycji, ostrożnie ją wyjmij z die.
- Obróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół.
- Ponownie włóż tuleję do die i kontynuuj rozmiarowanie łuski.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleję sztywną zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tuleja jest uszkodzona lub nieużyteczna, rozważ jej recykling w wyznaczonym punkcie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami. Ciesz się korzystaniem z NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja hävitysohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen tuotteesi kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaulan bushingia aina varovaisesti vammojen välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushing ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Varmista, että käytät oikeaa kokoista bushingia erityiseen sovellukseesi.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

- Älä ylitä suositeltuja koon määrittelyjä, jotta et vahingoita hylsyjä tai bushingia.
- Kun mittaat ladatun patruunan ulkokaulan halkaisijaa, varmista, että mittaukset ovat tarkkoja halutun kaulan jännitteen saavuttamiseksi.
- Jos käytät bushingia käänteisesti (merkinnät alaspäin), tee se vain hätätilanteissa, kuten tuotetekstissä on kuvattu.
- Vältä liiallista voimaa hylsyjen koon määrittelyssä vammojen tai laitteiston rikkoutumisen estämiseksi.
- Käytä suojalaseja bushingia käyttäessäsi suojautuaksesi mahdollisilta roskilta tai materiaaleilta, jotka saattavat lentää käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingkoon valinta:

- Mittaa ladatun patruunan ulkokaulan halkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" brassin palautumisen mahdollistamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti mittaa hylsyn seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Bushingin asentaminen:

- Varmista, että die on puhdas ja vapaa roskista.
- Aseta kaulan bushing diekoteloon varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Kiristä pidikekierre varmistaaksesi, että bushing pysyy paikallaan.

3. Bushingin käyttäminen:

- Aseta hylsy dieen.
- Käynnistä puristin hylsyn kaulan koon määrittämiseksi.
- Tarkista koon määrittämisen jälkeen hylsyn istuvuus ja jännitys.

4. Bushingin kääntäminen (tarvittaessa):

- Jos sinun on käytettävä bushingia käänteisesti, poista se varovasti dieistä.

- Käännä bushing niin, että merkinnät ovat alaspäin.
- Aseta bushing takaisin dieen ja jatka hylsyn koon määrittämistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaulan bushing paikallisten metallituotteiden hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos bushing on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä määrätyslaitoksessa.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259:n turvallisuudesta ja käytöstä, viittaat valmistajan antamiin yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nautitaan kokemuksesta NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259:n kanssa.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, användningsinstruktioner och avfallshanteringsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid nackbussningen med försiktighet för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera bussningen för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Se till att du använder rätt storlek på bussningen för din specifika tillämpning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade storleks specifikationerna för att undvika skador på dina hylsor eller bussningen.
- När du mäter den yttre nackdiametern på din laddade patron, se till att mätningarna är noggranna för att uppnå önskad nackspänning.
- Om du använder bussningen baklänges (markeringarna nedåt), gör det endast i nödsituationer som beskrivs i produkttexten.
- Undvik att använda överdriven kraft när du formar hylsor för att förhindra skador eller utrustningsfel.
- Bär skyddsglasögon när du använder bussningen för att skydda mot skräp eller material som kan kastas ut under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att möjliggöra fjädring tillbaka av mässingen.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att diesatsen är ren och fri från skräp.
- Sätt in nackbussningen i diekroppen och se till att den är korrekt placerad.
- Dra åt hållarskruven för att säkra bussningen på plats.

3. Använda bussningen:

- Placera hylsan i die.
- Använd din press för att forma hylsnackdelen.
- Inspektera den formade hylsan för korrekt passform och spänning.

4. Vända bussningen (om nödvändigt):

- Om du behöver använda bussningen baklänges, ta försiktigt bort den från die.
- Vänd bussningen så att markeringarna är vända nedåt.
- Sätt tillbaka bussningen i die och fortsätt med att forma hylsan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera nackbussningen enligt lokala regler för metallprodukter.
- Kassera inte bussningen i vanlig hushållssopor.
- Om bussningen är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den på en avsedd anläggning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerheten och användningen av NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din upplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k použití a pokyny k likvidaci, aby se zajistilo bezpečné a účinné používání vašeho produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s krčkovou objímkou opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte objímku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že používáte správnou velikost objímky pro vaši konkrétní aplikaci.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené specifikace pro velikost, abyste se vyhnuli poškození vašich nábojnic nebo objímky.
- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje se ujistěte, že jsou měření přesná, abyste dosáhli požadovaného napětí krčku.
- Pokud používáte objímku obráceně (značení směřuje dolů), dělejte to pouze v nouzových situacích, jak je popsáno v textu produktu.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při úpravě nábojnic, abyste předešli zranění nebo selhání zařízení.
- Používejte ochranné brýle při používání objímky, abyste se chránili před jakýmkoli úlomky nebo materiály, které se mohou při použití uvolnit.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné velikosti objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" od tohoto měření, aby se umožnilo vrácení mosazi.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že je die čistá a bez nečistot.
- Vložte krčkovou objímku do těla die, ujistěte se, že je správně usazena.
- Utáhněte zajišťovací šroub, abyste zajistili objímku na místě.

3. Použití objímky:

- Vložte nábojnici do die.
- Ovládejte svůj lis, abyste upravili krček nábojnice.
- Zkontrolujte upravenou nábojnici na správnou velikost a napětí.

4. Obrácení objímky (pokud je to nutné):

- Pokud potřebujete použít objímku obráceně, opatrně ji vyjměte z die.
- Otočte objímku tak, aby označení směřovalo dolů.
- Znovu vložte objímku do die a pokračujte v úpravě nábojnice.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte krčkovou objímku v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Nevyhazujte objímku do běžného domácího odpadu.
- Pokud je objímka poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci na určeném zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté výrobcem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si používání NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259.