

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS - FORSTER PRODUCTS, INC. 0.243" HAND HELD NECK TURNER PILOT

Forster's easy-to-use hand-held neck turning tool helps you take the next step toward cartridge-to-cartridge consistency. It features a carbide cutter with a micrometer- style adjustment knob for precise material removal to give cases consistent wall thickness that improves bullet-to-bore alignment. The aluminum holder retains the case firmly with a simple turn of the knob; holds up to .592" base diameter. Large case holder available for cases from .593" to .812" base diameter. Requires a pilot that's specific to the case mouth diameter; sold separately, see table below. Pilots are precision-ground .002" to .0025" smaller than the bullet diameter.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 0.243" HAND HELD NECK TURNER PILOT
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749009583
- Mfr. No.: HOT2243
- Caliber: 243 Caliber,6mm
- Diameter (in): 0.2405
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 757253009471

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANLEITUNGEN FÜR DEN HANDGEFÜHRTEN NACKENBEARBEITUNGSDORN](#)
- [English: HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL PILOTO DE TORNO DE CUELLO EXTERNO MANUAL](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE PILOTE DE TOURNAGE DE COL PORTABLE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PILOTA PER LAVORAZIONE DEL COLLO A MANO](#)
- [Norsk: HÅNDHOLDT UTSIDEN NAKKESLIPER PILOT SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PILOTA DO OBRÓBKI SZYJKI NABOJOWEJ](#)
- [Suomi: HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO RUČNÍ OTÁČENÍ KRKU NÁBOJNICE](#)

SICHERHEITSANLEITUNGEN FÜR DEN HANDGEFÜHRTEN NACKENBEARBEITUNGSDORN

Einleitung

Danke, dass du dich für den HANDGEFÜHRTEN NACKENBEARBEITUNGSDORN von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um deinen Prozess der Patronenbearbeitung zu verbessern, indem es eine konsistente Wandstärke gewährleistet und die Ausrichtung von Geschoss und Lauf optimiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Nackenbearbeitungstool in einem gut beleuchteten, sauberen und trockenen Arbeitsbereich verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die seine Verwendung möglicherweise nicht verstehen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, beim Gebrauch des Nackenbearbeiters.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Verwende den Nackenbearbeiter nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Einsatz.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen, indem du die EU Safety Gate-Plattform besuchst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass der richtige Pilot für den spezifischen Durchmesser des Hülsenmundes verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die angegebenen Durchmessergrößen, wenn du den Hülsenhalter verwendest.
- Vermeide es, Finger oder andere Körperteile in die Nähe des Schneiders zu bringen, während dieser in Betrieb ist.
- Sei vorsichtig beim Einstellen des mikrometrischen Einstellknopfes, um Verletzungen durch den Schneider zu vermeiden.
- Wenn das Werkzeug beschädigt wird oder nicht mehr richtig funktioniert, stelle die Verwendung sofort ein und kontaktiere den Kundenservice.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Auswahl des Piloten:

- Wähle einen Pilot, der dem Durchmesser des Hülsenmundes entspricht. Piloten sind präzisionsgeschliffen und .002" bis .0025" kleiner als der Geschossdurchmesser.
- Piloten werden separat verkauft; siehe die vom Hersteller bereitgestellte Tabelle für Optionen.

2. Vorbereitung des Werkzeugs:

- Stelle sicher, dass der Nackenbearbeiter sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Befestige den ausgewählten Pilot am Nackenbearbeiter gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Laden der Hülse:

- Setze die Hülse in den Aluminiumhalter ein.

- Sichere die Hülse fest, indem du den Knopf drehst, bis sie an ihrem Platz gehalten wird.

4. Einstellen des Schneiders:

- Verwende den mikrometrischen Einstellknopf, um den gewünschten Materialabtrag einzustellen.
- Mache kleine Anpassungen, um Präzision zu gewährleisten.

5. Drehen des Nackens:

- Halte den Nackenbearbeiter fest und beginne, die Hülse zu drehen.
- Halte ein gleichmäßiges Tempo bei, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

6. Abschluss:

- Sobald die gewünschte Dicke erreicht ist, entferne die Hülse vorsichtig aus dem Halter.
- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Abfallmaterialien und benutzten Piloten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Nackenbearbeiter nicht im regulären Haushaltsmüll. Folge stattdessen den lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikabfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des HANDGEFÜHRTEN NACKENBEARBEITUNGSDORNS wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um die Unterstützung zu erleichtern.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Viel Spaß beim Nachladen!

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT from Forster Products, Inc. This tool is designed to enhance your cartridge preparation process by ensuring consistent wall thickness and improving bullet bore alignment. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety guidelines and instructions provided in this document.

General Safety Guidelines

- Ensure that the neck turner is used in a welllit, clean, and dry workspace.
- Keep the tool out of reach of children and individuals who may not understand its use.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, when using the neck turner.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition.
- Do not use the neck turner for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the correct pilot is used for your specific case mouth diameter to avoid accidents.
- Do not exceed the specified base diameter limits when using the case holder.
- Avoid placing fingers or other body parts near the cutter while in operation.
- Use caution when adjusting the micrometerstyle adjustment knob to prevent injury from the cutter.
- If the tool becomes damaged or malfunctions, cease use immediately and contact customer support.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Pilot:

- Choose a pilot that matches the case mouth diameter. Pilots are precisionground .002" to .0025" smaller than the bullet diameter.
- Pilots are sold separately; refer to the table provided by the manufacturer for options.

2. Preparing the Tool:

- Ensure the neck turner is clean and free of debris.
- Attach the selected pilot to the neck turner according to the manufacturer's instructions.

3. Loading the Case:

- Insert the case into the aluminum holder.
- Firmly secure the case by turning the knob until it is held in place.

4. Adjusting the Cutter:

- Use the micrometerstyle adjustment knob to set the desired material removal.
- Make small adjustments to ensure precision.

5. Turning the Neck:

- Hold the neck turner firmly and begin to turn the case.
- Maintain a steady pace to achieve consistent results.

6. Finishing Up:

- Once the desired thickness is achieved, carefully remove the case from the holder.
- Clean the tool after use to maintain its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any waste material and used pilots in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the neck turner in regular household waste. Instead, follow local guidelines for electronic waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT, please reach out to the manufacturer or your point of purchase. Ensure you have the product details on hand to facilitate assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Happy reloading!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL PILOTO DE TORNO DE CUELLO EXTERNO MANUAL

Introducción

Gracias por elegir el PILOTO DE TORNO DE CUELLO EXTERNO MANUAL de Forster Products, Inc. Esta herramienta está diseñada para mejorar tu proceso de preparación de cartuchos al garantizar un grosor de pared consistente y mejorar la alineación balacañón. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las pautas de seguridad e instrucciones proporcionadas en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el torno de cuello se use en un espacio de trabajo bien iluminado, limpio y seco.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas que puedan no entender su uso.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al usar el torno de cuello.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- No uses el torno de cuello para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de usar el piloto correcto para el diámetro de la boca de tu vaina específica para evitar accidentes.
- No excedas los límites de diámetro de base especificados al usar el soporte de la vaina.
- Evita colocar los dedos u otras partes del cuerpo cerca del cortador mientras está en funcionamiento.
- Usa precaución al ajustar el pomo de ajuste estilo micrómetro para prevenir lesiones por el cortador.
- Si la herramienta se daña o presenta fallas, cesa el uso inmediatamente y contacta al soporte al cliente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Piloto:

- Elige un piloto que coincida con el diámetro de la boca de la vaina. Los pilotos están rectificadas con precisión .002" a .0025" más pequeños que el diámetro de la bala.
- Los pilotos se venden por separado; consulta la tabla proporcionada por el fabricante para opciones.

2. Preparando la Herramienta:

- Asegúrate de que el torno de cuello esté limpio y libre de escombros.
- Adjunta el piloto seleccionado al torno de cuello de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Cargando la Vaina:

- Inserta la vaina en el soporte de aluminio.
- Asegura firmemente la vaina girando el pomo hasta que esté sujeta en su lugar.

4. Ajustando el Cortador:

- Usa el pomo de ajuste estilo micrómetro para establecer la cantidad deseada de material a

eliminar.

- Haz ajustes pequeños para asegurar precisión.

5. Girando el Cuello:

- Sostén firmemente el torno de cuello y comienza a girar la vaina.
- Mantén un ritmo constante para lograr resultados consistentes.

6. Finalizando:

- Una vez que se haya alcanzado el grosor deseado, retira cuidadosamente la vaina del soporte.
- Limpia la herramienta después de usarla para mantener su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de desecho y pilotos usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el torno de cuello en la basura doméstica regular. En su lugar, sigue las pautas locales para la eliminación de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o apoyo relacionado con el PILOTO DE TORNO DE CUELLO EXTERNO MANUAL, por favor contacta al fabricante o tu punto de compra. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano para facilitar la asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Feliz recarga!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE PILOTE DE TOURNAGE DE COL PORTABLE

Introduction

Merci d'avoir choisi le PILOTE DE TOURNAGE DE COL PORTABLE de Forster Products, Inc. Cet outil est conçu pour améliorer ton processus de préparation des cartouches en garantissant une épaisseur de paroi constante et en améliorant l'alignement ballealésage. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce document.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le tournage de col est utilisé dans un espace de travail bien éclairé, propre et sec.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du tournage de col.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne pas utiliser le tournage de col à d'autres fins que celles prévues.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours d'utiliser le bon pilote pour le diamètre de la bouche de ta douille spécifique afin d'éviter les accidents.
- Ne dépasse pas les limites de diamètre de base spécifiées lors de l'utilisation du support de douille.
- Évite de placer tes doigts ou d'autres parties du corps près du coupeur pendant son fonctionnement.
- Fais preuve de prudence lors de l'ajustement du bouton de réglage de type micromètre pour éviter des blessures causées par le coupeur.
- Si l'outil devient endommagé ou fonctionne mal, cesse immédiatement son utilisation et contacte le support client.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Sélection du Pilote :

- Choisis un pilote qui correspond au diamètre de la bouche de la douille. Les pilotes sont rectifiés avec précision pour être de .002" à .0025" plus petits que le diamètre de la balle.
- Les pilotes sont vendus séparément ; consulte le tableau fourni par le fabricant pour les options.

2. Préparation de l'Outil :

- Assure-toi que le tournage de col est propre et exempt de débris.
- Fixe le pilote sélectionné au tournage de col conformément aux instructions du fabricant.

3. Chargement de la Douille :

- Insère la douille dans le support en aluminium.
- Sécurise fermement la douille en tournant le bouton jusqu'à ce qu'elle soit maintenue en place.

4. Ajustement du Coupeur :

- Utilise le bouton de réglage de type micromètre pour définir l'enlèvement de matériau souhaité.
- Fais de petits ajustements pour assurer la précision.

5. Tournage du Col :

- Tiens fermement le tournage de col et commence à tourner la douille.
- Maintiens un rythme constant pour obtenir des résultats uniformes.

6. Finir :

- Une fois l'épaisseur souhaitée atteinte, retire soigneusement la douille du support.
- Nettoie l'outil après utilisation pour maintenir ses performances.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout matériau de déchet et les pilotes usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le tournage de col dans les déchets ménagers ordinaires. Suis plutôt les directives locales pour l'élimination des déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou de soutien concernant le PILOTE DE TOURNAGE DE COL PORTABLE, merci de te rapprocher du fabricant ou de ton point d'achat. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Bon rechargement !

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PILOTA PER LAVORAZIONE DEL COLLO A MANO

Introduzione

Grazie per aver scelto il PILOTA PER LAVORAZIONE DEL COLLO A MANO di Forster Products, Inc. Questo strumento è progettato per migliorare il processo di preparazione delle cartucce garantendo uno spessore costante delle pareti e migliorando l'allineamento proiettilecanna. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le linee guida e le istruzioni di sicurezza fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il neck turner venga utilizzato in un'area di lavoro ben illuminata, pulita e asciutta.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui che potrebbero non comprendere il suo utilizzo.
- Indossa sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale, come occhiali di sicurezza, durante l'uso del neck turner.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Non utilizzare il neck turner per scopi diversi da quelli previsti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre di utilizzare il pilota corretto per il diametro specifico della bocca del bossolo per evitare incidenti.
- Non superare i limiti di diametro di base specificati quando utilizzi il supporto per bossoli.
- Evita di posizionare dita o altre parti del corpo vicino al cutter mentre è in funzione.
- Usa cautela quando regoli la manopola di regolazione in stile micrometro per prevenire infortuni causati dal cutter.
- Se lo strumento si danneggia o presenta malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto clienti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezionare il Pilota:

- Scegli un pilota che corrisponda al diametro della bocca del bossolo. I piloti sono fresati con precisione da .002" a .0025" più piccoli del diametro del proiettile.
- I piloti sono venduti separatamente; fare riferimento alla tabella fornita dal produttore per le opzioni.

2. Preparare lo Strumento:

- Assicurati che il neck turner sia pulito e privo di detriti.
- Attacca il pilota selezionato al neck turner secondo le istruzioni del produttore.

3. Caricare il Bossolo:

- Inserisci il bossolo nel supporto in alluminio.
- Fissa saldamente il bossolo ruotando la manopola finché non è bloccato in posizione.

4. Regolare il Cutter:

- Usa la manopola di regolazione in stile micrometro per impostare la rimozione desiderata di materiale.
- Effettua piccole regolazioni per garantire precisione.

5. Ruotare il Collo:

- Tieni saldamente il neck turner e inizia a ruotare il bossolo.
- Mantieni un ritmo costante per ottenere risultati uniformi.

6. Concludere:

- Una volta raggiunto lo spessore desiderato, rimuovi con attenzione il bossolo dal supporto.
- Pulisci lo strumento dopo l'uso per mantenere le sue prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di scarto e piloti usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il neck turner nei rifiuti domestici normali. Segui invece le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardo il PILOTA PER LAVORAZIONE DEL COLLO A MANO, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo punto vendita. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per facilitare l'assistenza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buon ricaricamento!

HÅNDHOLDT UTSIDEN NAKKESLIPER PILOT

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte HÅNDHOLDT UTSIDEN NAKKESLIPER PILOT fra Forster Products, Inc. Dette verktøyet er designet for å forbedre din patronforberedelsesprosess ved å sikre konsistent veggtykkelse og forbedre kuletilløps justering. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene som er gitt i dette dokumentet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at nakkesliperen brukes i et godt opplyst, rent og tørt arbeidsområde.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og personer som ikke forstår hvordan det brukes.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, som vernebriller, når du bruker nakkesliperen.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for å sikre at det er i god stand.
- Ikke bruk nakkesliperen til andre formål enn det den er ment for.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at riktig pilot brukes for din spesifikke hylsemundingsdiameter for å unngå ulykker.
- Ikke overskrid de spesifiserte bunndiametergrensene når du bruker hylseholderen.
- Unngå å plassere fingre eller andre kroppsdeler nær kutteren mens den er i drift.
- Vær forsiktig når du justerer mikrometerjusteringshjulet for å unngå skader fra kutteren.
- Hvis verktøyet blir skadet eller ikke fungerer som det skal, stopp bruken umiddelbart og kontakt kundestøtte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Valg av pilot:

- Velg en pilot som passer til hylsemundingsdiameteren. Piloter er presisjonsbearbeidet .002" til .0025" mindre enn kulediameteren.
- Piloter selges separat; se tabellen som er gitt av produsenten for alternativer.

2. Forberede verktøyet:

- Sørg for at nakkesliperen er ren og fri for rusk.
- Fest den valgte piloten til nakkesliperen i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Laste hylsen:

- Sett hylsen inn i aluminiums holderen.
- Sikre hylsen godt ved å vri knappen til den er holdt på plass.

4. Juster kutteren:

- Bruk mikrometerjusteringshjulet til å sette ønsket materialfjerning.
- Gjør små justeringer for å sikre presisjon.

5. Snu nakken:

- Hold nakkesliperen fast og begynn å snu hylsen.
- Oppretthold en jevn hastighet for å oppnå konsistente resultater.

6. Avslutte:

- Når ønsket tykkelse er oppnådd, fjern forsiktig hylsen fra holderen.
- Rengjør verktøyet etter bruk for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser alt avfallsmateriale og brukte piloter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast nakkesliperen i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale retningslinjer for elektronisk avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte angående HÅNDHOLDT UTSIDEN NAKKESLIPER PILOT, vennligst kontakt produsenten eller ditt innkjøpspunkt. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for å lette assistansen.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. God omlasting!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PILOTA DO OBRÓBKI SZYJKI NABOJOWEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILOTA DO OBRÓBKI SZYJKI NABOJOWEJ od Forster Products, Inc. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby poprawić proces przygotowania naboju, zapewniając spójną grubość ścianek i poprawiając wyrównanie pocisku z przewodem lufy. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie podanych w tym dokumencie zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane w dobrze oświetlonym, czystym i suchym miejscu pracy.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci oraz osób, które mogą nie rozumieć jego użycia.
- Zawsze noś odpowiednią odzież ochronną, taką jak okulary ochronne, podczas używania narzędzia.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj narzędzia do żadnych innych celów niż jego zamierzona funkcja.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że używasz odpowiedniego pilota do średnicy wlotu naboju, aby uniknąć wypadków.
- Nie przekraczaj określonych limitów średnicy podstawy podczas korzystania z uchwytu naboju.
- Unikaj umieszczania palców lub innych części ciała w pobliżu narzędzia tnącego podczas pracy.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pokrętła do precyzyjnych ustawień, aby zapobiec obrażeniom od narzędzia tnącego.
- Jeśli narzędzie ulegnie uszkodzeniu lub przestanie działać, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Wybór pilota:

- Wybierz pilot, który odpowiada średnicy wlotu naboju. Piloty są precyzyjnie szlifowane o .002" do .0025" mniejsze niż średnica pocisku.
- Piloty są sprzedawane osobno; zapoznaj się z tabelą dostarczoną przez producenta w celu wyboru opcji.

2. Przygotowanie narzędzia:

- Upewnij się, że narzędzie do obróbki szyjki jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj wybrany pilot w narzędziu zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Załadunek naboju:

- Włóż nabój do aluminiowego uchwytu.
- Mocno zabezpiecz nabój, obracając pokrętło, aż będzie trzymany w miejscu.

4. Regulacja narzędzia tnącego:

- Użyj pokrętła do precyzyjnych ustawień, aby ustawić pożądaną ilość usuwanego materiału.

- Dokonuj małych regulacji, aby zapewnić precyzję.

5. Obróbka szyjki:

- Trzymaj narzędzie do obróbki szyjki pewnie i zacznij obracać nabój.
- Utrzymuj stałe tempo, aby osiągnąć spójne wyniki.

6. Zakończenie pracy:

- Po osiągnięciu pożądanej grubości ostrożnie usuń nabój z uchwytu.
- Po użyciu oczyść narzędzie, aby utrzymać jego wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady i zużyte piloty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do obróbki szyjki w zwykłych odpadach domowych. Zamiast tego, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego PILOTA DO OBRÓBK SZYJKI NABOJOWEJ, skontaktuj się z producentem lub punktem zakupu. Upewnij się, że masz dane produktu, aby ułatwić uzyskanie pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Życzymy udanego ładowania!

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT työkalun Forster Products, Inc:ltä. Tämä työkalu on suunniteltu parantamaan patruunoiden valmistusprosessia varmistamalla johdonmukainen seinämän paksuus ja parantamalla kuulan ja piipun kohdistusta. Jotta voit käyttää työkalua turvallisesti ja tehokkaasti, lue ja noudata tässä asiakirjassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaulakierros on käytössä hyvin valaistussa, puhtaassa ja kuivassa työtilassa.
- Pidä työkalu lasten ja henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät ymmärrä sen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kaulakierrosta käyttäessäsi.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Älä käytä kaulakierrosta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

- Varmista aina, että käytät oikeaa pilottia, joka vastaa patruunan suun halkaisijaa tapaturmien välttämiseksi.
- Älä ylitä määriteltyjä pohjakoon rajoja käyttäessäsi patruunapidikettä.
- Vältä sormien tai muiden kehon osien asettamista leikkuuterän lähelle käytön aikana.
- Käytä varovaisuutta säätöruuvien säätämisessä, jotta vältetään vahingoittuminen leikkuuterästä.
- Jos työkalu vaurioituu tai toimii virheellisesti, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pilotin valinta:

- Valitse pilotti, joka vastaa patruunan suun halkaisijaa. Pilottit ovat tarkkuushionta .002" .0025" pienempiä kuin kuulan halkaisija.
- Pilotteja myydään erikseen; katso valmistajan tarjoamaa taulukkoa vaihtoehtoista.

2. Työkalun valmistelu:

- Varmista, että kaulakierros on puhdas ja vapaa roskista.
- Kiinnitä valittu pilotti kaulakierrokseen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Patruunan lataaminen:

- Aseta patruuna alumiiniseen pidikkeeseen.
- Varmista patruuna kääntämällä nuppia, kunnes se on tukevasti paikallaan.

4. Leikkuuterän säätäminen:

- Käytä mikrometrityylistä säätönuppia asettaaksesi halutun materiaalin poistamisen.
- Tee pieniä säätöjä varmistaaksesi tarkkuuden.

5. Kaulan kääntäminen:

- Pidä kaulakierros tukevasti ja ala kääntää patruunaa.
- Pidä tasainen vauhti saavuttaaksesi johdonmukaisia tuloksia.

6. Valmistuminen:

- Kun haluttu paksuus on saavutettu, poista patruuna varovasti pidikkeestä.
- Puhdista työkalu käytön jälkeen sen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki jäteaineet ja käytetyt pilotit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kaulakierrosta tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata sen sijaan paikallisia ohjeita sähköjätteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Kaikissa HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT työkaluun liittyvissä turvallisuuskysymyksissä tai tuesta, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopisteeseesi. Varmista, että sinulla on tuotedetalljit valmiina avun saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Onnea lataamiseen!

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT från Forster Products, Inc. Detta verktyg är utformat för att förbättra din patronberedningsprocess genom att säkerställa konsekvent väggjtjocklek och förbättra kulans justering i loppet. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ de säkerhetsriktlinjer och instruktioner som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att halsbearbetaren används i en väl upplyst, ren och torr arbetsmiljö.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och personer som kanske inte förstår dess användning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder halsbearbetaren.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd inte halsbearbetaren för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att rätt pilot används för din specifika hylsöppningsdiameter för att undvika olyckor.
- Överskrid inte de angivna basdiametergränserna när du använder hylshållaren.
- Undvik att placera fingrar eller andra kroppsdelar nära kuttern medan den är i drift.
- Var försiktig när du justerar mikrometerjusteringsknappen för att förhindra skador från kuttern.
- Om verktyget blir skadat eller fungerar fel, sluta använda det omedelbart och kontakta kundsupport.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja piloten:

- Välj en pilot som matchar hylsöppningsdiameteren. Piloter är precisionsslipade .002" till .0025" mindre än kulans diameter.
- Piloter säljs separat; se tabellen som tillhandahålls av tillverkaren för alternativ.

2. Förbereda verktyget:

- Se till att halsbearbetaren är ren och fri från skräp.
- Fäst den valda piloten på halsbearbetaren enligt tillverkarens instruktioner.

3. Ladda hylsan:

- Sätt in hylsan i aluminiumhållaren.
- Säkra hylsan genom att vrida på knappen tills den hålls på plats.

4. Justera kuttern:

- Använd mikrometerjusteringsknappen för att ställa in önskad materialborttagning.
- Gör små justeringar för att säkerställa precision.

5. Vända halsen:

- Håll halsbearbetaren stadigt och börja vrida hylsan.
- Håll en jämn takt för att uppnå konsekventa resultat.

6. Avsluta:

- När den önskade tjockleken har uppnåtts, ta försiktigt bort hylsan från hållaren.
- Rengör verktyget efter användning för att upprätthålla dess prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuellt avfallsmaterial och använda piloter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte halsbearbetaren i vanligt hushållsavfall. Följ istället lokala riktlinjer för kassering av elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt. Se till att du har produktinformation till hands för att underlätta assistans.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Lycka till med omladdningen!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO RUČNÍ OTÁČENÍ KRKU NÁBOJNICE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUČNÍ OTÁČENÍ KRKU NÁBOJNICE od společnosti Forster Products, Inc. Tento nástroj je navržen tak, aby zlepšil váš proces přípravy nábojnic tím, že zajistí konzistentní tloušťku stěny a zlepší zarovnání projektilu s vývrtem. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo otáčení krku používáno v dobře osvětleném, čistém a suchém pracovním prostoru.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a osob, které nemusí rozumět jeho použití.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, při používání otáčení krku.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj, zda je v dobrém pracovním stavu.
- Nepoužívejte otáčení krku k jinému účelu, než k jakému je určeno.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že používáte správný pilot pro konkrétní průměr ústí nábojnice, abyste se vyhnuli nehodám.
- Při používání držáku nábojnic nepřekračujte stanovené limity průměru základny.
- Vyhněte se umístění prstů nebo jiných částí těla blízko nože během provozu.
- Budte opatrní při nastavování ovládacího knoflíku s mikrometrickým nastavením, abyste předešli zranění od nože.
- Pokud se nástroj poškodí nebo nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte zákaznickou podporu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr pilota:

- Vyberte pilot, který odpovídá průměru ústí nábojnice. Piloty jsou precizně broušeny o .002" až .0025" menší než průměr projektilu.
- Piloty se prodávají samostatně; odkazujte na tabulku poskytnutou výrobcem pro možnosti.

2. Příprava nástroje:

- Ujistěte se, že je otáčení krku čisté a bez nečistot.
- Připojte vybraný pilot k otáčení krku podle pokynů výrobce.

3. Naložení nábojnice:

- Vložte nábojnici do hliníkového držáku.
- Pevně zajistěte nábojnici otočením knoflíku, dokud není na svém místě.

4. Nastavení nože:

- Použijte ovládací knoflík s mikrometrickým nastavením k nastavení požadovaného odstranění materiálu.

- Provádějte malé úpravy pro zajištění přesnosti.

5. Otáčení krku:

- Držte otáčení krku pevně a začněte otáčet nábojnici.
- Udržujte stálé tempo, abyste dosáhli konzistentních výsledků.

6. Dokončení:

- Jakmile dosáhnete požadované tloušťky, opatrně vyjměte nábojnici z držáku.
- Po použití nástroj vyčistěte, abyste udrželi jeho výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerý odpadový materiál a použité piloty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte otáčení krku do běžného domácího odpadu. Místo toho se řiďte místními pokyny pro likvidaci elektronického odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se RUČNÍHO OTÁČENÍ KRKU NÁBOJNICE, prosím, kontaktujte výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o produktu, abyste usnadnili pomoc.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním instrukcím. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Šťastné přebíjení!