

3/8" SQUARE DRIVE T-HANDLE TORQUE WRENCH - SEEKONK PRECISION TOOLS 55 IN/LB TORQUE WRENCH

Precisely calibrated to apply the required 55 inch pounds of torque to tighten the two socket-head cap screws on the bolt carrier key.



Attributes

- Name: SEEKONK PRECISION TOOLS 55 IN/LB TORQUE WRENCH
- Manufacturer: SEEKONK PRECISION TOOLS
- Product no.: 792000005
- Mfr. No.: BT2L
- Style: Torque Wrenches
- Delivery weight: 0.318kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 3/8" Square Drive Thebel Drehmomentschlüssel](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 3/8" Square Drive THandle Torque Wrench](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Torque THANDLE de 3/8" de Drive Square](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé Dynamométrique à THandle avec Drive Carré de 3/8"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave di Coppia THANDLE a Drive Quadrato da 3/8"](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 3/8" Square Drive THåndtak Dreiemomentnøkkel](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Dynamometrycznego THANDLE 3/8"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 3/8" Neliöajon TKahvavääntimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 3/8" Square Drive THANDLE TORQUE WRENCH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 3/8" čtvercový pohon Thandle momentový klíč](#)

Sicherheitsanleitung für den 3/8" Square Drive Thebel Drehmomentschlüssel

Einleitung

Danke, dass du dich für den 3/8" Square Drive Thebel Drehmomentschlüssel von Seekonk Precision Tools entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um präzises Drehmoment für verschiedene Anwendungen anzuwenden und gleichzeitig Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Drehmomentschlüssel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Drehmomentschlüssel sauber und frei von Schmutz, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Bewahre den Schlüssel an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Überschreite nicht die maximale Drehmomentgrenze von 55 ZollPfund.
- Vermeide die Verwendung des Schlüssels bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Ausrutschen und Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Bedienen des Werkzeugs.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe befindet, während du den Schlüssel verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Mache dich vor der Verwendung des Drehmomentschlüssels mit seinen Funktionen und der Bedienung vertraut.
- Wende das Drehmoment immer allmählich und gleichmäßig an, um ein Überdrehen zu vermeiden.
- Verwende den Schlüssel nicht, um Befestigungen zu lösen; er ist ausschließlich zum Festziehen gedacht.
- Wenn der Schlüssel nicht klickt, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist, stoppe sofort und überprüfe die richtige Kalibrierung.
- Halte Finger und Hände während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Wenn du während der Verwendung des Schlüssels Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien für die bevorstehende Aufgabe.

2. Einstellung des Drehmoments:

- Stelle das Drehmoment auf die erforderlichen 55 ZollPfund ein, indem du den Griff drehst, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
- Überprüfe die Einstellung, um die Genauigkeit sicherzustellen.

3. Verwendung des Drehmomentschlüssels:

- Setze den Steckkopf des Schlüssels auf die zu festziehende Befestigung.

- Übe Druck auf den Griff in einer langsamen und kontrollierten Weise aus.
- Höre auf ein Klickgeräusch, das anzeigt, dass das eingestellte Drehmoment erreicht wurde.
- Lasse den Druck sofort nach dem Hören des Klicks los.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige den Schlüssel mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Fett zu entfernen.
- Bewahre den Schlüssel in seinem Schutzgehäuse oder einem vorgesehenen Aufbewahrungsbereich auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Drehmomentschlüssel gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Wenn der Schlüssel nicht mehr funktionsfähig ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Schlüssel nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich dieses Produkts, siehe bitte die Kontaktdaten, die auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Sicherheitsrückrufen oder aktualisierungen hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines 3/8" Square Drive THebel Drehmomentschlüssels gewährleisten. Für weitere Informationen ziehe bitte die Richtlinien des Herstellers heran oder suche professionelle Hilfe. Danke, dass du Sicherheit bei der Verwendung dieses Werkzeugs priorisierst.

Safety Instruction Guide for 3/8" Square Drive THandle Torque Wrench

Introduction

Thank you for choosing the 3/8" Square Drive THandle Torque Wrench by Seekonk Precision Tools. This tool is designed to provide precise torque application for various applications, ensuring safety and efficiency. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the torque wrench is used only for its intended purpose.
- Always inspect the tool for any damage or wear before use.
- Keep the torque wrench clean and free from debris to ensure accurate readings.
- Store the wrench in a safe, dry place when not in use.
- Do not exceed the maximum torque rating of 55 inch pounds.
- Avoid using the wrench in wet or damp conditions to prevent slipping and accidents.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses when operating the tool.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity while using the wrench.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the torque wrench, familiarize yourself with its features and operation.
- Always apply torque gradually and steadily to avoid overtightening.
- Do not use the wrench to loosen fasteners; it is designed solely for tightening.
- If the wrench does not click when the set torque is reached, stop applying force immediately and check for proper calibration.
- Keep fingers and hands clear of moving parts during operation.
- If you experience any discomfort or pain while using the wrench, stop immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the work area is clean and welllit.
- Gather all necessary tools and materials for the task at hand.

2. Setting the Torque:

- Adjust the torque setting to the required 55 inch pounds by turning the handle until the desired setting is reached.
- Doublecheck the setting to ensure accuracy.

3. Using the Torque Wrench:

- Place the socket head of the wrench onto the fastener that needs tightening.
- Apply pressure to the handle in a slow and controlled manner.
- Listen for a click sound, which indicates that the set torque has been reached.
- Release pressure immediately upon hearing the click.

4. PostUse Care:

- Clean the wrench with a soft cloth to remove any dirt or grease.
- Store the wrench in its protective case or designated storage area to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the torque wrench in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- If the wrench is no longer functional, consider recycling the metal components where possible.
- Do not dispose of the wrench in general household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please refer to the contact details provided on the product packaging or the manufacturer's website. Always ensure that you have the latest information regarding safety recalls or updates.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your 3/8" Square Drive THandle Torque Wrench. For further information, please refer to the manufacturer's guidelines or seek professional assistance. Thank you for prioritizing safety in your use of this tool.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Torque THANDLE de 3/8" de Drive Square

Introducción

Gracias por elegir la llave de torque Thandle de 3/8" de Seekonk Precision Tools. Esta herramienta está diseñada para proporcionar una aplicación de torque precisa para diversas aplicaciones, asegurando seguridad y eficiencia. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la llave de torque se use solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona la herramienta en busca de daños o desgaste antes de usarla.
- Mantén la llave de torque limpia y libre de escombros para asegurar lecturas precisas.
- Almacena la llave en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- No excedas la capacidad máxima de torque de 55 pulgadaslibra.
- Evita usar la llave en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones y accidentes.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al operar la herramienta.
- Mantente al tanto de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras usas la llave.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar la llave de torque, familiarízate con sus características y funcionamiento.
- Siempre aplica el torque de manera gradual y constante para evitar apretar en exceso.
- No uses la llave para aflojar sujetadores; está diseñada únicamente para apretar.
- Si la llave no hace clic cuando se alcanza el torque establecido, detén la aplicación de fuerza inmediatamente y verifica la calibración.
- Mantén los dedos y las manos alejados de las partes móviles durante la operación.
- Si experimentas alguna incomodidad o dolor mientras usas la llave, detente inmediatamente y busca ayuda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para la tarea en cuestión.

2. Configuración del Torque:

- Ajusta la configuración de torque a las 55 pulgadaslibra requeridas girando el mango hasta alcanzar la configuración deseada.
- Verifica nuevamente la configuración para asegurar precisión.

3. Uso de la Llave de Torque:

- Coloca la cabeza del socket de la llave sobre el sujetador que necesita ser apretado.
- Aplica presión al mango de manera lenta y controlada.
- Escucha un sonido de clic, que indica que se ha alcanzado el torque establecido.
- Libera la presión inmediatamente al escuchar el clic.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia la llave con un paño suave para remover cualquier suciedad o grasa.
- Almacena la llave en su estuche protector o área de almacenamiento designada para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de torque de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y metálicos.
- Si la llave ya no es funcional, considera reciclar los componentes metálicos donde sea posible.
- No deseches la llave en la basura doméstica general.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con este producto, consulta los detalles de contacto proporcionados en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiradas de seguridad o actualizaciones.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu llave de torque Thandle de 3/8". Para más información, consulta las pautas del fabricante o busca asistencia profesional. Gracias por priorizar la seguridad en el uso de esta herramienta.

Guide de Sécurité pour la Clé Dynamométrique à THandle avec Drive Carré de 3/8"

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé dynamométrique à THandle avec drive carré de 3/8" de Seekonk Precision Tools. Cet outil est conçu pour appliquer un couple précis pour diverses applications, garantissant sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la clé dynamométrique est utilisée uniquement pour son but prévu.
- Inspecte toujours l'outil pour tout dommage ou usure avant de l'utiliser.
- Garde la clé dynamométrique propre et exempte de débris pour garantir des lectures précises.
- Range la clé dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne dépasse pas la limite de couple maximale de 55 pouceslivres.
- Évite d'utiliser la clé dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les glissades et les accidents.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'aucune personne ne se trouve à proximité pendant l'utilisation de la clé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la clé dynamométrique, familiarise-toi avec ses caractéristiques et son fonctionnement.
- Applique toujours le couple de manière graduelle et régulière pour éviter de trop serrer.
- Ne pas utiliser la clé pour desserrer les fixations ; elle est uniquement conçue pour le serrage.
- Si la clé ne clique pas lorsque le couple réglé est atteint, cesse immédiatement d'appliquer de la force et vérifie la calibration.
- Garde les doigts et les mains éloignés des pièces mobiles pendant l'opération.
- Si tu ressens une gêne ou une douleur pendant l'utilisation de la clé, arrête immédiatement et demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires pour la tâche à accomplir.

2. Réglage du Couple :

- Ajuste le réglage du couple à 55 pouceslivres en tournant la poignée jusqu'à atteindre le réglage désiré.
- Vérifie à nouveau le réglage pour garantir son exactitude.

3. Utilisation de la Clé Dynamométrique :

- Place la tête de la clé sur la fixation à serrer.
- Applique une pression sur la poignée de manière lente et contrôlée.
- Écoute un bruit de clic, ce qui indique que le couple réglé a été atteint.

- Relâche immédiatement la pression dès que tu entends le clic.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoie la clé avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou graisse.
- Range la clé dans son étui de protection ou son espace de rangement désigné pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la clé dynamométrique conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Si la clé n'est plus fonctionnelle, envisage de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter la clé dans les déchets ménagers généraux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant ce produit, consulte les coordonnées fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels de sécurité ou les mises à jour.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ta clé dynamométrique à THandle avec drive carré de 3/8". Pour plus d'informations, consulte les directives du fabricant ou cherche une assistance professionnelle. Merci de prioriser la sécurité dans ton utilisation de cet outil.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave di Coppia THANDLE a Drive Quadrato da 3/8"

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave di Coppia THandle a Drive Quadrato da 3/8" di Seekonk Precision Tools. Questo strumento è progettato per fornire un'applicazione di coppia precisa per vari utilizzi, garantendo sicurezza ed efficienza. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la chiave di coppia venga utilizzata solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre lo strumento per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Mantieni la chiave di coppia pulita e priva di detriti per garantire letture accurate.
- Riponi la chiave in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Non superare il valore massimo di coppia di 55 pollicilibbra.
- Evita di utilizzare la chiave in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti e incidenti.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando utilizzi lo strumento.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno sia nelle vicinanze mentre utilizzi la chiave.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare la chiave di coppia, familiarizza con le sue caratteristiche e il suo funzionamento.
- Applica sempre la coppia in modo graduale e costante per evitare di stringere eccessivamente.
- Non utilizzare la chiave per allentare i fasteners; è progettata esclusivamente per il serraggio.
- Se la chiave non emette un clic quando viene raggiunta la coppia impostata, smetti immediatamente di applicare forza e controlla la corretta calibrazione.
- Tieni le dita e le mani lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Se avverti disagio o dolore mentre utilizzi la chiave, fermati immediatamente e chiedi assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari per il compito da svolgere.

2. Impostazione della Coppia:

- Regola l'impostazione della coppia a 55 pollicilibbra ruotando il manico fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
- Controlla nuovamente l'impostazione per garantire l'accuratezza.

3. Utilizzo della Chiave di Coppia:

- Posiziona la testa del dado della chiave sul fastener che deve essere serrato.
- Applica pressione al manico in modo lento e controllato.
- Ascolta un suono di clic, che indica che la coppia impostata è stata raggiunta.
- Rilascia immediatamente la pressione al momento del clic.

4. Cura PostUso:

- Pulisci la chiave con un panno morbido per rimuovere eventuali sporco o grasso.
- Riponi la chiave nella sua custodia protettiva o nell'area di stoccaggio designata per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la chiave di coppia in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Se la chiave non è più funzionante, considera di riciclare i componenti metallici quando possibile.
- Non smaltire la chiave nei rifiuti domestici generali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza di questo prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione del prodotto o sul sito web del produttore. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti richiami di sicurezza o aggiornamenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua Chiave di Coppia THandle a Drive Quadrato da 3/8". Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a consultare le linee guida del produttore o a cercare assistenza professionale. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso di questo strumento.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 3/8" Square Drive THåndtak Dreiemomentnøkkel

Introduksjon

Takk for at du valgte 3/8" Square Drive THåndtak Dreiemomentnøkkel fra Seekonk Precision Tools. Dette verktøyet er designet for å gi presis dreiemomentpåføring for ulike applikasjoner, og sikrer både sikkerhet og effektivitet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at dreiemomentnøkkelen kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid verktøyet for eventuelle skader eller slitasje før bruk.
- Hold dreiemomentnøkkelen ren og fri for rusk for å sikre nøyaktige målinger.
- Oppbevar nøkkelen på et sikkert, tørt sted når den ikke er i bruk.
- Ikke overskrid maksimal dreiemomentverdi på 55 tommer pund.
- Unngå å bruke nøkkelen i våte eller fuktige forhold for å forhindre glidning og ulykker.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PVU) som hansker og vernebriller når du bruker verktøyet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og sørg for at ingen er i nærheten mens du bruker nøkkelen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Før du bruker dreiemomentnøkkelen, gjør deg kjent med dens funksjoner og drift.
- Påfør alltid dreiemoment gradvis og jevnt for å unngå overstramming.
- Ikke bruk nøkkelen til å løsne festemidler; den er kun designet for stramming.
- Hvis nøkkelen ikke klikker når det innstilte dreiemomentet er nådd, stopp umiddelbart å påføre kraft og sjekk for riktig kalibrering.
- Hold fingre og hender unna bevegelige deler under drift.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte mens du bruker nøkkelen, stopp umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer for oppgaven.

2. Innstilling av dreiemoment:

- Juster dreiemomentinnstillingen til de nødvendige 55 tommer pund ved å vri håndtaket til ønsket innstilling er nådd.
- Dobbeltsjekk innstillingen for å sikre nøyaktighet.

3. Bruk av dreiemomentnøkkelen:

- Plasser sokkelen på nøkkelen på festemidlet som trenger stramming.
- Påfør trykk på håndtaket på en langsam og kontrollert måte.
- Lytt etter et klikk, som indikerer at det innstilte dreiemomentet er nådd.
- Slipp trykket umiddelbart når du hører klikket.

4. Etter bruk:

- Rengjør nøkkelen med en myk klut for å fjerne smuss eller fett.
- Oppbevar nøkkelen i sin beskyttende boks eller angitt lagringsområde for å forhindre skader.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser dreiemomentnøkkelen i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk og metallavfall.
- Hvis nøkkelen ikke lenger fungerer, vurder å resirkulere metallkomponentene der det er mulig.
- Ikke kast nøkkelen i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående dette produktet, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er oppgitt på produktemballasjen eller produsentens nettside. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen angående sikkerhetsvarsler eller oppdateringer.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din 3/8" Square Drive THåndtak Dreiemomentnøkkel. For mer informasjon, vennligst referer til produsentens retningslinjer eller søk profesjonell hjelp. Takk for at du prioriterer sikkerhet i bruken av dette verktøyet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Dynamometrycznego THANDLE 3/8"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza dynamometrycznego THandle 3/8" od firmy Seekonk Precision Tools. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby zapewnić precyzyjne stosowanie momentu obrotowego w różnych zastosowaniach, zapewniając bezpieczeństwo i wydajność. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że klucz dynamometryczny jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Utrzymuj klucz dynamometryczny w czystości i wolny od zanieczyszczeń, aby zapewnić dokładne odczyty.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Nie przekraczaj maksymalnego momentu obrotowego wynoszącego 55 califuntów.
- Unikaj używania klucza w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec poślizgom i wypadkom.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne podczas obsługi narzędzia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas używania klucza.

Szczególne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Przed użyciem klucza dynamometrycznego zapoznaj się z jego funkcjami i obsługą.
- Zawsze stosuj moment obrotowy stopniowo i równomiernie, aby uniknąć nadmiernego dokręcania.
- Nie używaj klucza do luzowania elementów; jest on zaprojektowany wyłącznie do dokręcania.
- Jeśli klucz nie kliknie, gdy ustawiony moment obrotowy zostanie osiągnięty, natychmiast przestań stosować siłę i sprawdź, czy jest prawidłowo skalibrowany.
- Trzymaj palce i ręce z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Jeśli poczujesz dyskomfort lub ból podczas używania klucza, natychmiast przestań i poproś o pomoc.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do wykonywanego zadania.

2. Ustawienie Momentu:

- Dostosuj ustawienie momentu do wymaganego 55 califuntów, obracając uchwyt, aż osiągniesz żądane ustawienie.
- Sprawdź ponownie ustawienie, aby zapewnić dokładność.

3. Używanie Klucza Dynamometrycznego:

- Umieść głowicę gniazdową klucza na elemencie, który wymaga dokręcenia.
- Stosuj nacisk na uchwyt w wolny i kontrolowany sposób.
- Nasłuchuj kliknięcia, które oznaczają, że ustawiony moment został osiągnięty.

- Natychmiast zwolnij nacisk po usłyszeniu kliknięcia.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Wyczyść klucz miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub smar.
- Przechowuj klucz w jego ochronnej obudowie lub wyznaczonym miejscu przechowywania, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj klucz dynamometryczny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Jeśli klucz nie jest już funkcjonalny, rozważ recykling metalowych komponentów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj klucza do ogólnych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących tego produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, wycofań lub aktualizacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego klucza dynamometrycznego THandle 3/8". W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z wytycznymi producenta lub skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z tego narzędzia.

Turvaohjeet 3/8" Neliöajon TKahvavääntimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 3/8" Neliöajon TKahvavääntimen Seekonk Precision Toolsilta. Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa vääntöä erilaisissa sovelluksissa, varmistaen turvallisuuden ja tehokkuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että vääntimen käyttö on vain sen tarkoituksen mukainen.
- Tarkista työkalu aina vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Pidä väännin puhtaana ja vapaana roskista tarkan mittauksen varmistamiseksi.
- Säilytä väännin turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Älä ylitä maksimaalista vääntöarvoa, joka on 55 tuumaa paunaa.
- Vältä väännin käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen ja onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja työkalua käyttäessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi väännin käyttöäsi aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Ennen vääntimen käyttöä tutustu sen ominaisuuksiin ja toimintaan.
- Sovella vääntöä aina vähitellen ja tasaisesti ylivenytyksen välttämiseksi.
- Älä käytä vääntimen löysentämiseen; se on suunniteltu vain tiukentamiseen.
- Jos väännin ei napsahda, kun asetettu vääntö on saavutettu, lopeta voiman soveltaminen heti ja tarkista kalibrointi.
- Pidä sormet ja kädet pois liikkuvista osista käytön aikana.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua vääntimen käytön aikana, lopeta heti ja hae apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit käsillä olevaan tehtävään.

2. Väännön Asettaminen:

- Sääda väännön asetus vaadituksi 55 tuumaa paunaksi kääntämällä kahvaa, kunnes haluttu asetus on saavutettu.
- Tarkista asetus varmistaaksesi tarkkuuden.

3. Vääntimen Käyttö:

- Aseta vääntimen sokettipää tiukennettavan kiinnittimen päälle.
- Sovella painetta kahvaan hitaasti ja hallitusti.
- Kuuntele napsahdusta, joka ilmoittaa, että asetettu vääntö on saavutettu.
- Vapauta paine heti napsahduksen kuultuasi.

4. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Puhdista väännin pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua lian tai rasvan.

- Säilytä väännin sen suojakotelossa tai määrättyssä säilytyspaikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä väännin paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat sähkö ja metallijätettä.
- Jos väännin ei enää toimi, harkitse metallikomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä väännin yleiseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen osalta, tarkista yhteystiedot, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaiset tiedot turvallisuuskutsusta tai päivityksistä.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa 3/8" Neliöajon TKahvavääntimesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lisätietoja varten viittaa valmistajan ohjeisiin tai hae ammattiapua. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden tämän työkalun käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för 3/8" Square Drive THANDLE TORQUE WRENCH

Introduktion

Tack för att du valt 3/8" Square Drive THANDLE TORQUE WRENCH från Seekonk Precision Tools. Detta verktyg är designat för att ge exakt vridmomentapplikation för olika tillämpningar, vilket säkerställer säkerhet och effektivitet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att momentnyckeln endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid verktyget för eventuella skador eller slitage innan användning.
- Håll momentnyckeln ren och fri från skräp för att säkerställa noggranna avläsningar.
- Förvara nyckeln på en säker och torr plats när den inte används.
- Överskrid inte det maximala vridmomentet på 55 tumpund.
- Undvik att använda nyckeln i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning och olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du använder verktyget.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du använder nyckeln.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bekanta dig med momentnyckelns funktioner och drift innan du använder den.
- Applicera alltid vridmoment gradvis och jämnt för att undvika övertightening.
- Använd inte nyckeln för att lossa fästelement; den är endast avsedd för att dra åt.
- Om nyckeln inte klickar när det inställda vridmomentet nås, sluta omedelbart att applicera kraft och kontrollera kalibreringen.
- Håll fingrar och händer borta från rörliga delar under drift.
- Om du upplever obehag eller smärta under användning, sluta omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material för den aktuella uppgiften.

2. Inställning av vridmoment:

- Justera vridmomentinställningen till det erforderliga 55 tumpund genom att vrida handtaget tills önskad inställning nås.
- Kontrollera inställningen noggrant för att säkerställa noggrannhet.

3. Användning av momentnyckeln:

- Placera nyckelns hylsa på fästelementet som behöver dras åt.
- Applicera tryck på handtaget på ett långsamt och kontrollerat sätt.
- Lyssna efter ett klickljud, vilket indikerar att det inställda vridmomentet har uppnåtts.
- Släpp trycket omedelbart när du hör klicket.

4. Efter användning:

- Rengör nyckeln med en mjuk trasa för att ta bort smuts eller fett.
- Förvara nyckeln i sin skyddande förpackning eller avsedda förvaringsområde för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera momentnyckeln i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt och metallavfall.
- Om nyckeln inte längre fungerar, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.
- Kassera inte nyckeln i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående denna produkt, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som anges på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats. Se alltid till att du har den senaste informationen angående säkerhetsåterkallelser eller uppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 3/8" Square Drive THANDLE TORQUE WRENCH. För ytterligare information, vänligen hänvisa till tillverkarens riktlinjer eller sök professionell hjälp. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av detta verktyg.

Bezpečnostní pokyny pro 3/8" čtvercový pohon Thandle momentový klíč

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 3/8" čtvercový pohon Thandle momentový klíč od společnosti Seekonk Precision Tools. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval přesnou aplikaci točivého momentu pro různé aplikace, což zajišťuje bezpečnost a efektivitu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že momentový klíč je používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy před použitím zkontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení.
- Udržujte momentový klíč čistý a bez nečistot, aby byly zajištěny přesné měření.
- Uložte klíč na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá.
- Nepřekračujte maximální točivý moment 55 palcových liber.
- Vyhněte se používání klíče v mokrých nebo vlhkých podmínkách, abyste zabránili sklouznutí a nehodám.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při obsluze nástroje.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti během používání klíče.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím momentového klíče se seznámte s jeho funkcemi a obsluhou.
- Vždy aplikujte točivý moment postupně a rovnoměrně, abyste se vyhnuli přílišnému utažení.
- Nepoužívejte klíč k uvolnění šroubů; je navržen výhradně pro utažení.
- Pokud klíč nezaznamená kliknutí při dosažení nastaveného točivého momentu, okamžitě přestaňte vyvíjet sílu a zkontrolujte správnou kalibraci.
- Držte prsty a ruce mimo pohyblivé části během provozu.
- Pokud při používání klíče pocítíte jakékoli nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály pro daný úkol.

2. Nastavení točivého momentu:

- Nastavte točivý moment na požadovaných 55 palcových liber otočením rukojeti, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení.
- Dvojitě zkontrolujte nastavení pro zajištění přesnosti.

3. Použití momentového klíče:

- Umístěte hlavici klíče na šroub, který potřebujete utáhnout.
- Aplikujte tlak na rukojeť pomalu a kontrolovaně.
- Poslouchejte zvuk kliknutí, který naznačuje, že byl dosažen nastavený točivý moment.
- Okamžitě uvolněte tlak po uslyšení kliknutí.

4. Údržba po použití:

- Vyčistěte klíč měkkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty nebo olej.
- Uložte klíč do jeho ochranného pouzdra nebo určené úložné oblasti, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte momentový klíč v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Pokud klíč již není funkční, zvažte recyklaci kovových komponentů, kde je to možné.
- Nepokládejte klíč do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti tohoto výrobku se prosím odvolejte na kontaktní údaje uvedené na obalu výrobku nebo na webových stránkách výrobce. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnostních staženích nebo aktualizacích.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho 3/8" čtvercového pohonu Thandle momentového klíče. Pro další informace se prosím odvolejte na pokyny výrobce nebo vyhledejte odbornou pomoc. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání tohoto nástroje.