

Primer Stop Block for Dillon XL750

Primer Stop Block for Dillon Precision **XL750** Progressive Reloading Press.

Comes very useful for operations when no primer insertion is required.

The block prevents movement of the primer slide bar. Super simple installation by simply inserting the block between the pin on the slide and primer feed body.

When not in use attach it to the steel primer tube by the magnet.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009918
- Mfr. No.: PSBKDXL750
- Color: Blue
- Material: ABS Plastic
- Delivery weight: 0.006kg
- EAN: 0650728064732

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Primer Stop Block für Dillon XL750](#)
- [English: ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750 Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloqueador de Cebadores ARMANOV para Dillon XL750](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Bloc d'Arrêt de Amorce ARMANOV pour Dillon XL750](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Arresto per Primer ARMANOV per Dillon XL750](#)
- [Norsk: ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Blokady na Wkładki do Nabojów ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON XL750](#)
- [Suomi: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Primer Stop Block för Dillon XL750](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání bloku pro zastavení zápalek ARMANOV pro Dillon XL750](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Primer Stop Block für Dillon XL750

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARMANOV Primer Stop Blocks für die Dillon XL750! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz beim Wiederladen von Patronen zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Primer Stop Block nur für die Dillon XL750 verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Primer Stop Block nur, wenn Sie mit der Bedienung der Dillon XL750 vertraut sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine vor der Installation des Blocks abgeschaltet ist.
- Vermeiden Sie es, den Block zu verwenden, wenn er beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der Maschine während der Nutzung des Blocks eingeklemmt werden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Primer Stop Blocks:

- Schalten Sie die Dillon XL750 aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Finden Sie den Stift auf dem Schlitten der Maschine.
- Fügen Sie den Primer Stop Block einfach zwischen den Stift und das Zündhütchenzuführungsgehäuse ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Block fest sitzt und keine Bewegung des ZündhütchenSchiebebalkens zulässt.

2. Nutzung des Primer Stop Blocks:

- Verwenden Sie den Block in Situationen, in denen keine Zündhütchen eingesetzt werden müssen.
- Wenn der Block nicht in Gebrauch ist, befestigen Sie ihn mit dem Magneten am StahlZündhütchentubus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Primer Stop Block gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über den ARMANOV Primer Stop Block für die Dillon XL750, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750. This product is designed to enhance your reloading experience by preventing the movement of the primer slide bar during operations when primer insertion is not required. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the Primer Stop Block is used only with the Dillon Precision XL750 Progressive Reloading Press.
- Always read and follow the instructions provided in this guide before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the Primer Stop Block for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify the Primer Stop Block or use it in a manner not specified in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the reloading press is in a safe and stable position before installation or removal of the Primer Stop Block.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the Primer Stop Block to prevent damage.
- Ensure the Primer Stop Block is securely attached to the steel primer tube when not in use to avoid accidental loss.
- Do not operate the reloading press without ensuring that the Primer Stop Block is correctly installed when required.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the Dillon XL750 is turned off and unplugged.
2. **Locate the Pin:** Identify the pin on the slide where the Primer Stop Block will be inserted.
3. **Insert the Block:** Carefully insert the Primer Stop Block between the pin on the slide and the primer feed body. Ensure it fits snugly and securely.
4. **Check Stability:** Gently test the movement of the primer slide bar to confirm that the Primer Stop Block is preventing movement as intended.

Usage

- Use the Primer Stop Block during operations where no primer insertion is required.
- When finished using the Primer Stop Block, remove it from the slide and attach it to the steel primer tube using the magnet for safe storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Primer Stop Block responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste. Check for recycling options for ABS plastic materials in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750, please refer to the manufacturer's official website or contact your local distributor for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of the ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750 and enhance your reloading experience. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloqueador de Cebadores ARMANOV para Dillon XL750

Introducción

El Bloqueador de Cebadores ARMANOV para la prensa de recarga progresiva XL750 de Dillon Precision es un accesorio diseñado para facilitar las operaciones de recarga donde no se requiere la inserción de cebadores. Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bloque fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bloque antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el bloque solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- En caso de duda sobre el uso o la seguridad del producto, busca asistencia o consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el bloque si está dañado o no funciona correctamente.
- Evita el contacto con partes móviles de la prensa de recarga durante su operación.
- No intentes modificar el bloque de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y eficacia.
- Almacena el bloque en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta con un experto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza el pasador en el deslizador de cebadores de la prensa XL750.
- Inserta el bloque entre el pasador y el cuerpo del alimentador de cebadores.
- Asegúrate de que el bloque esté bien colocado y no se mueva.

2. Uso:

- Utiliza el bloque cuando realices operaciones que no requieran cebadores.
- Cuando no estés utilizando el bloque, colócalo en el tubo de cebadores de acero utilizando el imán incorporado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bloque, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de plásticos y otros materiales.
- Si el bloque está dañado, verifica si hay programas de reciclaje en tu área que acepten plásticos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso del Bloqueador de Cebadores ARMANOV, se recomienda contactar a un representante autorizado o consultar el sitio web del fabricante para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y eficaz de tu Bloqueador de Cebadores ARMANOV.

Instructions de Sécurité pour le Bloc d'Arrêt de Amorces ARMANOV pour Dillon XL750

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc d'Arrêt de Amorces ARMANOV pour Dillon XL750. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en empêchant le mouvement de la barre coulissante des amorces lors des opérations où l'insertion d'amorce n'est pas requise. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le Bloc d'Arrêt de Amorces est utilisé uniquement avec la Presse de Rechargement Progressive Dillon Precision XL750.
- Lis toujours et suis les instructions fournies dans ce guide avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le Bloc d'Arrêt de Amorces pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne modifie pas le Bloc d'Arrêt de Amorces et ne l'utilise pas d'une manière non spécifiée dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que la presse de rechargement est dans une position sûre et stable avant l'installation ou le retrait du Bloc d'Arrêt de Amorces.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du Bloc d'Arrêt de Amorces pour éviter d'endommager le produit.
- Assure-toi que le Bloc d'Arrêt de Amorces est solidement fixé au tube en acier des amorces lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter toute perte accidentelle.
- Ne fais pas fonctionner la presse de rechargement sans t'assurer que le Bloc d'Arrêt de Amorces est correctement installé lorsque cela est nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que la Dillon XL750 est éteinte et débranchée.
2. **Localiser la Goupille** : Identifie la goupille sur le coulisseau où le Bloc d'Arrêt de Amorces sera inséré.
3. **Insérer le Bloc** : Insère soigneusement le Bloc d'Arrêt de Amorces entre la goupille sur le coulisseau et le corps d'alimentation des amorces. Assure-toi qu'il s'adapte bien et de manière sécurisée.
4. **Vérifier la Stabilité** : Teste doucement le mouvement de la barre coulissante des amorces pour confirmer que le Bloc d'Arrêt de Amorces empêche le mouvement comme prévu.

Utilisation

- Utilise le Bloc d'Arrêt de Amorces lors des opérations où aucune insertion d'amorce n'est requise.
- Lorsque tu as fini d'utiliser le Bloc d'Arrêt de Amorces, retire-le du coulisseau et fixe-le au tube en acier des amorces à l'aide de l'aimant pour un rangement sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Bloc d'Arrêt de Amorces de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets généraux. Vérifie les options de recyclage pour les matériaux en

plastique ABS dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bloc d'Arrêt de Amorces ARMANOV pour Dillon XL750, consulte le site officiel du fabricant ou contacte ton distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre du Bloc d'Arrêt de Amorces ARMANOV pour Dillon XL750 et améliorer ton expérience de rechargement. Merci de prioriser la sécurité et la conformité.

Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Arresto per Primer ARMANOV per Dillon XL750

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco di Arresto per Primer ARMANOV per Dillon XL750. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica prevenendo il movimento della barra scorrevole del primer durante le operazioni in cui non è richiesta l'inserzione del primer. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Blocco di Arresto per Primer venga utilizzato solo con la Pressa di Ricarica Progressiva Dillon Precision XL750.
- Leggi sempre e segui le istruzioni fornite in questa guida prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il Blocco di Arresto per Primer per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non modificare il Blocco di Arresto per Primer o utilizzarlo in un modo non specificato in questa guida.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la pressa di ricarica sia in una posizione sicura e stabile prima dell'installazione o della rimozione del Blocco di Arresto per Primer.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione del Blocco di Arresto per Primer per prevenire danni.
- Assicurati che il Blocco di Arresto per Primer sia attaccato in modo sicuro al tubo di primer in acciaio quando non è in uso per evitare perdite accidentali.
- Non operare la pressa di ricarica senza assicurarti che il Blocco di Arresto per Primer sia correttamente installato quando necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la Dillon XL750 sia spenta e scollegata.
2. **Individua il Perno:** Identifica il perno sulla slitta dove verrà inserito il Blocco di Arresto per Primer.
3. **Inserisci il Blocco:** Inserisci con attenzione il Blocco di Arresto per Primer tra il perno sulla slitta e il corpo di alimentazione del primer. Assicurati che si adatti in modo stretto e sicuro.
4. **Controlla la Stabilità:** Testa delicatamente il movimento della barra scorrevole del primer per confermare che il Blocco di Arresto per Primer stia prevenendo il movimento come previsto.

Uso

- Utilizza il Blocco di Arresto per Primer durante le operazioni in cui non è richiesta l'inserzione del primer.
- Quando hai finito di utilizzare il Blocco di Arresto per Primer, rimuovilo dalla slitta e attaccalo al tubo di primer in acciaio utilizzando il magnete per una conservazione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Blocco di Arresto per Primer in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti generali. Controlla le opzioni di riciclaggio per i materiali in plastica ABS nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Blocco di Arresto per Primer ARMANOV per Dillon XL750, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale del produttore o a contattare il tuo distributore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro del Blocco di Arresto per Primer ARMANOV per Dillon XL750 e migliorare la tua esperienza di ricarica. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità.

ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750. Dette produktet er designet for å forbedre din omlastingserfaring ved å forhindre bevegelse av primer glidebarren under operasjoner når primerinnsetting ikke er nødvendig. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir viktig informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at Primer Stop Block kun brukes med Dillon Precision XL750 Progressiv Lading Presse.
- Les alltid og følg instruksjonene i denne guiden før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig Primer Stop Block for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Ikke modifier Primer Stop Block eller bruk den på en måte som ikke er spesifisert i denne guiden.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Sørg alltid for at omlastingpressen er i en trygg og stabil posisjon før installasjon eller fjerning av Primer Stop Block.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter inn eller fjerner Primer Stop Block for å unngå skade.
- Sørg for at Primer Stop Block er sikkert festet til stålprimer røret når den ikke er i bruk for å unngå utilsiktet tap.
- Ikke betjen omlastingpressen uten å sikre at Primer Stop Block er korrekt installert når det er nødvendig.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at Dillon XL750 er slått av og frakoblet.
2. **Finn Pin:** Identifiser pinnen på gliden der Primer Stop Block skal settes inn.
3. **Sett Inn Blokken:** Forsiktig sett Primer Stop Block mellom pinnen på gliden og primerføringskroppen. Sørg for at den passer tett og sikkert.
4. **Sjekk Stabilitet:** Test forsiktig bevegelsen til primer glidebarren for å bekrefte at Primer Stop Block forhindrer bevegelse som tiltenkt.

Bruk

- Bruk Primer Stop Block under operasjoner der ingen primerinnsetting er nødvendig.
- Når du er ferdig med å bruke Primer Stop Block, fjern den fra gliden og fest den til stålprimer røret ved hjelp av magneten for trygg oppbevaring.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts Primer Stop Block ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig avfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer for ABSplastmaterialer i ditt område.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750, vennligst

referer til produsentens offisielle nettside eller kontakt din lokale distributør for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg bruk av ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750 og forbedre din omlastingserfaring. Takk for at du prioriterer sikkerhet og samsvar.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Blokady na Wkładki do Nabojów ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON XL750

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Blokadę na Wkładki do Nabojów ARMANOV PRIMER STOP BLOCK dla prasy do ładowania Dillon XL750. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności podczas używania prasy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Regularnie sprawdzaj stan blokady i upewnij się, że nie jest uszkodzona.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją lub demontażem blokady.
- Nie używaj blokady, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Blokada powinna być używana tylko na prasie Dillon XL750; nie stosuj jej na innych modelach.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub ruchomymi częściami prasy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Wyłącz prasę do ładowania.
2. Zlokalizuj suwak wkładek na prasie.
3. Włóż blokadę między pin na suwaku a korpus podajnika wkładek.
4. Upewnij się, że blokada jest prawidłowo umieszczona i nie przeszkadza w działaniu prasy.

Użytkowanie

- Blokada zapobiega ruchowi suwaka wkładek, co zwiększa bezpieczeństwo podczas operacji, gdy wkładki nie są wymagane.
- Gdy blokada nie jest używana, przymocuj ją do stalowej rury na wkładki za pomocą magnesu, aby uniknąć zgubienia.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z

odpowiednimi służbami w Twoim regionie.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym użytkowaniem Blokady na Wkładki ARMANOV PRIMER STOP BLOCK dla prasy Dillon XL750.

ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Primer Stop Block for Dillon tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisuudessa tarvittaessa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan käytettäväksi Dillon XL750 patruunankäyttöpressissä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen turvallisuustilanne EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Primer Stop Block on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään vaurioituminen.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältetään tapaturmat.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta Primer Stop Block liu'un pinnan ja patruunasyöttöosan väliin.
- Varmista, että blokki on tiukasti paikallaan.
- Käyttämättömänä kiinnitä blokki teräksiseen patruunaputkeen magneetilla.

2. Käyttö

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun patruunan asennusta ei tarvita.
- Tarkkaile tuotteen toimintaa säännöllisesti ja varmista, ettei se aiheuta häiriöitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista, onko paikallisella jätteenkäsittelylaitoksella erityisiä ohjeita muovituotteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuoteverkkosivut. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa ARMANOV Primer Stop Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Primer Stop Block för Dillon XL750

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Primer Stop Block för Dillon XL750. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och effektiviteten vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ARMANOV Primer Stop Block med Dillon Precision XL750.
- Se till att omladdningspressen är avstängd innan installation eller justering av blocket.
- Undvik kontakt med rörliga delar under användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid omladdning för att skydda dig mot eventuella olyckor.
- Blocket är inte avsett för barn. Håll produkten utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Primer Stop Block:

- Stäng av Dillon XL750 omladdningspress.
- Placera Primer Stop Blocket mellan pinnen på skenan och tändhattens matningskropp.
- Kontrollera att blocket sitter ordentligt på plats och förhindrar rörelse av tändhattsskyddets skena.

2. Användning av Primer Stop Block:

- Använd blocket under operationer där ingen tändhatt behöver sättas in.
- När blocket inte används, fäst det på den stål tändhattstuben med magneten för att förhindra förlust.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Materialet i blocket är ABSplast. Kontrollera med lokala återvinningsstationer för korrekt hantering av plastavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání bloku pro zastavení zápalek ARMANOV pro Dillon XL750

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili blok pro zastavení zápalek ARMANOV určený pro progresivní lisování XL750 od společnosti Dillon Precision. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil bezpečnost a efektivitu vašeho lisu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte veškeré pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození před použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s jeho určením.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci bloku dbejte na to, aby byl správně umístěn mezi kolík na posuvné tyči a tělo podavače zápalek.
- Nikdy se nepokoušejte blok odstraňovat nebo upravovat během provozu lisu.
- Při používání bloku vždy dbejte na to, aby byl bezpečně připevněn k ocelové trubce na zápalky pomocí magnetu, když se nepoužívá.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi lisu během jeho provozu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: blok pro zastavení zápalek a magnet.
- Ujistěte se, že je váš lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

2. Instalace:

- Vložte blok mezi kolík na posuvné tyči a tělo podavače zápalek.
- Ujistěte se, že blok je správně umístěn a pevně drží.

3. Použití:

- Při provádění operací, kdy není potřeba vkládat zápalky, zajistěte, aby byl blok na svém místě.
- Když blok nepoužíváte, připevněte ho k ocelové trubce na zápalky pomocí magnetu.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav bloku a ujistěte se, že není poškozený.
- V případě jakýchkoliv problémů s blokem přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu, ale do sběrného místa pro plastové odpady.
- Zajistěte, aby byl produkt zlikvidován ekologicky a zodpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace ohledně bloku pro zastavení zápalek ARMANOV, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, abyste mohli obdržet co nejlepší pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali ARMANOV. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.