

PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON - ARMANOV Primer Stop Switch for Dillon XL650

Primer cam Index Stop Switch for Dillon Precision XL650 and SL-900

Progressive Reloading Press.

The switch moves to turn ON and OFF the index by passing the indexing lever on the primer feed assembly.

Integrated spring ball works as clickable position capture.

Use the factory screw to install.

Material for the base is 6082 aluminium and material for the ramp is Delrin (POM-C).

Spare ramps can be ordered separately.

Super simple install. Just unscrew original primer cam and use same bolt to attach this stop switch.

NO IMAGE
AVAILABLE

How it works:

Attributes

- Name: ARMANOV Primer Stop Switch for Dillon XL650
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009919
- Mfr. No.: PCSSD
- Color: Blue
- Material: ABS Plastic
- Delivery weight: 0.098kg
- EAN: 0712195456950

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FÜR DILLON](#)
- [English: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK PARA DILLON](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BLOQUEUR D'AMORCE ARMANOV POUR DILLON](#)
- [Italiano: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyłącznika Indeksu Kamienia do Primerów ARMANOV](#)
- [Suomi: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FÖR DILLON](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FÜR DILLON

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMANOV Primer Stop Block für die Dillon XL650. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Wiederladepresse zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Dillon XL650 vollständig gelesen haben, bevor Sie den Primer Stop Block installieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Primer Stop Block korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Werkschraube für die Installation.
- Vermeiden Sie es, den Schalter gewaltsam zu betätigen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Indexierungshebel der Zündhütchenzufuhr ungehindert bewegt werden kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Dillon XL650 vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie die originale PrimerCam von der Maschine.

2. Installation des Primer Stop Blocks:

- Nehmen Sie den ARMANOV Primer Stop Block zur Hand.
- Verwenden Sie die originale Schraube, um den StoppSchalter an der Maschine zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass der Schalter richtig positioniert ist, sodass er den Indexierungshebel der Zündhütchenzufuhr passiert.

3. Überprüfung der Installation:

- Überprüfen Sie, ob der Schalter ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie den Indexierungshebel betätigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter ein und ausgeschaltet werden kann, ohne Widerstand zu leisten.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie die Maschine gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Primer Stop Block während des Betriebs nicht blockiert wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie auch die EUSicherheitsgatePlattform auf Rückrufupdates überprüfen können, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ARMANOV Primer Stop Block entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL650. This product is designed to enhance your reloading experience by providing an efficient way to control the primer indexing mechanism. This safety instruction guide is designed to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the product is suitable for your specific reloading press model.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for wear and tear; replace if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Ensure that the reloading press is turned off and unplugged during installation.
- Avoid using excessive force when installing or adjusting the stop switch.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety.
- If you experience any issues during use, stop immediately and consult the installation instructions or seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Unscrew the original primer cam from your Dillon XL650.
- Align the ARMANOV Primer Stop Switch with the indexing lever on the primer feed assembly.
- Use the same bolt from the original primer cam to attach the stop switch securely.
- Ensure that the integrated spring ball clicks into place, confirming proper installation.

2. Usage Instructions:

- Once installed, the switch can be moved to turn the index ON or OFF.
- Monitor the operation of the primer feed assembly to ensure it is functioning correctly.
- If the switch does not operate smoothly, check for proper installation and alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ARMANOV Primer Stop Block for Dillon, please refer to the

manufacturer's contact information provided with your product packaging. Ensure you have the product's model number at hand for a quicker response.

Thank you for prioritizing safety while using the ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL650. Your adherence to these safety guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK PARA DILLON

Introducción

Gracias por elegir el ARMANOV Primer Stop Block para Dillon XL650. Este dispositivo está diseñado para mejorar la seguridad y la eficiencia de su prensa de recarga progresiva. Por favor, lea atentamente esta guía de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, que es controlar el índice de la cam de cebador en tu prensa de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada de la fuente de energía antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Evita el contacto con partes móviles durante el funcionamiento de la prensa.
- No fuerces el interruptor de parada; si no se mueve suavemente, verifica la instalación.
- Si experimentas cualquier tipo de mal funcionamiento, detén el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desenrosca la cam de cebador original** de tu prensa de recarga Dillon XL650.
2. **Utiliza el mismo tornillo** de fábrica para adjuntar el interruptor de parada al lugar de la cam de cebador.
3. **Asegúrate de que el interruptor esté bien fijado** y que no haya piezas sueltas.
4. **Prueba el funcionamiento del interruptor** moviéndolo para encender y apagar el índice al pasar por la palanca de indexación.
5. **Si es necesario**, consulta las rampas de repuesto que se pueden pedir por separado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y componentes electrónicos.
- Nunca arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia, por favor contacta al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices y precauciones, podrás disfrutar de tu ARMANOV Primer Stop Block para Dillon XL650 de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda reportar cualquier producto inseguro a las autoridades pertinentes.

Guide de Sécurité pour le BLOQUEUR D'AMORCE ARMANOV POUR DILLON

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloqueur d'Amorce ARMANOV pour Dillon XL650. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en fournissant un moyen efficace de contrôler le mécanisme d'indexation des amorces. Ce guide de sécurité est conçu pour assurer une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Lis et comprends toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que le produit est adapté à ton modèle de presse de rechargement spécifique.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter l'usure ; remplace-le s'il est endommagé.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le produit uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce guide.
- Assure-toi que la presse de rechargement est éteinte et débranchée pendant l'installation.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou de l'ajustement de l'interrupteur d'arrêt.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Si tu rencontres des problèmes pendant l'utilisation, arrête immédiatement et consulte les instructions d'installation ou demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Étapes d'Installation :

- Dévisse la came à amorce d'origine de ta Dillon XL650.
- Aligne l'interrupteur d'arrêt ARMANOV avec le levier d'indexation sur l'assemblage d'alimentation en amorces.
- Utilise le même boulon que celui de la came à amorce d'origine pour fixer l'interrupteur d'arrêt en toute sécurité.
- Assure-toi que la bille à ressort intégrée s'enclenche en place, confirmant une installation correcte.

2. Instructions d'Utilisation :

- Une fois installé, l'interrupteur peut être déplacé pour activer ou désactiver l'index.
- Surveille le fonctionnement de l'assemblage d'alimentation en amorces pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Si l'interrupteur ne fonctionne pas en douceur, vérifie l'installation et l'alignement corrects.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton installation de gestion des déchets locale pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bloqueur d'Amorce ARMANOV pour Dillon, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle du produit à portée de main pour une réponse plus rapide.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du Bloqueur d'Amorce ARMANOV pour Dillon XL650. Ton respect de ces directives de sécurité contribuera à garantir une expérience de rechargement sûre et agréable.

ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARMANOV Primer Stop Block per Dillon XL650. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un modo efficiente per controllare il meccanismo di indicizzazione del primer. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è stata redatta per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo specifico modello di pressa di ricarica.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura; sostituiscilo se danneggiato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata durante l'installazione.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione o la regolazione dell'interruttore di arresto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Se riscontri problemi durante l'uso, fermati immediatamente e consulta le istruzioni di installazione o cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passaggi per l'Installazione:

- Svitare la camma del primer originale dalla tua Dillon XL650.
- Allineare l'ARMANOV Primer Stop Switch con la leva di indicizzazione dell'assemblaggio di alimentazione del primer.
- Utilizzare lo stesso bullone della camma del primer originale per fissare saldamente l'interruttore di arresto.
- Assicurati che la sfera a molla integrata scatti in posizione, confermando una corretta installazione.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Una volta installato, l'interruttore può essere spostato per accendere o spegnere l'indice.
- Monitora il funzionamento dell'assemblaggio di alimentazione del primer per assicurarti che funzioni correttamente.
- Se l'interruttore non funziona senza intoppi, controlla la corretta installazione e allineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura locale di gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'ARMANOV Primer Stop Block per Dillon, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Assicurati di avere a portata di mano il numero di modello del prodotto per una risposta più rapida.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza mentre utilizzi l'ARMANOV Primer Stop Block per Dillon XL650. La tua adesione a queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole.

ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL650. Dette produktet er designet for å forbedre opplevelsen din med omlasting ved å gi en effektiv måte å kontrollere primer indekseringsmekanismen på. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å sikre sikker bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå instruksjonene før du bruker produktet.
- Sørg for at produktet er egnet for din spesifikke omlastingspressmodell.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser produktet regelmessig for slitasje; bytt det ut hvis det er skadet.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer gjennom EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Sørg for at omlastingspressen er slått av og frakoblet under installasjonen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller justerer stoppbryteren.
- Ikke modifier produktet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Hvis du opplever problemer under bruk, stopp umiddelbart og se på installasjonsinstruksjonene eller søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjonstrinn:

- Skru av den originale primer cam fra din Dillon XL650.
- Juster ARMANOV Primer Stop Switch med indekseringsspen på primer matingenheten.
- Bruk samme bolt fra den originale primer cam for å feste stoppbryteren sikkert.
- Sørg for at den integrerte fjærkulen klikker på plass, noe som bekrefter riktig installasjon.

2. Bruksanvisning:

- Når den er installert, kan bryteren flyttes for å slå indekseringen PÅ eller AV.
- Overvåk driften av primer matingenheten for å sikre at den fungerer korrekt.
- Hvis bryteren ikke fungerer jevnt, sjekk for riktig installasjon og justering.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringselskap for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående ARMANOV Primer Stop Block for Dillon, vennligst se

produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken. Sørg for å ha produktets modellnummer tilgjengelig for en raskere respons.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL650. Din overholdelse av disse sikkerhetsretningslinjene vil bidra til å sikre en trygg og hyggelig omlastingsopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyłącznika Indeksu Kamienia do Primerów ARMANOV

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wyłącznika Indeksu Kamienia do Primerów ARMANOV. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i efektywności użytkowania w połączeniu z progresywną prasą do reloading'u Dillon Precision XL650 i SL900. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.
- Monitoruj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją lub konserwacją wyłącznika.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie próbuj naprawiać uszkodzonego produktu samodzielnie.
- Stosuj się do instrukcji dotyczących montażu i użytkowania, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Odkręć oryginalny kamień do primerów z prasy.
- Użyj fabrycznej śruby, aby przymocować wyłącznik indeksu do zespołu podawania primerów.
- Upewnij się, że wyłącznik jest prawidłowo zamocowany i stabilny przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Przełącznik przemieszcza się, aby włączyć i wyłączyć indeks, przechodząc przez dźwignię indeksującą.
- Zintegrowana kulka sprężynowa działa jako uchwyt pozycji klikającej, co zapewnia łatwość obsługi.
- Regularnie sprawdzaj działanie wyłącznika podczas użytkowania prasy.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne punkty zbiórki odpadów elektronicznych lub plastiku.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym UE, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARMANOV Primer Stop Blockin Dillon XL650:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausprosessia ja varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tätä tuotetta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kone on sammutettu ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta, kun käytät kytkintä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai toimintaa.
- Jos havaitset ongelmia käytön aikana, lopeta heti ja tarkista tuote.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Irrota alkuperäinen primäärrikammio.
- Käytä samaa pulttia kiinnittääksesi ARMANOV Primer Stop Block.
- Varmista, että kytkin liikkuu vapaasti ja että se on oikein kohdistettu indeksivipuun.

2. Käyttö

- Käynnistä latausprosessi ja tarkista, että kytkin toimii oikein.
- Siirrä indeksivipua hitaasti varmistaaksesi, että kytkin kytkeytyy ja katkaisee indeksin sujuvasti.
- Huomioi, että integroitu jousipallo toimii napsautettavana paikkana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Kiitos, että käytät ARMANOV Primer Stop Blockia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas

käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FÖR DILLON

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Primer Stop Block för Dillon XL650. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och effektiviteten i din återladdningsprocess. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att läsa och förstå alla instruktioner innan installation och användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är intakta och utan skador innan installation.
- Använd alltid den medföljande fabriksbulten för installation.
- Se till att strömbrytaren är i avläge innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några defekter eller skador.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar noggrant för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stoppbrytaren:

- Skruva bort den ursprungliga primer cam från din Dillon XL650.
- Använd den medföljande bulten för att fästa ARMANOV Primer Stop Block på plats.
- Kontrollera att stoppbrytaren sitter ordentligt och är korrekt installerad.

2. Användning av stoppbrytaren:

- Flytta strömbrytaren för att slå PÅ och AV indexet genom att passera indexeringsspaken på primer matningsenheten.
- Observera att den integrerade fjäderkulan fungerar som en klickbar positionsfångst för att indikera när den är i rätt läge.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metallmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Vi tackar för ditt köp av ARMANOV Primer Stop Block för Dillon XL650 och önskar dig en säker och produktiv återladdningsupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV Primer Stop Block pro Dillon XL650. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil bezpečnost a efektivitu při progresivním lisování. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro zajištění správného a bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a není poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze originální šrouby pro instalaci.
- Při manipulaci s výrobkem se vyvarujte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na produktu, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými úrazy.
- Pokud se objeví jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte s jeho používáním a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odšroubujte původní spínač primárů.
- Použijte stejnou matici k připevnění ARMANOV Primer Stop Switch na místo původního spínače.
- Ujistěte se, že je spínač pevně připevněn a správně funguje.

3. Používání:

- Spínač se pohybuje a zapíná/vypíná indexací přepnutím páky indexace na sestavě podávání primárů.
- Sledujte, zda spínač správně reaguje a zda nedochází k žádným problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Materiály jako hliník 6082 a Delrin (POMC) by měly být recyklovány, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu nás prosím kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů na obalu nebo v příbalovém letáku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.